

# HP Designjet T2500 eMultifunction Printer series

Uutta suunnittelua edustava monitoimiverkkotulostin, jolla voit tulostaa, skannata ja kopioida myös A0-size-kokoista materiaalia.



## Innovatiivinen käyttökokemus.

- Pidä tulostepino siistinä – integroitu tulosteiden niputtaja järjestää tulosteesi.
- Pidä ohjat hallussasi: tarkkaile materiaalirullia, tarkastele tulostimen tilaa kosketusnäytössä ja seuraa töitä tulostuksen aikana.
- Edestä ladattavuuden ja automaattisen paperirullan kohdistuksen ansiosta kahden rullan lisääminen käy vaivattomasti myös istuen.
- Kompakti 914 mm:n (36 tuuman) laite tulostaa, skannaa ja kopioi myös A0-koossa.

## Tulostus, skannaus ja kopiointi yhdellä laitteella.

- Nopeuta työnkulkua – voit skannata luonnokset ja käsinmerkityt piirroksot ja lähettää ne sähköpostitse suoraan kumppaneille<sup>1</sup>.
- Jaa ja hallitse sisältöä hetkessä – voit skannata verkkokansioon, FTP:lle, USB-asemaan tai suoraan pilvipalveluun.
- Vähennä käyttökatkoksia: kaksi rullaa ja älykäs rullien vaihto mahdollistaa useiden töiden tulostamisen eri materiaalityypeille ja eri kokoisina.
- A1-tulosteet valmistuvat 21 sekunnissa. Alkuperäiset HP-musteet tuottavat syviä mustia ja aitoja neutraaleja harmaita.

## Voit tulostaa lähes mistä tahansa<sup>1</sup>.

- Voit tulostaa Apple®- tai Android™-älypuhelimesta tai taulutietokoneesta käytännössä mistä tahansa<sup>1</sup>.
- HP Designjet ePrint & Share mahdollistaa pilveen tallennettujen töiden käyttämisen ja tulostamisen<sup>1</sup>.
- Kun tulostat ja skannaat HP Designjet ePrint & Share -ratkaisun avulla, työsi tallennetaan automaattisesti pilvipalveluun<sup>1</sup>.
- Voit tulostaa ja skannata<sup>2</sup> ilman ajureita käyttämällä USB-asemaa ja lähettää projektit sähköpostitse T2500 -monitoimiverkkotulostimeesi<sup>1-3</sup>.

<sup>1</sup> Edellytykset: HP Designjet ePrint & Share -tili, internet-yhteys tulostimeen ja internet-yhteydessä oleva laite. HP Designjet ePrint & Share -mobiilisovelluksen käyttö edellyttää yhteensopivaa Apple® iOS- tai Android™-laitetta ja internet-yhteyttä. Datapalvelu tai yhteys voi olla maksullinen. Tulostusajat saattavat vaihdella. Lisätietoja on osoitteessa [hp.com/go/eprintandshare](http://hp.com/go/eprintandshare)

<sup>2</sup> PDF-tiedostojen skannaus saatavilla vain HP Designjet T2500 PostScript -monitoimiverkkotulostimessa.

<sup>3</sup> Sähköpostitse voidaan lähettää vain enintään 10 megatavun suuruisia TIFF-, JPEG- ja PDF-tiedostoja.

# HP Designjet T2500 eMultifunction Printer series

## Tekniset tiedot

<b>Tulostus</b>	
Viivapiirros	21 s/sivu kokoon A1/D 120 A1-tulostetta tunnissa, 60 A0-tulostetta tunnissa
Tulostusnopeus	120 A1-tulostetta tunnissa, 60 A0-tulostetta tunnissa
Tulostustarkkuus	Jopa 2400 x 1 200 dpin optimoitu tulostus
Reunukset (ylä x ala x vasen x oikea)	Rulla: 5×5×5 mm (reunaton valokuvapaperirullalla) Arkki: 5×22×5 mm
Tekniikka	HP:n lämpömustesuikku
Mustetyypit	Väriainepohjainen (C, G, M, pK, Y); pigmenttipohjainen (mK)
Musteen värit	6 (syaani, magenta, keltainen, harmaa, mattamusta, valokuvamusta)
Mustepisara	6 pl (S, M, K, H, VM); 9 pl (MM)
Tulostuspään suuttimet	9632
Tulostuspää	1 (syaani, magenta, keltainen, harmaa, mattamusta, valokuvamusta)
Viivan tarkkuus	+/- 0.1% (+/- 0,1 % määritetystä vektorin pituudesta tai +/- 0,2 mm (kumppi onkin suurempi) 23 °C:ssa, 50–60 %:n suhteellinen kosteus, HP:n A0/E-mattakalvolle parhaalla tai vakioalaadulla alkuperäisillä HP-musteilla)
Viivan vähimmäisleveys	0,02 mm (HP-GL/2 käytössä)
Taattu viivan vähimmäisleveys	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Tulosteen enimmäispituus	91 m (riippuu sovelluksesta)
Tulosteen enimmäispaino	11,9 kg
Maksimaalinen optinen tiheys	6 L* min / 2.15 D
<b>Tulostusmateriaali</b>	
Käsitteleminen	Syöttö: kaksi automaattista edestä ladattavaa rullasyöttöä; älykäs rullan vaihto; arkkisyöttö; Tulosteet: Integroitu tulosteiden niputtaja (A4/A–A0/E, jopa 50:n A1/D-koon arkin kapasiteetti); materiaalikori; automaattinen leikkuri; Skanneri: suora skannauspaperin rata arkeille ja kartonkialkuperäisille
Tyypit	Kova ja päällystetty paperi (kova, päällystetty, raskas päällystetty, erittäin raskas päällystetty sekä matta, väri), tekninen paperi (kuultokopiointi, läpikuultava kova, silopaperi), kalvo (kirkas, matta, polyesteri), valokuvapaperi (satiini, kiiltävä, puolikiiltävä, matta, erittäin kiiltävä), taustavalaistu, itseliimautuva (kaksipuolinen tulostus ja kiinnitys, sisäpaperi, polypropyleeni, vinyyli)
Paino	60–328 g/m <sup>2</sup>
Koko	210 × 279 – 914 × 1 219 mm
Paksuus	Enintään 0,5 mm
<b>Muisti</b>	
Vakio	128 Gt (virtuaalinen), Perustuu 1,5 Gt:n RAM-muistiin
Kiintolevy	Vakio, 320 Gt
<b>Liitettävyydet</b>	
Liitännät (vakio)	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Tulostuskielet (vakio)	<b>CR358A:</b> HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF; <b>CR359A:</b> Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF;
<b>Ympäristövaatimukset</b>	
Käyttölämpötila	5–40 °C
Säilytyslämpötila	-25–55 °C
Käyttökosteus	20–80 % RH
Säilytyskosteus	0–95 %:n suht. kosteus
<b>Akustinen</b>	
Äänipaine	47 dB(A)
Melun teho	6,5 B(A)
<b>Mitat (lev. x syv. x kork.)</b>	
Tulostin	1 399 × 916 × 1 110 mm
Paketoituna	1 502 × 759 × 825 mm
<b>Paino</b>	
Tulostin	112 kg
Paketoituna	137,5 kg
<b>Virrankulutus</b>	
Enintään	<260 W (enintään); <120 W (tulostus); <4 W / <7 W sisäisellä Digital Front Endillä (lepotila); 0,1 W (automaattinen virrankatkaisu); 0 W (virtakatkaisimesta sammutettuna)
Virtavaatimukset	Syöttöjännite (automaattinen mittaustaluevalinta): 100–240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), enintään 2 A;

## Pakkauksen sisältö

CR358A	HP Designjet T2500 -monitoimiverkkotulostin; tulostuspää; aloitusmustekasetit; tulosteiden niputtaja; tulostinjalusta ja tulostusmateriaalikori paperiakselit; pikaopas; asennusjulistte; aloitusohjelmisto; virtajohto
CR359A	HP Designjet T2500 PostScript -monitoimiverkkotulostin; tulostuspää; aloitusmustekasetit; tulosteiden niputtaja; tulostinjalusta ja tulostusmateriaalikori paperiakselit; pikaopas; asennusjulistte; aloitusohjelmisto; virtajohto
<b>Sertifiointi</b>	
Turvallisuus	EU (LVD- ja EN 60950-1 -yhteensopiva); Venäjä (GOST)
Sähkömagneettinen	Class A -vaatimusten mukainen: EU (EMC-direktiivi)
Ympäristö	WEEE; EU RoHS; REACH; FEMP; EPEAT Bronze
<b>Takuu</b>	
	Kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan.

## Tilastiedot

<b>Tuote</b>	
CR358A	HP Designjet T2500 -monitoimiverkkotulostin (A0/914mm)
CR359A	HP Designjet T2500 PostScript -monitoimiverkkotulostin (A0/914mm)

## Lisävarusteet

COE65A	HP Designjet T9x0/Tx500 -tela (36-tuumainen)
CN538A	HP Designjet -ydinsovitin, 3 tuumaa

## Mustetarvikkeet

B3P06A	HP 727 Designjet -tulostuspää
B3P13A	HP 727, syaani Designjet-mustekasetti, 40 ml
B3P14A	HP 727, magenta Designjet-mustekasetti, 40 ml
B3P15A	HP 727, keltainen Designjet-mustekasetti, 40 ml
B3P17A	HP 727, valokuvamusta Designjet-mustekasetti, 40 ml
B3P18A	HP 727, harmaa Designjet-mustekasetti, 40 ml
B3P19A	HP 727, syaani Designjet-mustekasetti, 130 ml
B3P20A	HP 727, magenta Designjet-mustekasetti, 130 ml
B3P21A	HP 727, keltainen Designjet-mustekasetti, 130 ml
B3P22A	HP 727, mattamusta Designjet-mustekasetti, 130 ml
B3P23A	HP 727, valokuvamusta Designjet-mustekasetti, 130 ml
B3P24A	HP 727 Designjet -mustekasetti, harmaa, 130 ml
C1Q11A	HP 727, mattamusta Designjet-mustekasetti, 69 ml
C1Q12A	HP 727, mattamusta Designjet-mustekasetti, 300 ml

## Huolto ja tuki

U0MD9E – HP:n 3 vuoden laitetuki seuraavana arkipäivänä 36 tuuman Designjet T2500 -monitoimiverkkotulostimille  
U0ME3E – HP:n 3 vuoden laitetuki (4 tuntia, 9x5) – 36 tuuman Designjet T2500 -monitoimiverkkotulostimille  
U0ME1E – HP:n 4 vuoden laitetuki seuraavana arkipäivänä 36 tuuman Designjet T2500 -monitoimiverkkotulostimille  
U0ME2E – HP:n 5 vuoden laitetuki seuraavana arkipäivänä 36 tuuman Designjet T2500 -monitoimiverkkotulostimille  
U0ME9PE – HP:n 1 vuoden laitetuki seuraavana arkipäivänä 36 tuuman Designjet T2500 -monitoimiverkkotulostimille, jälkitakuu  
U0MF2PE – HP:n 1 vuoden laitetuki (4 tuntia, 9x5) 36 tuuman Designjet T2500 -monitoimiverkkotulostimille  
U0MF1PE – HP:n 2 vuoden laitetuki seuraavana arkipäivänä 36 tuuman Designjet T2500 -monitoimiverkkotulostimille, jälkitakuu

HP Designjet -tukipalvelut tarjoavat ratkaisuja liiketoiminnan kannalta tärkeissä ympäristöissä – ratkaisuihin kuuluvat asennus, laajennettu tuki ja huolto sekä erilaiset arvoa lisäävät palvelut. Lisätietoja on osoitteessa [hp.com/go/designjet/support](http://hp.com/go/designjet/support).

Käyttämällä alkuperäisiä HP:n musteita ja tulostuspäitä saat aikaan johdonmukaisesti laadukkaan ja luotettavan suoritussyyn ja vähennät hukka-aikaa. Lisätietoja on osoitteessa [hp.com/go/OriginalHPInks](http://hp.com/go/OriginalHPInks).



Voit tutustua kattavaan HP:n suorkotulostusmateriaalien valikoimaan osoitteessa [globalBMG.com/hp](http://globalBMG.com/hp).

Lisätietoja HP Large Format Media -painoalustoista löydät osoitteesta <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

4AA4-7710FIE Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka Huhtikuu 2014

