



HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Document Capture -työasema

Sopii erinomaisesti paperipohjaisten työkulkujen nopeuttamiseen ja parantamiseen; sisällön skannaus, tallennus ja jakelu sekä alan johtava hallittavuus ja turvallisuus.



Suunnitelmallista ja huippunopeaa tuottavuutta

- Ota aika takaisin hallintaasi. Skannaa jopa 60 sivua tai 120 kuvaa minuutissa² ja kaksipuolisia asiakirjoja.
- Töitä on helppo hallita 20,3 cm:n (8 tuuman) HP Easy Select -värikosketusnäytön ohjauspaneelista, johon kuuluu ulos vedettävä näppäimistö.
- Hyödynnä tiedot käyttämällä eri skannauskohdevalintoja, kuten kansioita, FTP-palvelimia, sähköpostia, USB-asemia ja SharePoint-palvelua.
- Hyödynnä laitteistoliitäntäpaikka ja laajenna digitointimahdollisuuksiasi yhdistämällä skanneriin saumattomasti muita ratkaisuja.⁴

Erinomaista sisällön hallintaa ja vaivatonta yhteistyötä

- Saat suuren kapasiteetin suorituskykyä – laite skannaa päivittäin jopa 5 000 sivua ja edellyttää hyvin vähän käyttäjän toimia.
- Herätä tiedot eloon laitteeseen sisältyvillä tekstintunnistusominaisuuksilla ja tallentamalla työt erilaisiin tiedostomuotoihin.
- HP EveryPage takaa yhden pyyhkäisyn skannauksella nopeat tulokset¹. Tyhjät sivut poistetaan automaattisesti.
- Suurten töiden hallinta on helppoa 100 arkin automaattisen arkinsyöttölaitteen avulla. Myös keskenään erilaisista alkuperäiskappaleista koostuvien tulostustöiden käsittely sujuu luotettavasti.

Yritystasoinen digitaalisten tietolähetysten suojaus

- Voit skannata ja lähettää asiakirjoja turvallisesti tietäen, että suojattu HP High-Performance -kiintolevy pitää salaiset tiedot turvassa.
- Huolehdi tietoturvasta asiakirjan koko elinkaaren ajan käyttämällä lukuisia eri todennusvaihtoehtoja.
- Kehittyneisiin tietoturvaominaisuuksiin sisältyy muun muassa IPsec-protokolla, ja niillä on helppo määrittää skannaus- ja tallennusoikeudet.
- Arkaluontoistakin tietoa on helppo jakaa luomalla siitä salattuja, salasanasuojattuja PDF-tiedostoja.

Saumatonta hallintaa alusta alkaen

- Hallinnoi laitetta ennakoivasti ja keskitetysti osana muuta kuvankäsittely- ja tulostusympäristöä.
- Laaja valikoima helposti integroitavia ratkaisuja mahdollistaa työryhmien toimintamahdollisuuksien laajentamisen työympäristössä.
- Määritä työnkulut uudelleen ja kevennä jakelukuluja lisävarusteena saatavalla HP Capture and Route -ohjelmistolla³.
- Luo kehittyneitä mukautettuja työkulkuja laitteiden välillä käyttämällä lisävarusteena saatavaa HP Digital Sending -ohjelmistoa.³

¹ HP EveryPage oli ennen kevättä 2013 ilmestyneissä HP-tuotteissa nimeltään HP Precision Feed.

² Skannausnopeus jopa 60 sivua tai 120 kuvaa minuutissa 200 ppi:n tarkkuudella (mustavalkoinen, harmaasävy, väri) ja 300 ppi:n tarkkuudella (mustavalkoinen, harmaasävy); nopeus jopa 45 sivua tai 90 kuvaa minuutissa 300 ppi:n tarkkuudella (väri); käytetty A4-kokoista paperia.

³ HP Capture and Route sekä HP Digital Sending -ohjelmistot myydään erikseen.

⁴ Laitteiston integrointipaikan kautta käytettävät ratkaisut saattavat edellyttää lisätarvikkeiden hankkimista.





HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Document Capture -työasema

TEKNISET TIEDOT

Skannaustekniikka	CCD-kennolla varustettu tasoskanneri; Contact Image Sensor (CIS), automaattinen asiakirjojen syöttölaite
Skannerityyppi	Tasomalli, automaattinen asiakirjojen syöttölaite; Värikannaus: Kyllä
Lukunopeus	Jopa 60 sivua tai 120 kuvaa minuutissa (mustavalkoinen, harmaasävy, värillinen 200 ppi:n tarkkuudella) mv, harmaasävy 300 ppi:n tarkkuudella); Jopa 45 sivua tai 90 kuvaa minuutissa (väri, 300 ppi)
skannaustarkkuus	Laiteisto: Jopa 600 x 600 dpi Optinen: Jopa 600 dpi Laajennettu: Jopa 600 dpi
Skannauksen tiedostomuoto	JPG, TIFF, MTIFF, PDF (vain kuvat, haettava, vahvasti pakattu ja AES-salattu), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML
Skannauksen syöttötavat	Täyden SVGA-tarkkuuden hallintapaneelinäyttö, jossa on HP Easy Select -käyttöliittymä
Valonlähde (skannaus)	Loistediodi (LED)
Tulostustarkkuus, dpi-asetukset	75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Harmaasävyasteikon tasot/bittisyvyys	256; Bittisyvyys: 24-bit
Kapasiteetti (päivittäinen)	Suosittelua päivittäinen käyttömäärä: 5000 sivua
Monisyötön tunnistus	Kyllä, ultraääni
Automaattisen asiakirjojen syöttölaiteen kapasiteetti	Vakio, 100 arkkiä
Kaksipuolinen skannaus (ADF)	Kyllä
Tulostusmateriaalin koko (ADF)	A4; A5; A6; mukautetut koot
Tulostusmateriaalin paino (ADF)	49–120 g/m ²
Vakioitettävyyks	10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB -isäntäportti (takana); 1 Hi-Speed USB -isäntäportti (etupuolella); 1 Hardware Integration Pocket (HIP)/Hi-Speed USB
Liitettävyyden lisävaihtoehdot	HP Jetdirect 695nw -tulostinpalvelin J8024A; HP Jetdirect 640n -tulostinpalvelin J8025A
Verkkovalmis	Vakio (sisäinen ethernet), valinnainen (WiFi 802.11g)
Tuetut verkko-protokollat	IPv4/IPv6; Apple Bonjour -yhteensopiva (Mac OS v10.2.4 ja uudemmat), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery, IPsec/palomuuri; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP ja WINS
Ohjauspaneeli	Täyden SVGA-tarkkuuden näyttö, jossa on HP Easy Select -käyttöliittymä; Näytön kirkkouden säätö; LED-merkkivalot (valmis, tietojen lataus, huomio); Painikkeet (käynnistä, peruuta, lepotila, nollaa), virtuaalinäppäimistö; Hi-Speed USB -isäntäportti
Skannerin lisäominaisuudet	HP EveryPage -tekniikat, mukaan lukien päällekkäissyötön ultraäänitunnistus; kehittyneet kuvanparannustoiminnot, kuten tyhjän sivun poisto, värin päästö, automaattinen suuntaus, automaattinen rajaus, automaattinen suoristus ja automaattinen tummuuden kynnyksarvojen määrittäminen; pitkän paperin tuki; taustavärin vaihto mustasta valkoiseksi ja toisinpäin; pikaskannausprofiilit; lähetyksmahdollisuudet: kansioon, FTP:lle, sähköpostiin, verkossa olevaan faksiin, tulostimelle, USB-tikulle, SharePoint-palveluun, useisiin eri kohteisiin; kiintolevysuojasstandardi
Digitaalisen lähettämisen vakio-ominaisuudet	Sisäinen tekstintunnistusohjelmisto; Lähetyks sähköpostiin; Lähetyks faksiin internetin tai lähiverkon välityksellä; Tallennus verkkokansioon; Tallennus USB-asemaan; Osoitekirjan hallinta: verkko (LDAP), paikallinen, henkilökohtainen; Quick Set -pikavalinnat; Kuvan esikatselu ja sivun muokkaus; Ilmoitus työstä; Lähetyks itselle; Järjestelmänvalvojan hallitsemat sähköpostikentät
Tuetut materiaalityypit	Paperi (tavallinen, mustesuihku, valokuva); kirjekuoret; tarrat; kortit, vain tasoskanneri (käynti-, vakuutus-, kohopainetut, muoviset henkilökortit, luottokorttikokoa olevat kortit)
Ohjelmisto mukana	Sisäinen IRIS-tekstintunnistusohjelmisto, yhteensopiva HP-digitaalilähetysohjelman version 4.91.21 kanssa (valinnainen)
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Käyttöjärjestelmää ei tarvita
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Tietokone: Windows®-kansioiden jakaminen, hajautettu tiedostojärjestelmä, Novell® -jakaminen; Windows®-asiakas sisäinen verkkopalvelimen sivujen käyttöön;

Käyttöympäristö	Käyttölämpötila: 10–35 °C Säilytyslämpötila: -40–65 °C Suosittelava käyttölämpötila: 10–35 °C Suosittelava käyttökoosteus: 15–80 %:n suht. koosteus (ei tiivist.) Kosteus muulloin kuin käytön aikana: 15–80 %:n suht. koosteus (ei tiivist.)
Virtalaitteet	Virrankulutus: 70 W (enintään), 37 W (käytettävissä), 24 W (lepotilassa) Tehovaatimukset: Syöttöjännite: 100–240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 %), 2,6 A
Äänitehotaso	4,0 B (A) (ei käytössä); 7,1 B (A) (käytössä, skannaus automaattisesta arkinsyöttötilanteesta A4-paperille oletusasetuksin 66 sivua minuutissa)
ENERGY STAR	Kyllä
lainsäädännön yhteensopivuustiedot/turvallisuus	IEC 60950-1: 2005 2ND EDITION; CSA/UL 60950-1, 2nd edition (2007); EN 60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrt; CB-testitodistus
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	Direktiivi 2004/108/EY jäsenvaltioiden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan lainsäädännön lähentämisestä CISPR 22, painos 5: 2005 +A1: 2005 +A2: 2006, luokka A; EN 55022: 2006 +A1: 2007, luokka A; EN 61000-3-2: 2006, luokka A (harmoniset virrat); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005 (välkyntä); CISPR 24, painos 1: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002; EN 50024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003; CE; FCC, KCC, SMA; C-tick
Mitat	520,7 x 533,4 x 308,1 mm; pakkauksessa: 630 x 601 x 428 mm
tuotteen paino	20,18 kg; pakkauksessa: 23,50 kg
Pakkauksen sisältö	L2719A: HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Document Capture -työasema (jossa sisäinen suojattu High Performance -kiintolevy); Laiteistointegrointipaikka, asennusopas, dokumentaatio CD-levyllä, yleisverkkolaite, virtajohto
tarvikkeet	L2718A HP 100 -mallin ADF-rullien vaihtosarja T1936AA HP:n monitorimallin digitaalilähetysohjelmisto versio 4.0
Takuu	Yhden vuoden korjaustakuu, seuraavana arkipäivänä asiakkaan tiloissa, sisältää verkko- ja puhelintuen. Takuu saattaa vaihdella maittain lainsäädännön mukaan. Käy osoitteessa http://www.hp.com/support ja lue lisää HP:n pakituista palvelu- ja tukivaihtoehdoista maassasi.
Huolto- ja tukipalvelun vaihtoehdot	HZ666E - HP:n 3 vuoden Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow -laitteistotuki seuraavana arkipäivänä HZ668E - HP:n 3 vuoden Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow -laitteistotuki, 4 tuntia 13x5 U6U06E - HP-verkon asennuspalvelu, Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow HZ675PE - HP:n 1 vuoden takuun jälkeinen vaihtopalvelu seuraavana arkipäivänä, Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow -laitteistotuki HZ677PE - HP:n 1 vuoden takuun jälkeinen Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow -laitteistotuki 4 tuntia 13x5 HZ678PE - HP:n 2 vuoden takuun jälkeinen Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow -laitteistotuki seuraavana arkipäivänä

Luotettavaa tukea mahdollisimman parhaan kuvanlaadun luomiseen. Autamme yritystäsi tulostus- ja kuvankäsittelyjärjestelmien kehittämisessä, IT-investoinnin suojaamisessa ja liiketoiminnan kasvattamisessa. Pätevä, edullinen tukipalvelumme voidaan räätälöidä juuri yrityksesi tarpeiden mukaan HP Care Pack -palvelujen välityksellä.

Lisätietoja löydät osoitteesta <http://www.hp.com>

HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Document Capture -työasema L2719A

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2016 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki tuotemerkit ja -nimet ovat omistajajensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän julkaisun sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka Tammikuu 2016 4AAA-7722FIE