



HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Document Capture workstation

Ideaal om papiergebaseerde workflows te versnellen en te verbeteren; content vast te leggen, te bewaren en te distribueren met eersteklas beheer en beveiliging.



Profiteer van een geavanceerde, hoge productiviteit

- Win tijd. Scan tot 60 pagina's per minuut en 120 afbeeldingen per minuut² en scan dubbelzijdig.
- Beheer taken eenvoudig op het 20,3-cm (8-inch) HP Easy Select touchscreen kleurenbedieningspaneel met uitschuifbaar toetsenbord.
- Doe meer met uw data – kies uit verschillende opties voor scannen-naar mappen, FTP-sites, e-mail, USB-drives, SharePoint en meer.
- Sluit mogelijkheden en oplossingen aan via de hardware-integratiepocket.⁴

Uitstekend contentbeheer en soepele samenwerking

- Verwerk grote volumes – scan tot 5000 pagina's per dag met minimale gebruikersinterventie.
- Breng uw data tot leven met de geïntegreerde OCR-functionaliteit en sla scans op in het bestandsformaat van uw keus.
- Single-pass scannen en HP EveryPage¹ zorgen voor snelle resultaten. Verwijder blanco pagina's automatisch.
- Grote jobs zijn eenvoudig uit te voeren met de automatische documentinvoer voor 100 vel. Scantaken met heterogene originelen worden betrouwbaar uitgevoerd.

Creëer de beveiligde digital sending die uw bedrijf nodig heeft

- Scan en verzend documenten zonder zorgen – de HP High-Performance veilige vaste schijf helpt gevoelige gegevens te beschermen.
- Waarborg de veiligheid tijdens de gehele levenscyclus van uw documenten met tal van authenticatieopties.
- Stel in wie de scanfunctionaliteit mag gebruiken en waar bestanden worden opgeslagen met geavanceerde beveiligingskenmerken zoals IPSec.
- Maak versleutelde, met een wachtwoord beveiligde PDF's om gevoelige data gemakkelijk te delen.

Naadloos beheer vanaf het eerste moment

- Beheer het apparaat proactief en centraal samen met de rest van uw imaging en printing omgeving.
- Breid de mogelijkheden van werkgroepen uit met een reeks eenvoudig te integreren oplossingen.
- Vernieuw uw workflows en reduceer de distributiekosten met de optionele HP Capture and Route-software³.
- Creëer geavanceerde, aangepaste workflows voor verschillende apparaten, met de optionele HP Digital Sending software.³

¹Op producten die vóór voorjaar 2013 geïntroduceerd zijn heet HP EveryPage nog HP Precision Feed.

²Scansnelheden tot 60 pagina's per minuut (ppm)/120 images per minuut (ipm), gemeten bij 200 ppi (zwart-wit, grijstinten, kleur) en 300 pixels per inch (ppi)(zwart-wit, grijstinten); snelheden tot 45 ppm/90 ipm gemeten bij 300 ppi (kleur); bij gebruik van A4-papier.

³HP Capture and Route- en Digital Sending-software moeten afzonderlijk worden aangeschaft.

⁴Voor aansluiting van oplossingen via de hardware-integratiepocket moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft.





HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Document Capture workstation

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Scantehnologie	CCD (Charge Coupled Device) Flatbed; CIS (Contact Image Sensor) documentinvoer
Type scanner	Flatbed, automatische documentinvoer; Kleurencans: Ja
Scansnelheid	Tot 60 ppm/120 ipm (zwart-wit, grijs, kleur 200 ppi; zwart-wit, grijs 300 ppi); 45 ppm/90 ipm (kleur, 300 dpi)
scanresolutie	Hardware: 600 x 600 dpi Optisch: Tot 600 dpi Enhanced: Tot 600 dpi
Bestandsformaat voor scannen	JPG, TIFF, MTIFF, PDF (alleen afbeelding, doorzoekbaar, met compressie en AES-encryptie), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML
Invoermodi voor scannen	Full-SVGA bedieningspaneeldisplay met HP Easy Select gebruikersinterface
Lichtbron (scannen)	LED (light-emitting diode)
Outputresolutie dpi-instellingen	75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Grijstinten/bitdiepte	256; Bitdiepte: 24-bits
Printvolume (dagelijks)	Aanbevolen dagelijks printvolume: 5000 pagina's
Detectie meervoudige invoer	Ja, ultrasoon
Capaciteit automatische documentinvoer	Standaard, 100 vel
Dubbelzijdig scannen met documentinvoer	Ja
Mediaformaat (documentinvoer)	A4; A5; A6; afwijkende formaten
Mediagewicht (documentinvoer)	49 tot 120 gr/m ²
Standaard interfacemogelijkheden	10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB-host (achter); 1 Hi-Speed USB-host (standalone); 1 hardware-integratiepocket (HIP) Hi-Speed USB
Optionele interfacemogelijkheden	HP Jetdirect 695nw printserver J8024A; HP Jetdirect 640n printserver J8025A
Netwerkklaar	Standaard (ingebouwd Ethernet), optioneel (WiFi 802.11b/g)
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP en WINS
Bedieningspaneel	Full-SVGA display met HP Easy Select gebruikersinterface; Instelknop voor schermhelderheid; LED's (Gereed, Data, Attentie); Knoppen (Start, Annuleren, Slaapstand, Reset) Virtueel toetsenbord; Hi-Speed USB-hostpoort
Geavanceerde scannerfuncties	HP EveryPage-technologie met ultrasone detectie van dubbele invoer; Geavanceerde beeldverbeteringsfuncties zoals verwijderen van lege pagina's, kleurdop-out, auto-oriëntatie, auto-bijsnijden, auto-rechtzetten en auto-drempel; Ondersteuning voor lange pagina's; Wisselen tussen zwarte/witte achtergrond; Snel instelbare scanprofielen; Zenden naar: map, FTP, e-mail, netwerkfax, printer, USB-flashdrive, Sharepoint, meerdere bestemmingen; Vaste schijf met encryptie standaard
Digital sending standaardfuncties	Ingebouwde OCR-software; Zenden naar e-mail; Zenden naar internet en LAN-fax; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Adresboekbeheer: netwerk (LDAP), lokaal, personal; Quick Sets; Image Preview en Page Edit; Jobmeldingen; Zenden naar mij; Door admin ingestelde e-mailvelden
Ondersteunde mediatypen	Papier (gewoon, inkjet, foto); enveloppen; etiketten; kaarten, alleen flatbed (businesscards, verzekering, reliëf, plastic ID-badges, creditcards)
Inbegrepen software	Ingebouwde IRIS OCR-engine, compatibel met HP Digital Sending software 4.91.21 (optioneel)
Compatibele besturingssystemen	Geen besturingssysteem vereist
Minimum systeemeisen	PC: Windows mappen delen, DFS, Novell® delen; Windows client voor toegang tot de Embedded Web Server-pagina's;

Omgevingscondities	Temperatuur bij gebruik: 10 tot 35 °C Temperatuur bij opslag: -40 tot 65 °C Aanbevolen temperatuur bij gebruik: 10 tot 35 °C Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: 15 tot 80% rel (niet-condenserend) Luchtvochtigheid, bij opslag: 15 tot 80% rel (niet-condenserend)
Voeding	Stroomverbruik: Max 70 Watt, 37 Watt (standby), 24 Watt (slaapstand) Voeding: Ingangsspanning: 100 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), 2,6 A
Geluidskrachtmissie	4 B(A) (uit); 7,1 B(A) (in gebruik, scannen van A4-papier met documentinvoer bij standaardinstellingen, 66 ppm)
ENERGY STAR	Ja
productcertificaten/veiligheid	IEC 60950-1: 2005 2e editie; CSA/UL 60950-1, 2e editie (2007); EN 60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSM; CSA; CSA nrt; CB testcertificaat
EMC	EMC richtlijn 2004/108/EC (Europa); CISPR 22 Ed. 5: 2005 +A1: 2005 +A2: 2006, klasse A; EN 55022: 2006 +A1: 2007, klasse A; EN 61000-3-2: 2006, klasse A (harmonics); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 +A2: 2005 (flikkering); CISPR 24 Ed 1: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002; EN 50024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003; CE, FCC, KCC, SMA; C-tick
Afmetingen	520,7 x 533,4 x 308,1 mm; met verpakking: 630 x 601 x 428 mm
gewicht	20,18 kg; met verpakking: 23,50 kg
Meegeleverd in de doos	L2719A : HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Document Capture workstation (met ingebouwde veilige high-performance vaste schijf); Hardware-integratiepocket, installatiegids, cd met documentatie, universele voeding, netsnoer
accessoires	L2718A HP 100 vervangende rolkit voor documentinvoer T1936AA HP MFP Digital Sending software 4.0
Garantie	Een jaar onsite reparatie op volgende werkdag, inclusief telefonische support en support via het web. Garantie kan afwijken in landen waar de wet dit vereist. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.
Service- en supportopties	HZ666E - HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow HZ668E - HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow U6U06E - HP netwerkinstallatie voor Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow HZ675PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow HZ677PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow HZ678PE - HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

Meer informatie is beschikbaar op de website: <http://www.hp.com>

HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Document Capture workstation L2719A

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantievoorwaarden die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Alle merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde merken van de betreffende ondernemingen. Hewlett-Packard behoudt zich het recht voor om zonder voorafkondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires.

Gepubliceerd in EMEA Januari 2016 4AAA-7722NLE