



Stație de lucru de captură a documentelor HP Digital Sender Flow 8500 fn1

Produsul ideal pentru accelerarea și îmbunătățirea fluxurilor de lucru pe bază de hârtie; capturare, stocare și distribuire de conținut cu tehnologii de gestionare și de securitate de vârf.



Bucură-te de productivitatea de viitor, de mare viteză

- Câștigă timp. Scanezi până la 60 de pagini pe minut și 120 de imagini pe minut² – realizezi chiar și scanări față-verso.
- Gestionezi simplu lucrările de la panoul de control cu ecran color senzitiv HP Easy Select de 20,3 cm (8 inchi) cu tastatură glisantă.
- Utilizezi datele în mai multe feluri, cu mai multe opțiuni privind destinațiile de trimitere a documentelor scanate – foldere, site-uri FTP, e-mail, unități USB, SharePoint etc.
- Extindeți capabilitățile de capturare și integrați fără probleme soluții prin intermediul locașului de integrare hardware.⁴

Gestionare remarcabilă a conținutului și colaborare ușoară

- Obții performanțe și economii de timp la volume mari – scanezi până la 5.000 de pagini zilnic cu intervenție minimă din partea utilizatorului.
- Aduci datele la viață prin capabilitățile tehnologiei OCR încorporate, apoi salvezi scanările într-o varietate de formate de fișiere.
- Obții rapid rezultate scanând printr-o singură trecere și utilizând HP EveryPage¹. Elimini automat paginile goale.
- Gestionezi lucrări mari utilizând alimentatorul automat de documente pentru 100 de coli. Manevrezi în siguranță lucrările de scanare cu originale amestecate.

Obții securitatea necesară firmei la trimiterea digitală

- Scanezi și trimiți documentele fără grijă – hard disk-ul HP High-Performance Secure te ajută să păstrezi în siguranță datele sensibile.
- Menții securitatea pe întreaga durată de viață a documentelor, activând o varietate de opțiuni de autentificare.
- Gestionezi simplu cine poate scana și unde pot fi salvate fișierele, utilizând caracteristicile avansate de securitate – inclusiv IPsec.
- Permiți partajarea simplă a datelor sensibile, creând fișiere PDF criptate, protejate prin parolă.

Gestionare fără probleme chiar de la început

- Gestionezi proactiv și centralizat dispozitivul împreună cu restul de echipamente imagistice și de imprimare.
- Extinzi posibilitățile echipelor de lucru din mediul de imprimare, utilizând o gamă bogată de soluții simplu de integrat.
- Redefinești fluxurile de lucru și contribui la reducerea costurilor de distribuție, utilizând software-ul opțional HP Capture and Route³.
- Creați fluxuri de lucru avansate particularizate pentru o varietate de dispozitive, utilizând software-ul opțional de trimitere digitală HP.³

¹ Pentru produsele lansate înainte de primăvara lui 2013, HP EveryPage trebuie înțeles ca HP Precision Feed.

² Viteze de scanare de până la 60 de pagini pe minut (ppm)/120 de imagini pe minut (ipm), măsurate la 200 ppi (pixeli pe inch) (alb-negru, nuanțe de gri, color) și 300 ppi (alb-negru, nuanțe de gri); viteze de până la 45 ppm/90 ipm, măsurate la 300 ppi (color); s-a utilizat hârtie de dimensiune A4.

³ HP Capture and Route și Digital Sending Software trebuie cumpărate separat.

⁴ Este posibil ca soluțiile implementate prin spațiul disponibil pentru integrare de soluții hardware să necesite cumpărări suplimentare.





Stație de lucru de captură a documentelor HP Digital Sender Flow 8500 fn1

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tehnologie de scanare	Flatbed CCD (Charge Coupled Device); ADF CIS (Contact Image Sensor)
Tip scanare	Plan, ADF; Scanare color: Da
Viteză de scanare	Până la 60 ppm/120 ipm (200 ppi alb-negru, nuanțe de gri, color; 300 ppi alb-negru, nuanțe de gri); până la 45 ppm/90 ipm (300 ppi color)
rezoluție de scanare	Hardware: Până la 600 x 600 dpi Optic: Maximum 600 dpi Îmbunătățit: Maximum 600 dpi
Format fișier scanat	JPG, TIFF, MTIFF, PDF (numai imagini, în care se pot face căutări, foarte comprimat și criptat AES), PDF/A, TXT, TXT Unicode, RTF, HTML
Moduri de intrare scanare	Panou de control cu afișaj integral SVGA cu interfață pentru utilizator HP Easy Select
Sursă de lumină (scanare)	Diodă electroluminiscentă (LED)
Setări rezoluție de ieșire (dpi)	75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Niveluri nuanțe de gri/adâncime bit	256; Adâncime biți: 24 biți
Volum de lucru (zilnic)	Ciclu zilnic de funcționare recomandat: 5000 de pagini
Detectie alimentare multiplă	Da, ultrasonic
Capacitatea alimentatorului automat de documente	Standard, 100 coli
Scanare duplex cu alimentator automat de documente	Da
Dimensiune suport (ADF)	A4; A5; A6; dimensiuni particularizate
Greutate suport (ADF)	49 - 120 g/m ²
Conectivitate standard	Ethernet 10/100/1000; 1 gazdă USB de mare viteză (partea din spate); 1 gazdă USB de mare viteză (direct); 1 USB de mare viteză cu locaș de integrare hardware (HIP)
Conectivitate opțională	Server de imprimare HP Jetdirect 695nw J8024A; Server de imprimare HP Jetdirect 640n J8025A
Pregătit pentru folosire în rețea	Standard (Ethernet încorporat), opțional (WiFi 802.11g)
Protocoloale de rețea acceptate	IPv4/IPv6: compatibil Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 și versiuni superioare), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP și WINS
Panou de control	Afișaj integral SVGA cu interfață pentru utilizator HP Easy Select; control de ajustare a luminozității ecranului; LED-uri (Pregătit, Date, Atenție); butoane (Start, Revocare, Repaus, Resetare) la tastatura virtuală; port gazdă USB de mare viteză
Funcții avansate de scanare	Tehnologii HP EveryPage, inclusiv detecție ultrasonică a alimentării multiple; caracteristici avansate de îmbunătățire a imaginii, precum eliminarea paginilor albe, eliminarea culorilor, orientare automată, decupare automată, corectare automată a oblicității și prag automat; suport pentru pagini lungi; fundal negru/alb comutabil; profiluri de scanare cu seturi rapide; trimitere către: folder, FTP, e-mail, fax din rețea, imprimare, unitate flash USB, Sharepoint, mai multe destinații; hard disk criptat standard
Funcționalități standard pentru transmitere digitale	Software OCR încorporat; trimitere către e-mail; trimitere către Internet și fax din rețea LAN; salvare în folder de rețea; salvare pe unitate USB; gestionarea agendei de adrese: rețea (LDAP), local, personal; seturi rapide; previzualizarea imaginilor și editarea paginilor; notificarea lucrărilor; trimitere către utilizator; câmpuri de e-mail controlate de administrator
Tipuri suport acceptate	Hârtie (simplă, inkjet, foto); plicuri; etichete; numai de pe suportul plat, cărți de vizită, de asigurare, în relief, de identitate de plastic, de credit
Software inclus	Motor IRIS OCR încorporat, compatibil cu software-ul HP Digital Sending 4.91.21 (opțional)
Sisteme de operare compatibile	Nu necesită niciun sistem de operare.
Cerințe minime de sistem	PC: Partajare folder Windows, DFS, partajare Novell®; client de Windows pentru acces la paginile serverului Web încorporat (EWS);

Mediu de funcționare	Temperatură de funcționare: de la 10 la 35°C Variație temperatură stocare: -40 - 65°C Temperatură de funcționare recomandată: de la 10 la 35°C Interval de umiditate de funcționare recomandat: 15 - 80% RH (fără condensare) Interval de umiditate pt. nefuncționare: 15-80% umiditate relativă (fără condensare)
putere	Consum energie: 70 wați maximum, 37 wați (standby), 24 wați (repaus) Cerințe de alimentare: Tensiune de intrare: 100 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%), 2,6 A
Emisii de putere acustică	4 B(A) (inactiv); 7,1 B(A) (funcționare, scanare din ADF utilizând hârtie A4 la setările implicite la 66 ppm)
ENERGY STAR	Da
informații despre reglementările privind conformitatea/siguranța	IEC 60950-1: 2005 EDIȚIA A DOUA; CSA/UL 60950-1, ediția a doua (2007); EN 60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrt; Certificat testare CB
Compatibilitate electromagnetică	Directiva EMC 2004/108/EC (Europa); CISPR 22 Ed. 5: 2005 +A1: 2005 +A2: 2006, Clasa A; EN 55022: 2006 +A1: 2007, Clasa A; EN 61000-3-2: 2006, Clasa A (armonici); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 +A2: 2005 (licărire); CISPR 24 Ed. 1: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002; EN 50024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003; CE; FCC, KCC; SMA; C-tick
Dimensiunile produsului	520,7 x 533,4 x 308,1 mm; împachetat: 630 x 601 x 428 mm
greutate produs	20,18 kg; împachetat: 23,50 kg
Ce se găsește în cutie	L2719A: HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Document Capture Workstation (cu hard disk HP High Performance Secure); spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware, ghid de instalare, CD cu documentație, sursă de alimentare universală, cablu de alimentare
accesorii	L2718A Kit de înlocuire a roletelor ADF HP 100 T1936AA Software HP MFP Digital Sending 4.0
Garanție	Garanție de 1 an cu reparații la sediu în următoarea zi lucrătoare, asistență inclusă prin telefon și Web. Garanția poate varia de la o țară/regiune la alta în funcție de legislația locală. Consultați http://www.hp.com/support pentru a vă informa asupra opțiunilor premiate de servicii și asistență HP din țara/regiunea dvs.
Opțiuni de service și asistență	HZ666E - asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare, Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow, 3 ani HZ668E - asistență hardware HP, 4 ore 13x5, Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow, 3 ani U6U06E - service HP cu instalare rețea Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow HZ675PE - asistență hardware HP post-garanție, următoarea zi lucrătoare, Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow, 1 an HZ677PE - asistență hardware HP post-garanție, 4 ore 13x5, Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow, 1 an HZ678PE - asistență hardware HP post-garanție, următoarea zi lucrătoare, Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow, 2 ani

Contați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltați afacerile — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.

Pentru detalii, vizitați site-ul nostru Web la <http://www.hp.com>

Stație de lucru de captură a documentelor HP Digital Sender Flow 8500 fn1 L2719A

Produsul poate să difere față de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față. Celelalte mărci și produsele corespunzătoare lor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. Informațiile conținute în acest document se pot modifica fără notificări prealabile.

Publicat în EMEA Ianuarie 2016 4AA4-7722ROE