



HP Digital Sender Flow 8500 fn1 arbetsstation för dokumentregistrering

Utmärkt för att påskynda och förbättra pappersbaserade arbetsflöden; registrering, lagring och distribution av innehåll med marknadsledande hanterbarhet och säkerhet.



Upplev långsiktig produktivitet med hög hastighet

- Få tid över till annat. Skanna upp till 60 sidor per minut och 120 bilder per minut² – till och med dubbelsidiga skanningar.
- Hantera enkelt jobb från den lättanvända 20,3 cm (8-tums) HP Easy Select-kontrollpanelen med färgpekskärm och utdragbart tangentbord.
- Gör mer med data med hjälp av flera alternativ att skanna till – mappar, FTP-platser, e-post, USB-enheter, SharePoint med mera.
- Utöka registreringsfunktionerna och integrera lösningar sömlöst via facket för hårdvaruintegrering.⁴

Enastående innehållshantering och enkelt samarbete

- Prestanda för stora volymer, om och om igen – skanna upp till 5 000 sidor dagligen med minimala åtgärder från användarna.
- Återuppliva dina data med inbyggda OCR-funktioner och spara sedan skanningarna i olika filformat.
- Snabba resultat med skanning i ett svep och HP EveryPage¹. Ta bort tomma sidor automatiskt.
- Hantera stora jobb med den automatiska dokumentmataren för 100 ark. Skanna olika original på ett tillförlitligt sätt.

Få det skydd vid digital sändning som ditt företag kräver

- Skanna och skicka dokument utan oro – HP High-Performance Secure-hårddisken förvarar och skyddar känsliga data.
- Upprätthåll säkerheten i hela dokumentlivscykeln genom att aktivera olika autentiseringsalternativ.
- Enkel administration av vem som får skanna och var filer kan sparas med hjälp av avancerade säkerhetsfunktioner – inklusive IPsec.
- Möjliggör enkel delning av känsliga uppgifter när du skapar krypterade och lösenordsskyddad PDF-filer.

Smidig hantering direkt från början

- Hantera enheten proaktivt och centralt tillsammans med resten av din bildbehandlings- och utskriftsmiljö.
- Utöka arbetsgruppens kapacitet i utskriftsmiljön med ett rikt urval av lättintegrerade lösningar.
- Omdefiniera arbetsflödena och bidra till att sänka distributionskostnaderna med programvaran HP Capture and Route (tillval)³.
- Skapa avancerade, anpassade arbetsflöden på flera olika enheter med HP:s programvara för digital sändning som tillval.³

¹ HP EveryPage kallades HP Precision Feed för produkter som lanserades före vintern 2013.

² Skanningshastigheter upp till 60 sidor/120 bilder per minut mätt vid 200 pixlar per tum (svartvitt, gråskala, färg) och 300 pixlar per tum (svartvitt, gråskala); hastigheter upp till 45 sidor/90 bilder per min vid 300 pixlar per tum (färg); med papper i A4-format.

³ HP Capture and Route och programvaran för digital sändning måste köpas separat.

⁴ Lösningar som implementeras genom facket för hårdvaruintegrering kan kräva att ytterligare utrustning köps.





HP Digital Sender Flow 8500 fn1 arbetsstation för dokumentregistrering

TEKNISK INFORMATION

| | |
|---|--|
| Avläsningssteknik | CCD-flatbädd;ADM med kontaktbildsensor (CIS) |
| Skanningstyp | Flatbädd, automatisk dokumentmatare; Färgskanning: Ja |
| Skanningshastighet | Upp till 60 sidor/120 bilder per minut (svartvitt, grått, färg, 200 ppi); sv/v, gråskala 300 ppi); Upp till 45 sid/90 bilder/min (färg 300 pixlar per tum) |
| skanningsupplösning | Hårdvara: Upp till 600 x 600 dpi Optisk: Upp till 600 dpi Utökad: Upp till 600 dpi |
| Filformat för skanning | JPG, TIFF, MTIFF, PDF (endast bild, sökbar, högkomprimerat och AES-krypterat), PDF/A, TXT, Unicode-TXT, RTF, HTML |
| Metod för inläsning vid skanning | Kontrollpanelsdisplay med full SVGA och HP Easy Select-användargränssnitt |
| Ljuskälla (skanning) | Ljusediod (LED) |
| Upplösningstillägg för utmatning | 75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600 |
| Gråskalenivåer/Bitdjup | 256; Bitdjup: 24-bitars |
| Driftscykel (per dag) | Rekommenderad användning per dag: 5000 sidor |
| Detektering av flerarksinmatning | Ja, ultraljud |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | Standard, 100 ark |
| Dubbesidig ADM-skanning | Ja |
| Mediastorlek (ADM) | A4; A5; A6; anpassade storlekar |
| Medievikt (ADM) | 49 till 120 g/m ² |
| Standardanslutning | 10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB-värd (baksidan); 1 Hi-Speed USB-värd (för direktöverföring); 1 fack för hårdvaruintegrering (HIP) Hi-Speed USB |
| Anslutning som tillval | HP Jetdirect 695nw printserver J8024A; HP Jetdirect 640n printserver J8025A |
| Nätverksklar | Standard (inbyggd Ethernet), tillval (WiFi 802.11g) |
| Nätverksprotokoll som stöds | IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OSv10.2.4 och högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP och WINS |
| Kontrollpanel | Display med full SVGA och HP Easy Select-användargränssnitt; Reglage för justering av skärmens ljusstyrka; Lysdioder (Klar, Data, Varning); Knappar (Start, Avbryt, Viloläge, Återställ) virtuellt tangentbord; Hi-Speed USB-värdport |
| Avancerade skannerfunktioner | HP EveryPage-teknik som omfattar ultraljudsidentifiering av flerarksinmatning; Avancerade bildförbättringsfunktioner som borttagning av tomma sidor, utelämnande av färg, automatisk orientering, automatisk beskärning, automatisk upprättning och automatiskt tröskelvärde; Stöd för långa sidor; Växlingsbar svart/vit bakgrund; Snabbinställningar; Bildförhandsgranskning och sidredigering; Jobbavisering; Skicka till mig; Admin-kontrollerade e-postfält |
| Standardfunktioner för digital sändning | Inbyggd OCR-programvara; Skicka till e-post; Skicka till internet- och LAN-fax; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-enhet; Adressboksbehandling; nätverk (LDAP), lokal, personlig; Snabbinställningar; Bildförhandsgranskning och sidredigering; Jobbavisering; Skicka till mig; Admin-kontrollerade e-postfält |
| Media som stöds | Papper (vanligt, bläckstråle, foto); kuvert; etiketter; kort, endast flatbädd (företag, försäkring, relief, ID-kort, kreditkort) |
| Medföljande program | Inbyggd IRIS OCR-motor, kompatibel med HPs programvara för digital sändning 4.91.21 (tillval) |
| Kompatibla operativsystem | Inget operativsystem krävs |
| Lägsta systemkrav | PC: Windows mappdelning, DFS, Novell®-delning; Windows-klient för åtkomst av den inbyggda webbserverns sidor; |

| | |
|---------------------------------|---|
| Driftsmiljö | Driftstemperatur: 10 till 35 °C Förvaringstemperatur: -40 till 65 °C Rekommenderad driftstemperatur: 10 till 35 °C Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 15 till 80 % RH (icke-kondenserande) Luftfuktighet vid förvaring: 15 till 80% RH (icke-kondenserande) |
| Strömförsörjning | Strömförbrukning: 70 W (max), 37 W (startklar), 24 W (viloläge) Strömförsörjning: Inspänning: 100 till 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%), 2,6 A |
| Ljudeffekt | 4,0 B(A) (inaktiv); 7,1 B(A) (vid drift, skanning via ADM med A4-papper med standardinställningar vid 66 sid/min) |
| ENERGY STAR | Ja |
| anpassning till normer/säkerhet | IEC 60950-1: 2005 2:A UTGÅVAN; CSA/UL 60950-1, 2:a utgåva (2007); EN 60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrti; CB testcertifikat |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | EMC-direktiv 2004/108/EG (Europa); CISPR 22 utgåva 5: 2005 +A1: 2005 +A2: 2006, klass A; EN 55022: 2006 +A1: 2007, klass A; EN 61000-3-2: 2006, klass A (övertoner); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 +A2: 2005 (flimmer); CISPR 24 utgåva 1: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002; EN 50024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003; CE; FCC, KCC; SMA; C-tick |
| Produktmått | 520,7 x 533,4 x 308,1 mm; med emballage: 630 x 601 x 428 mm |
| produktens vikt | 20,18 kg; med emballage: 23,50 kg |
| Medföljer | L2719A: HP Digital Sender Flow 8500 fn1-arbetsstation för dokumentregistrering (med inbyggd High Performance Secure-hårddisk); Fack för maskinvaruintegrering, installationsguide, dokumentations-CD, universellt nättaggregat, strömssladd |
| tillbehör | L2718A HP 100 ersättningsats för ADM-vals T1936AA HP MFP-programvara för digital sändning 4.0 |
| Garanti | Ett års garanti med reparation på platsen nästa arbetsdag samt telefon- och webbsupport ingår. Garantin kan variera mellan olika länder på grund av olika lagkrav. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HP:s prisbelönta service- och supportalternativ i din region. |
| Service- och supporttillval | HZ666E – HP 3 års maskinvarusupport nästa arbetsdag Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow HZ668E – HP 3 års maskinvarusupport 4 timmar 13x5 Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow U6U06E – HPs nätverksinstallations-tjänst för Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow HZ675PE – HP 1 års maskinvarusupport efter garanti nästa arbetsdag Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow HZ677PE – HP 1 års maskinvarusupport efter garanti 4 timmar 13x5 Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow HZ678PE – HP 2 års maskinvarusupport efter garanti nästa arbetsdag Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow |

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

För mer information, besök vår webbplats på <http://www.hp.com>

HP Digital Sender Flow 8500 fn1 arbetsstation för dokumentregistrering L2719A

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information här. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande.

Publicerad inom EMEA Januari 2016 4AAA-77225VE