

Monitor ścienny HP LD4730G o przekątnej 119,4 cm (47") z ciekłą ramką i szybą ochronną



Idealnie nadający się do efektywnych instalacji ściennych przyciągających uwagę klientów monitor HP LD4730G ze zintegrowaną szybą Corning® Gorilla® Glass oferuje oszałamiającą jakość obrazu i wydajność i jest wyposażony w wyjątkowo ciekłą ramkę, właściwie niewidoczną po instalacji.



Technologia SMART

Uproszczona funkcja Video-Over-Ethernet (VOE), wyjątkowe rozwiązanie wideo firmy HP, umożliwia wydajniejsze zarządzanie i wdrażanie połączonych z siecią wyświetlaczy informacyjno-reklamowych (DSD) w przedsiębiorstwie.

Funkcja VOE pomaga również uprościć instalację i prowadzenie przewodów, zwiększyć elastyczność i obniżyć koszty wdrażania.

Możliwość skojarzenia nawet 12 wyświetlaczy DSD z pojedynczym odtwarzaczem multimedialnym. HP ułatwia zdalne zarządzanie skojarzeniami z dowolnego komputera w sieci, pomagając oszczędzać czas i pieniądze.

Wejścia wideo w wyświetlaczach DSD oferują wiele opcji łączności zgodnych z szeroką gamą urządzeń.

Natychmiastowa gotowość do pracy

Oprogramowanie HP Network Sign Manager pomaga zdalnie kontrolować i zarządzać wyświetlaczami DSD i komunikacją.

Zintegrowane oprogramowanie umożliwia na bieżąco wydawanie poleceń i zmianę ustawień jednego lub większej liczby wyświetlaczy DSD z pojedynczego źródła — co jest doskonałym rozwiązaniem dla posiadaczy wielu wyświetlaczy połączonych za pośrednictwem sieci LAN w różnych lokalizacjach, takich jak sklepy, recepcje, biura i centra podróży.

Budowany z myślą o trwałości

Wyświetlacze HP Digital Signage zostały skonstruowane z myślą o wyższej wydajności i niezawodności. Są przeznaczone do całodobowej pracy w standardowych warunkach komercyjnych.

Zintegrowana szyba ochronna Corning® Gorilla® Glass jest wystarczająco trwała, aby przetrwać wiele zdarzeń, które są częstą przyczyną usterek w życiu codziennym. To łatwa w czyszczeniu, odporna na zużycie powłoka tworząca gładką, płaską i optycznie przejrzystą powierzchnię.

Monitor ścienny HP LD4730G o przekątnej 119,4 cm (47") z ciekłą ramką i szybą ochronną



Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	119,4 cm (47 cali)
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Jasność	800 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1400:1, współczynnik kontrastu dynamicznego: 100 000:1
Poziom reakcji	30 ms wł./wył., 12 ms od szarości do szarości
Rozdzielczość własna	1366 x 768
Współczynnik kształtu	Szeroki ekran (16:9)
Funkcje wyświetlacza	Antystatyczny; Antyodblaskowy; Wybór języka; Podłącz i pracuj; Ustawienia; Programowane przez użytkownika
Sygnat wejściowy	1 wejście VGA; 1 wyjście VGA; 1 wejście DisplayPort; 1 wyjście DisplayPort
Moc wyjściowa	Napięcie wejściowe: 100–240 V
Pobór mocy	250 W (maks.), 180 W (normalna praca), 0,5 W (tryb oczekiwania)
Wymiary	Z podstawą: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm
Waga	29 kg
Ochrona środowiska	Temperatura pracy: 0–40°C Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 80%
Gwarancja	3-letnia ograniczona gwarancja, obejmująca 3 lata gwarancji na części, robociznę i serwis u klienta w następnym dniu roboczym. Warunki mogą być różne w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP ułatwia wdrażanie innowacyjnych technologii w celu zwiększenia wartości biznesowej i zapewnienia przewagi nad konkurencją. Więcej informacji pod adresem na www.hp.com/go/hpfs.

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na zdjęciach. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP są sformułowane w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani braki występujące w niniejszym dokumencie.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/monitors

4AA4-8264PLE, Wrzesień 2013



Monitor ścienny HP LD4730G o przekątnej 119,4 cm (47") z ciekłą ramką i szybą ochronną

Akcesoria i usługi (nie wchodzi w skład zestawu)

5 lata, serwis w następnym dniu roboczym, w miejscu instalacji



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa urządzenia ostatecznie przeprowadzona przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP, w miejscu instalacji, w następnym dniu roboczym — usługa ta jest dostępna przez 5 lat
Numer produktu: UE370E

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na zdjęciach. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP są sformułowane w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani braki występujące w niniejszym dokumencie.

4AA4-8264PLE, Wrzesień 2013

