

Karta produktu

Monitor LED IPS HP Z Z30i o przekątnej ekranu 76,2 cm (30")



Monitor HP Z pozwala zmaksymalizować wydajność w przedsiębiorstwie

Niezerównana dokładność obrazu, wyjątkowe możliwości regulacji i niespotykana niezawodność z optymalizacją do zastosowań komercyjnych. Monitor HP Z30i o przekątnej ekranu 76,2 cm (30") IPS z panelami IPS 2. generacji zapewnia większą oszczędność energii w porównaniu do technologii IPS pierwszej generacji oraz bardzo szerokie kąty wyświetlania, które wspomagają współpracę.



Poznaj nowego, energooszczędnego członka zespołu z technologią IPS drugiej generacji

- Niższe zużycie energii¹ i 100% pokrycie obszarów kolorów sRGB oraz 99% pokrycie obszarów kolorów Adobe RGB dzięki panelom IPS 2. generacji.
- Szybsza praca zespołu i wspólne podejmowanie decyzji dzięki bardzo szerokim kątom, które zapewniają doskonały obraz dla każdego.
- Monitor o przekątnej ekranu 30" i wąskich krawędziach oraz rozdzielczości 2560 x 1600 i 4,1 M pikseli wyświetla wyraźnie wszystkie detale i zapewnia niezrównaną jakość obrazu.
- Wyraźny, ostry obraz dzięki jasności od 350 cd/m², kontrastowi 1000:1, kontrastowi dynamicznemu 5M:1 i czasowi reakcji 8 ms.²
- Lepsza jakość czerni wyświetlanych obrazów i wyraźne nawet najmniejsze detale dzięki zastosowaniu technologii Black Stretch.

Zaprojektowany z myślą o wysokim komforcie

- Znajdź najwygodniejsze ustawienie dzięki unikatowej podstawie HP z regulacją w 4 kierunkach i wbudowanemu gniazdu HP QR2 Quick Release, które umożliwia montaż w uchwycie VESA.

Łączność to podstawa

- Korzystaj z nowych i starszych technologii łączności dzięki szeregowi wejść obejmujących złącza DisplayPort 1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, wyjście audio do głośników HP Speaker Bar,³ a także cztery porty USB 3.0 o prędkości większej 10x niż porty USB 2.0.

Wszystko połączone

- Większy porządek dzięki wbudowanemu zaciskowi do prowadzenia kabli. Uporządkowane, kompaktowe i wszechstronne rozwiązanie dzięki opcjonalnemu zestawowi montażowemu HP Thin Client Mount Kit³. Gniazdo HP QR2 Quick Release wbudowane w monitorze, co umożliwia szybkie podłączenie i montaż w uchwycie VESA.

Poznaj nowego najlepszego przyjaciela swojego monitora

- Dostosuj stanowisko pracy do swoich wymagań dzięki podziałowi ekranu z możliwością indywidualnej konfiguracji. Praca z dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i pocztą elektroniczną w różnych miejscach ekranu – jednocześnie – dzięki oprogramowaniu HP Display Assistant.
- Wyświetlaj otwarte aplikacje na wszystkich podłączonych monitorach dzięki rozszerzonemu paskowi narzędzi. Zapobiegaj kradzieży za pomocą kodu PIN przydzielonego do użytkownika, który wyłącza monitor w przypadku nieupoważnionego odłączenia go od komputera.

Bez żadnych problemów

- Standardowa trzyletnia gwarancja zapewnia pełną ochronę inwestycji informatycznych. Wybierz opcjonalny pakiet usług HP Care Pack Services⁶, aby rozszerzyć standardową ochronę gwarancyjną do 5 lat.
- Standardowa trzyletnia gwarancja zapewnia pełną ochronę inwestycji informatycznych. Wybierz opcjonalny pakiet usług HP Care Pack Services⁶, aby rozszerzyć standardową ochronę gwarancyjną do 5 lat.

Monitor LED IPS HP Z Z30i o przekątnej ekranu 76,2 cm (30")

Tabela specyfikacji



Numer produktu	D7P94A4; D7P94AT; J7Y50A4
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	76,2 cm (30")
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Jasność	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1 statyczny; 5000000:1 dynamiczny
Wskaźnik odpowiedzi	8 ms (od szarości do szarości)
Współczynnik kształtu	Szeroki ekran (16:10)
Rozdzielczość własna	2560x1600
Funkcje wyświetlacza	Plug-and-Play; Powłoka antyrefleksyjna; Konfiguracja przez użytkownika; Wybór języka; Menu ekranowe; Podświetlenie LED; Obrót w pionie; Panel IPS
Sygnal wejściowy	1 port VGA; 1 złącze DisplayPort (z obsługą HDCP); 1 złącze DVI-D (z obsługą HDCP); 1 złącze HDMI (z obsługą HDCP)
Porty i złącza	5 portów USB 3.0 (jeden wyjściowy, cztery wejściowe)
Moc wyjściowa	Napięcie wejściowe: 100–250 V
Zużycie energii	Klasa sprawności energetycznej: C; Pobór mocy włączonego urządzenia: 66 W; Roczne zużycie energii: 97 kWh; Zużycie energii (Oczekiwanie): 0,35 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,34 W; Opis poboru energii elektrycznej: 125 W (maks.), 85 W (normalna praca), > 0,5 W (tryb oczekiwania); Rozdzielczość ekranu: 2560x1600
Wymiary ze stojakiem (szer. x głęb. x wys.)	69,03 x 26,64 x 60,1 cm
Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.)	69,03 x 6,63 x 44,98 cm
Waga	9,96 kg (z podstawą)
Ergonomia	Nachylenie: Od -5 do +20°; Obrót: ±45°
Multimedia	Wyjście audio
Ochrona środowiska	Podświetlenie niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu; Certyfikat TCO
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Zgodność z normą Energy Star®
Zawartość opakowania	Monitor; Przewód zasilania pr. zm.; Przewód USB; Przewód DisplayPort; Przewód DVI-D; Płyta CD z dokumentacją; Oprogramowanie HP Display Assistant
Gwarancja	3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Monitor LED IPS HP Z Z30i o przekątnej ekranu 76,2 cm (30")

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Zestaw do mocowania terminali HP Thin Client



Zestaw montażowy do terminali HP Thin Client oferuje możliwość podłączenia terminala HP Thin Client lub komputera USDT do tylnej części wybranych wyświetlaczy HP Z i dostosowanie ergonomii pracy.¹

Numer produktu: E5J35AA

5-letnie wsparcie sprzętowe HP w następnym dniu roboczym tylko dla monitorów XLarge



Care Pack

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa urządzenia zostanie przeprowadzona przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP, w miejscu instalacji, w następnym dniu roboczym — usługa ta jest dostępna przez 5 lat

Numer produktu: UE370E

Monitor LED IPS HP Z Z30i o przekątnej ekranu 76,2 cm (30")

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Porównanie z panelami IPS pierwszej generacji.

² Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

³ Wyposażenie opcjonalne sprzedawane osobno. Terminal thin client sprzedawany osobno. Zestaw terminali thin client dostępny od września 2013 r.

⁴ Certyfikat EPEAT® Gold tam, gdzie HP rejestruje monitory do zastosowań biznesowych. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny w witrynie www.epeat.net.

⁵ Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

⁶ Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem www.hp.com/go/cpc.

Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

