

Monitor IPS con retroilluminazione LED HP Z Z27i da 68,6 cm (27")



Ottimizzate la produttività nell'azienda commerciale con un display HP Z

Grazie alla straordinaria precisione delle immagini, all'eccezionale adattabilità e all'affidabilità mission-critical, è la soluzione ideale per ambienti commerciali. Costruito con pannelli IPS di seconda generazione, il monitor IPS HP Z27i da 68,6 cm (27") offre un maggior risparmio energetico rispetto alla tecnologia IPS di prima generazione e angoli di visuale straordinariamente ampi, per una agevolare la collaborazione.



Date il benvenuto al nuovo IPS di seconda generazione con un'alimentazione intelligente

- Diminuite il consumo energetico¹ e ottenete una copertura del 99% per spazi di colore sRGB da pannelli IPS di seconda generazione. Gli ampi angoli di visuale consentono di garantire a tutti una visualizzazione ottimale, per rendere più rapida la collaborazione nei processi di analisi e decisionali.
- Visualizzate anche i più minuscoli dettagli su un monitor con 68,6 cm (27") di diagonale, frontali stretti e una risoluzione elevata di 2.560 x 1.440 e 3,7M di pixel per una maggiore produttività.
- Presentazioni nitide e chiare da 350 cd/m² luminosità, rapporto di contrasto 1.000:1, rapporto di contrasto dinamico 5M:1 e tempi di risposta 7 ms.²
- Migliorate le aree scure delle immagini, per vedere al meglio i minimi particolari, grazie alla tecnologia Black Stretch integrata.

Progettato per il confort

- Individuate la posizione più comoda con un supporto regolabile a 4 vie esclusivo per HP e un HP QR2 Quick Release integrato che consente il montaggio VESA.

Rimanete connessi.

- Godetevi la connettività del futuro e quella tradizionale grazie un'ampia gamma di ingressi che includono DisplayPort 1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, all'uscita audio per una Speaker Bar HP³ e alle quattro porte USB 3.0 con velocità fino a 10 volte superiore rispetto all'USB 2.0.

Tutto in uno

- Massima organizzazione con il clip di fissaggio dei cavi integrato. Create un All-in-One pulito, compatto con il kit di montaggio Thin Client HP³. HP QR2 Quick Release è integrato nel monitor per una configurazione rapida ed è compatibile per il montaggio VESA.

Controllo dell'impatto ambientale

- Riducete il consumo energetico e diminuite i costi, grazie a un design intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico che va oltre la tecnologia IPS di seconda generazione con le certificazioni ENERGY STAR[®] e EPEAT[®] Gold.⁴
- Il monitor IPS HP Z27i da 68,6 cm (27") offre inoltre una retroilluminazione senza mercurio, un design a bassa concentrazione di alogeni⁵ e un vetro senza arsenico.

Il migliore amico del vostro monitor

- Personalizzate il vostro spazio di lavoro, grazie a una suddivisione dello schermo che può essere adattata a qualsiasi esigenza. Il software HP Display Assistant consente di lavorare contemporaneamente in diverse aree dello schermo su documenti, fogli di calcolo ed e-mail.
- Visualizzate le applicazioni aperte su tutti i monitor connessi con la barra degli strumenti estesa. Per garantire la protezione contro i furti, un PIN scelto dall'utente disattiva il monitor se questo viene scollegato da un PC senza approvazione.

Ampio respiro

- La garanzia standard limitata di tre anni offre un supporto ottimale per il proprio investimento IT. Potete scegliere tra i servizi HP Care Pack⁶ per estendere la protezione fino a 5 anni.

Monitor IPS con retroilluminazione LED HP Z Z27i da 68,6 cm (27") Tabella delle specifiche



| | |
|---|---|
| Codice prodotto | D7P92A4; D7P92AT |
| Dimensione display (diagonale) | 68,6 cm (27") |
| Angolo di visualizzazione | 178° in orizzontale; 178° in verticale |
| Luminosità | 350 cd/m ² |
| Livello di contrasto | 1.000:1 statico; 5.000.000:1 dinamico |
| Rapporto di risposta | 8 ms da grigio a grigio |
| Proporzioni | Widescreen (16:9) |
| Risoluzione nativa | 2560 x 1440 |
| Funzionalità di visualizzazione | Plug and play; Antiriflesso; Programmabile dall'utente; Selezione della lingua; Controlli sullo schermo; Retroilluminazione LED; In plane switching |
| Segnale di ingresso | 1 VGA; 1 DisplayPort (con supporto HDCP); 1 DVI-D (con supporto HDCP); 1 HDMI (con supporto HDCP) |
| Porte e connettori | 5 porte USB 3.0 (una a monte, quattro a valle) |
| Tensione di ingresso | Tensione in ingresso: da 100 a 240 V CA |
| Consumo energetico | 75 W (massimo), 60 W (tipico), > 0,5 W (stand by) |
| Dimensioni con piedistallo (L x P x A) | 64,1 x 24,24 x 42,04 cm |
| Dimensioni senza piedistallo (L x P x A) | 64,1 x 6,55 x 37,92 cm |
| Peso | 7,6 kg (con supporto) |
| Caratteristiche ergonomiche | Inclinazione: da -5 a +20°; Rotazione: ± 45°; Rotazione pivot: 90° |
| Prodotti multimediali | Connettore di uscita audio per altoparlanti |
| Specifiche ambientali | Retroilluminazione del monitor senza mercurio; Basso contenuto di alogeni; Vetro del monitor privo di arsenico; certificato TCO |
| Conformità al risparmio energetico | Certificazione Energy Star® |
| Garanzia | Garanzia limitata di 3 anni che comprende anche 3 anni di garanzia per parti e manodopera. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. |

Monitor IPS con retroilluminazione LED HP Z Z27i da 68,6 cm (27")

Accessori e servizi (non inclusi)

Kit di montaggio thin client HP



Con il kit di montaggio thin client HP, attaccate il thin client o il PC USDT HP al retro di determinati display HP Z e conservate la possibilità di regolazione ottimale ed ergonomica.

Codice prodotto: E5J35AA

5 anni, on-site entro il giorno lav. succ.



5 anni di riparazione on-site entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema da remoto

Codice prodotto: U7935E

Monitor IPS con retroilluminazione LED HP Z Z27i da 68,6 cm (27")

Note a piè di pagina del messaggio

¹ Rispetto a pannelli IPS di prima generazione.

² Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

³ Opzioni acquistabili separatamente. Thin Client venduto separatamente. Disponibilità del kit Thin Client prevista a settembre 2013.

⁴ EPEAT® Gold dove HP registra i prodotti monitor commerciali. Per informazioni sullo stato di registrazione nel proprio paese, vedere www.epeat.net.

⁵ Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

⁶ Il livello di assistenza e i tempi di risposta per i servizi HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. L'assistenza ha inizio il giorno di acquisto dell'hardware. Sono vigenti restrizioni e limitazioni. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web www.hp.com/go/cpc.

Per saperne di più visitare

www.hp.eu/monitors

Massimo impegno con HP Financial Services

Massimo impegno con HP Financial Services per attuare le tecnologie innovative essenziale per trasmissione del valore aziendale e differenziazione competitiva. Ulteriori informazioni su www.hp.com/go/hpfs.

Iscriviti per gli aggiornamenti

www.hp.com/go/getupdated

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2014 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

