

# Příslušenství HP 2800w NFC/Wireless Direct



Aktivujte si bezdrátový tisk z mobilních zařízení.



## Můžete vyrazit a tisknout

- Tiskněte v pohybu pomocí bezdrátového přímého tisku ze svého smartphonu, tabletu nebo přenosného počítače na tiskárně s aktivním tiskovým serverem JetDirect<sup>1</sup>.
- Mějte neustále přístup k mobilnímu tisku i při přesunu mezi kancelářemi.

## Získejte pohodlí mobilního tisku dotykem

- Zpřístupnění praktické funkce tisku dotykem. Jednotka HP JetDirect 2800w spolupracuje se zařízeními s podporou NFC přes připojení typu peer-to-peer<sup>2</sup>.
- Jednoduše se dotkněte mobilním zařízením tiskárny nebo multifunkční tiskárny s podporou technologie HP JetDirect a začněte tisknout<sup>3</sup>.

## Bud'te mobilní a přitom zabezpečení

- Udržujte svou síť nedostižnou: HP Jetdirect 2800w podporuje bezdrátový přímý tisk a tisk dotykem ze zařízení s podporou NFC<sup>2,3</sup>.
- Díky připojení typu peer-to-peer mohou mobilní uživatelé tisknout bez přístupu k firemní síti.

## Mobilita při zajištění funkcí správy

- Snadná správa jednotky HP Jetdirect 2800w v celém tiskovém systému pomocí aplikace HP Web Jetadmin<sup>4</sup>.
- Prostřednictvím jednoho rozhraní můžete zapnout, respektive vypnout funkci bezdrátového tisku a nastavit přístupové heslo.

<sup>1</sup>HP Jetdirect 2800w lze použít s tiskárnami HP LaserJet a multifunkčními tiskárnami vybavenými technologií HP FutureSmart Firmware a zásuvkou pro integraci hardwaru.

<sup>2</sup>Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeny přímo do bezdrátové sítě tiskárny podporující bezdrátový přímý tisk. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu v tiskárně.

<sup>3</sup>Mobilní zařízení musí podporovat funkci NFC umožňující tisk, v současnosti je zaručena kompatibilita se zařízeními HP ElitePad a Samsung Galaxy Note 3. Více informací najdete na stránce [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>4</sup>Aplikace HP Web Jetadmin je bezplatně ke stažení na stránce [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

# Příslušenství HP 2800w NFC/Wireless Direct

## Technická specifikace

### Co je obsaženo v krabici

J8029A Instalační leták; Pracovní stanice HP J8029A; Záruční listy; 2 kabely Mini USB

### Kompatibilita

Operační systémy Windows Server 2008, Windows 2008 (64bitový), Windows 7, Windows Vista, Windows Vista (64bitový), Windows XP, Windows XP (64bitový), Windows Server 2003, Windows 2003 (64bitový), Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 nebo vyšší, Novell 5.1 nebo vyšší, RED HAT Linux 7.x nebo vyšší, SUSE Linux 8.x nebo vyšší, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 nebo vyšší (pouze systémy SPARC®), IBM® AIX 3.2.5 nebo vyšší 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, terminálové služby Windows

Podporovaná tiskárna Řada HP LaserJet M806, M830, M880, M855, M525, M575, M551, M601, M602, M603, M775, M712 a M725

Podporované prohlížeče Internet Explorer 6.0 nebo novější; Mozilla 2.x nebo novější; Firefox 2.x nebo novější; Safari; Chrome

### Možnosti připojení

Rozhraní (standardní) Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0; bezdrátové rozhraní 802.11b/g; NFC

### Parametry prostředí

Provozní teplota 0 až 40 °C

Teplota skladování -40 až 70 °C

Provozní vlhkost 15 až 95 % RV

Vlhkost skladování 15 až 95 % RV

### Specifikace tiskového serveru

Typy sítí Bezdrátová síťová karta LAN (802.11 b/g)

Typ tiskového serveru Externí, HIP (zásuvka pro integraci hardwaru)

Vestavěný webový server ano

Instalace, konfigurace a správa pomocí aplikace HP Web Jetadmin Ne

Aktualizovatelný firmware ano

Správa zabezpečení – popis Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Zabezpečení bezdrátové sítě: WPA2-Personal (WPA2-AES); Heslo správce

### Rozměry (š x h x v)

Rozměry produktu 98 x 74 x 21 mm

Včetně balení 224 x 152 x 58 mm

### Hmotnost

Hmotnost produktu 0,08 kg

Včetně balení 0,27 kg

### Spotřeba energie

Maximální 2,5 W (max.)

Požadavky na napájení Příslušenství napájené z hostitelského portu USB, vstupní napětí: 5 V, 500 mA

Typ napájení Žádné (napájení přes USB)

### Certifikace

Bezpečnost EU (směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

Elektromagnetické EU (směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1

### Záruka

Jednoroční omezená záruka; výměna produktu. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech.



Další informace najdete na webu <http://www.hp.com/go/jetdirect>

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

4AA4-9214CSE Vytvořeno v EU Listopad 2013