

Εξάρτημα Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης/NFC HP Jetdirect 2800w



Ενεργοποιήστε την ασύρματη εκτύπωση από τις φορητές συσκευές.



Ακουμπήστε και εκτυπώστε

- Εκτυπώστε εν κινήσει με την απευθείας ασύρματη εκτύπωση – χρησιμοποιήστε το smartphone, το tablet ή το φορητό υπολογιστή σας για να επιλέξετε εκτυπωτή JetDirect¹.
- Μετακινηθείτε μεταξύ γραφείων χωρίς να χάσετε την πρόσβαση στη φορητή εκτύπωση.

Εξασφαλίστε πρακτική φορητή εκτύπωση μέσω αφής

- Ανακαλύψτε την ευκολία της εκτύπωσης μέσω αφής. Το HP JetDirect 2800w λειτουργεί με τις συσκευές που έχουν δυνατότητα NFC μέσω ομότιμης σύνδεσης².
- Απλώς ακουμπήστε έναν εκτυπωτή ή ένα MFP με HP JetDirect με τη φορητή συσκευή σας για να ξεκινήσει η εκτύπωση³.

Εργαστείτε φορητά και με ασφάλεια

- Εκτυπώστε χωρίς δίκτυο: Το HP Jetdirect 2800w υποστηρίζει απευθείας ασύρματη εκτύπωση και εκτύπωση μέσω αφής από συσκευές με δυνατότητα NFC^{2,3}.
- Η ομότιμη σύνδεση επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν χωρίς πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο.

Η φορητότητα συναντά τη διαχείριση

- Διαχειριστείτε εύκολα το HP Jetdirect 2800w σε ολόκληρο το στόλο συσκευών σας μέσω του HP Web Jetadmin⁴.
- Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την ασύρματη εκτύπωση και προσθέστε φράση πρόσβασης – όλα από ένα περιβάλλον χρήστη.

¹Το HP Jetdirect 2800w λειτουργεί με τους εκτυπωτές και τα MFP HP LaserJet που είναι εξοπλισμένα με το υλικολογισμικό HP FutureSmart και διαθέτουν υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού.

²Η φορητή συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη απευθείας στο δίκτυο WiFi ενός εκτυπωτή με δυνατότητα ασύρματης άμεσης εκτύπωσης πριν από την εκτύπωση. Ανάλογα με φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης του εκτυπωτή.

³Η φορητή συσκευή πρέπει να υποστηρίζει εκτύπωση μέσω επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC), η οποία αυτή τη στιγμή είναι συμβατή με τους HP ElitePad και τα Samsung galaxy Note 3. Για περισσότερα, ανατρέξτε στη διεύθυνση hp.com/go/mobileprinting.

⁴Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση hp.com/go/webjetadmin.

Εξάρτημα Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης/NFC HP Jetdirect 2800w

Τεχνικές προδιαγραφές

Περιεχόμενα συσκευασίας

J8029A Αφίσια εγκατάστασης, HP J8029A 2800w, κάρτες εγγύησης, 2 καλώδια mini-USB

Συμβατότητα

Λειτουργικά Συστήματα Windows Server 2008, Windows 2008 64-bit, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows Server 2003, Windows 2003 64-bit, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ή νεότερο, Novell 5.1 ή νεότερο, RED HAT Linux 7.x ή νεότερο, SUSE Linux 8.x ή νεότερο, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 ή νεότερο (μόνο συστήματα SPARC®), IBM® AIX 3.2.5 ή νεότερο 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows Terminal Services

Υποστηριζόμενος υπολογιστής HP LaserJet M806, M830, M880, M855, M525, M575, M551, M601, M602, M603, M775, M712 και M725 Series

Υποστηριζόμενα προγράμματα αναζήτησης Internet Explorer 6.0 ή νεότερη έκδοση, Mozilla 2.x ή νεότερη έκδοση, Firefox 2.x ή νεότερη έκδοση, Safari, Chrome

Συνδεσιμότητα

Διεπαφές (βασικές) Hi-Speed USB 2.0, ασύρματη σύνδεση 802.11b/g, NFC

Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 40°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης -40° έως 70° C

Υγρασία λειτουργίας 15 έως 95% σχετική υγρασία

Υγρασία αποθήκευσης 15 έως 95% σχετική υγρασία

Προδιαγραφές διακομιστή εκτύπωσης

Τύποι δικτύου Ασύρματο LAN (802.11 b/g)

Τύπος διακομιστή εκτύπωσης Εξωτερική, HIP (υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού)

Ενσωματωμένος Web Server Ναι

Εγκατάσταση, διαμόρφωση και διαχείριση Όχι με το HP Web Jetadmin

Αναβαθμίσιμο υλικολογισμικό Ναι

Περιγραφή διαχείρισης ασφάλειας Ασφάλεια διαχείρισης: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), Ασφάλεια ασύρματου δικτύου: WPA2-Personal (WPA2-AES), Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή

Διαστάσεις (π x β x υ)

Διαστάσεις προϊόντος 98 x 74 x 21 mm

Στη συσκευασία 224 x 152 x 58 mm

Βάρος

Βάρος προϊόντος 0,08 kg

Στη συσκευασία 0,27 kg

Κατανάλωση ισχύος

Μέγιστη 2,5 W (μέγιστη)

Απαιτήσεις ισχύος Τροφοδοτούμενη βοηθητική θύρα Host USB, τάση εισόδου: 5 V, 500 mA

Τύπος τροφοδοτικού Καμία (από διάλυο USB)

Πιστοποίηση

Ασφάλεια ΕΕ (Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EK), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ΕΕ (Οδηγία ΗΜΣ 2004/108/EK) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους, αντικατάσταση προϊόντος. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/jetdirect>

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνοι εγγυητές για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA4-9214ELE Δημοσίευση στην ΕΜΕΑ Νοέμβριος 2013