

# Принадлежность HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct



Подключите функцию беспроводной печати с мобильных устройств.



## Печать в движении

- Функция беспроводной прямой печати позволяет выполнять печать в пути – достаточно выбрать на используемом устройстве (смартфоне, планшете или ноутбуке) принтер с установленным устройством JetDirect<sup>1</sup>.
- Выполнение мобильной печати в процессе передвижения от одного офиса к другому.

## Удобная мобильная печать одним касанием

- Воспользуйтесь удобством функции «touch-to-print». HP JetDirect 2800w работает с устройствами, поддерживающими стандарт NFC, посредством однорангового соединения<sup>2</sup>.
- Чтобы начать печать, достаточно всего лишь коснуться на экране мобильного устройства принтера или МФУ с установленным устройством JetDirect<sup>3</sup>.

## Мобильность при сохранении требований безопасности

- Защита корпоративной сети от нежелательного использования. HP Jetdirect 2800w обеспечивает функции беспроводной прямой печати и «touch-to-print» при помощи устройств, поддерживающих стандарт NFC<sup>2,3</sup>.
- Одноранговое соединение позволяет мобильным пользователям выполнять печать без подключения к корпоративной сети.

## Мобильность и управляемость

- Простое управление устройством HP Jetdirect 2800w на всех принтерах при помощи приложения HP Web Jetadmin<sup>4</sup>.
- Используя только один интерфейс, можно включать или отключать функцию беспроводной печати и добавлять фразу-пароль.

<sup>1</sup>Устройство HP Jetdirect 2800w работает с принтерами и МФУ серии HP LaserJet с установленной микропрограммой HP FutureSmart, которые оснащены слотом для интеграции дополнительного оборудования.

<sup>2</sup>Перед выполнением печати мобильное устройство необходимо напрямую подключить к сети Wi-Fi, к которой подключен принтер с функцией прямой беспроводной печати. В зависимости от используемого мобильного устройства может также потребоваться установка приложения или драйвера. Производительность в беспроводных сетях зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки доступа.

<sup>3</sup>Мобильное устройство должно поддерживать стандарт NFC. В настоящее время стандарт поддерживается в устройствах HP ElitePad и Samsung galaxy Note 3. Дополнительные сведения см. на веб-странице [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>4</sup>Приложение HP Web Jetadmin распространяется бесплатно и доступно на веб-странице [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

# Принадлежность HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct

## Технические характеристики

### Комплектация

J8029A	Руководство по установке; HP J8029A 2800w; гарантийные талоны; 2 кабеля mini-USB
--------	--

### Совместимость

Операционные системы	Windows Server 2008, Windows 2008 64-разрядная, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista 64-разрядная, Windows XP, Windows XP 64-разрядная, Windows Server 2003, Windows 2003 64-разрядная, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 или более поздней версии, Novell 5.1 или более поздней версии, RED HAT Linux 7.x или более поздней версии, SUSE Linux 8.x или более поздней версии, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 или более поздней версии (только SPARC® systems), IBM® AIX 3.2.5 или более поздней версии 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows Terminal Services
Поддерживаемый принтер	Серия HP LaserJet M806, M830, M880, M855, M525, M575, M551, M601, M602, M603, M775 M712 и M725
Поддерживаемые браузеры	Internet Explorer 6.0 или выше; Mozilla 2.x или выше; Firefox 2.x или выше; Safari; Chrome

### Подсоединяемость

Интерфейсы (стандартно)	Высокоскоростной порт USB 2.0; беспроводная сеть 802.11b/g; Стандарт NFC (коммуникация ближнего поля)
-------------------------	---

### Условия работы

Температура эксплуатации	От 0 до 40° C
Температура хранения	от 40 до 70° C
Влажность при эксплуатации	От 15 до 95% относительной влажности
Влажность при хранении	От 15 до 95% относительной влажности

### Характеристики сервера печати

Типы сетей	Беспроводная локальная сеть (802.11 b/g)
Тип сервера печати	Внешний, HP (слот для интеграции дополнительного оборудования)
Встроенный Web-сервер	Да
Установка, настройка и управление с помощью HP Web Jetadmin	Нет
Возможность модернизации микропрограммного обеспечения	Да
Описание системы защиты	Безопасность управления: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Безопасность беспроводной сети: WPA2-Personal (WPA2-AES); Пароль администратора

### Размеры (ш х г х в)

Габариты устройства	98 x 74 x 21 мм
В упаковке	224 x 152 x 58 мм

### Вес

Вес без упаковки	0,08 кг
В упаковке	0,27 кг

### Потребляемая мощность

Максимум	2,5 Вт (максимум)
Требования к питанию	Устройство с питанием от порта USB Host, напряжение на входе: 5 В, 500 мА
Блок питания	Нет (питание по USB)

### Сертификация

Безопасность	EU (Директива о низком напряжении 2006/95/EC), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
Электромагнитная	EU (Директива об ЭМС 2004/108/EC) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1

### Гарантия

	Годовая ограниченная гарантия; обмен продукта. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.
--	--



Более подробная информация содержится на сайте <http://www.hp.com/go/jetdirect>

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013 г. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и опущения в данном документе.

4AA4-9214RUE Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Ноябрь 2013