



HP DesignJet T3500 multifunctionele productieprinter

De meest productieve grootformaat kleuren-MFP¹ print tot E/A0-formaat



Al uw workflowtoepassingen met één uiterst productieve MFP

- Werk razendsnel: produceer A1-pagina's met diep zwart, neutrale grijs tinten en levendige kleuren in 21 seconden.²
- De eerste pagina wordt direct afgedrukt dankzij ultra-snelle verwerking en het ontbreken van opwarmtijd.
- Kopieer en scan snel met geavanceerde functies en efficiënte workflowtools – presets, scannen in batch, meerbladige PDF-bestanden scannen en scannen naar e-mail.
- Werk georganiseerd en overzichtelijk – de ingebouwde uitvoer voor 100 pagina's levert afgedrukte en kopieën gesorteerd af.

Een productieprinter die zonder toezicht en kostenefficiënt werkt

- Print zwart-wit tekeningen tegen dezelfde prijs per pagina als vergelijkbare zwart-wit led-MFP's.³
- Werk zonder toezicht met twee zware rollen tot 200 m en een totale inktcapaciteit van 1800 ml.
- Gebouwd voor grote volumes – het robuuste apparaat is tegen de zwaarste taken opgewassen.
- Beheer projecten effectief en houd controle over de kosten met de ingebouwde professionele accountingfunctionaliteit.

Afgestemd op veeleisende IT en uitstekende beveiliging

- Beperk uw apparaatbeheertaken en -kosten tot een minimum met de HP DesignJet Universal Print Driver.
- Beheer uw apparatuur moeiteloos en bespaar tijd en geld dankzij HP Web Jetadmin.
- Bescherm en beheer vertrouwelijke taken veilig – haal documenten bij de printer op met een persoonlijke PIN-code.
- Beveilig vertrouwelijke gegevens met een zelf-versleutelende vaste schijf met AES-256, Secure Disk Erase en IPsec.

Meer informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/designjett3500>

¹ In vergelijking met andere HP DesignJet T-serie printers.

² Vergeleken met grootformaat kleuren-MFP's onder € 20.000. Gebaseerd op de hoogste door de fabrikant gepubliceerde snelheden uit januari 2014. Testmethoden variëren.

³ In vergelijking met grootformaat laag-volume led-MFP's met printsnelheden tot 7 Arch D-pagina's per minuut.

Technische specificaties

Printen	
Lijntekeningen	21 sec/pagina op A1; 120 A1-prints per uur ¹
Printresolutie	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd
Marges	Ro: 3 x 3 x 3 x 3 mm (zonder witranden op fotopapier) Ve: 3 x 22 x 3 x 3 mm
Typen inkt	Inkt op kleurstofbasis (C, G, M, pK, Y); op pigmentbasis (mK)
Inktcartridges	6 (cyaan, grijs, magenta, matzwart, fotozwart, geel)
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% ²
Minimum lijndikte	0,02 mm (HP-GL/2 adresseerbaar)
Gegarandeerde minimum lijnbreedte	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) ³
Media	
Verwerking	Invoer: twee automatische aan de voorzijde ladende rollen, slim wisselen tussen rollen, rollen tot een lengte van 200 m elk, met een diameter van 180 mm, scheid-feeder Uitvoer: geïntegreerde uitvoereenheid (van A4 tot A0, met een capaciteit tot 100 A1-formaat vellen), media-opvangbak, automatische mediasnijder Scanner: vlak scanpad voor losse vellen en originelen op karton
Formaat	Vellen 210 tot 914 mm breed; Rollen 279 tot 914 mm; A4; A3; A2; A1; A0 Standaard vellen
Dikte	Tot 0,5 mm
Scannen	
Scansnelheid	Tot 6,35 cm/sec (kleur, 200 dpi); tot 19,05 cm/sec (grijsinten, 200 dpi)
Scan/kopieerresolutie	Tot 600 dpi
Maximum scanformaat	914 x 8000 mm (JPEG) 610 x 15000 mm (TIFF) 914 x 5000 mm (PDF met optionele PostScript-upgrade)
Dikte	Tot 0,8 mm
Kopiëren	
Verkleinen/vergroten	25 tot 400% in stappen van 1%
Maximum aantal kopieën	Tot 99 kopieën
Kopieerinstellingen	Kopieerkwaliteit; kopiëren in kleur; rol; papieruitvoer; contenttype; origineel papier; achtergrond verwijderen; contrast; rechtzetten; ondersteuning voor blauwdrukken; indeling kopieermarge; volle breedte; jobwachtrij-opslagmodus
Applicaties	
Lijntekeningen; Renderings; Presentaties; Kaarten; Orthofoto's	
Geheugen	
Intel Core i5M-260 processor, 128 GB (virtueel); Standaard, 500 GB (AES-128 met encryptie, FIPS 140-2 niveau 2 gecertificeerd) Vaste schijf	
Interfacemogelijkheden	
Interfaces (standaard)	High-Speed USB 2.0-gecertificeerde hostconnector; Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Printertalen (standaard)	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Papierbanen	HP DesignJet SmartStream (optioneel), printerdriver, HP Embedded Web Server, direct afdrukken vanaf een USB-flashdrive, afdrukken via e-mail
Printertalen (optioneel)	Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7
Drivers (meegeleverd)	HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows; HP PCL 3 GUI driver voor Mac OS X; PostScript Windows- en Mac-drivers met optionele PostScript/PDF-upgrade; Compatibel met HP DesignJet Universal Print Driver voor HP-GL/2 en HP DesignJet Universal Print Driver voor PS (met PostScript/PDF-upgrade)
Afmetingen (b x d x h)	
Printer	1400 x 784 x 1109 mm
Verzending	1502 x 780,5 x 804 mm
Gewicht	
Printer	114 kg
Verzending	141 kg
Inhoud van de doos	
HP DesignJet T3500 multifunctionele productieprinter; printkop; introductie-inktkartridges; uitvoereenheid; scannerkalibratieblad; printerstandaard en opvangbak voor media; rolinvoerasen; 3-inch adapterkit voor rolinvoeras (2); handige naslaggids; installatieposter; opstartsoftware; netsnoer	
Beschikbare software	
HP Utility voor Mac en HP DesignJet Utility voor Windows	
Omgevingscondities	
Temperatuur, in bedrijf	5 tot 40 °C
Temperatuur, bij opslag	-25 tot 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 tot 80% rel
Geluid	
Geluidsdruk	50 dB(A) (actief); 38 dB (A) (standby); < 15 dB (A) (slaapstand)
Geluidskracht	6,8 B(A) (actief); 5,6 B(A) (standby); < 3,4 B(A) (slaapstand)
Voeding	
Verbruik	< 120 Watt (tijdens afdrukken); < 2 Watt / < 7 Watt met geïntegreerde digitale front-end (slaapstand); 0 Watt (uit); 12 W/u per A0 (per afdruk)
Vereisten	Ingangsspanning (zelfinstellend): 100 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 A
Certificering	
Veiligheid	EU (LVD en EN 60950-1 compatibel); Rusland (GOST)
Elektromagnetisch	Compatibel met de vereisten voor Klasse A: EU (EMC richtlijn)
Omgeving	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EPEAT Bronze
Garantie	
B9E24A: 90 dagen hardwaregarantie; B9E24B: Twee jaar hardwaregarantie	

Bestelinformatie

Product	
B9E24A	HP DesignJet T3500 914-inch multifunctionele productieprinter
B9E24B	HP DesignJet T3500 914-inch multifunctionele productieprinter
Accessoires	
C0C66A	HP DesignJet PostScript/PDF upgradekit
E2P02A	HP SmartStream Preflight Manager voor HP DesignJet
E2W16A	HP SmartStream Print Controller voor HP DesignJet T3500 productie-
G8B09A	MFP HP DesignJet T3500 36-inch rolinvoeras
Originele HP printkoppen	
B3P06A	HP 727 DesignJet printkop
Originele HP inktcartridges	
C1Q13A	HP 764 cyaan inktcartridge, 300 ml
C1Q14A	HP 764 magenta inktcartridge, 300 ml
C1Q15A	HP 764 gele DesignJet inktcartridge, 300 ml
C1Q16A	HP 764 matzwarte inktcartridge, 300 ml
C1Q17A	HP 764 zwarte DesignJet fotoinktkartridge, 300 ml
C1Q18A	HP 764 grijze DesignJet inktcartridge, 300 ml
Originele HP grootformaat printermedia	
C6810A	HP Bright White Inkjet papier, 914 mm x 91,4 m
C6980A	HP Papier met coating, 914 mm x 91,4 m
C6030C	HP Papier met coating, extra zwaar, 914 mm x 30,5 m
Service en support	
H4518E HP installatieservice met netwerkinstallatie	
U1Z99E HP 3 jaar onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media	
U1Z10E HP 5 jaar onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media	
U1Z11PE HP 1 jaar post-warranty onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media	
U1Z12PE HP 2 jaar post-warranty onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media	
U1XV4E HP preventieve onderhoudsservice	

HP DesignJet Support Services bieden oplossingen voor bedrijfskritische omgevingen – installatie, uitgebreide ondersteuning, onderhoud en diverse value added services. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/designjetsupport.

Gebruik originele HP inkt en printkoppen voor een consistent hoge kwaliteit en betrouwbare prestaties met minder downtime. Deze kritische componenten van het printstelsel zijn samen ontworpen en gemaakt om een precieze lijnaccuurasse te waarborgen, met diepzwart en echt neutraal grijs. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/OriginalHPInks.

Bekijk het complete HP grootformaat printermediaportfolio op HPLFMedia.com.

Eco-voordelen

De helft van het energieverbruik per tekening in vergelijking met zwart-wit LED-MFP's¹. ENERGY STAR®-gequalificeerd en EPEAT Bronze-geregistreerd². Gemakkelijke, kosteloze recycling van HP inktcartridges en printkoppen³. FSC®-gecertificeerd papier en recyclebare HP media met een retourprogramma³.

¹ In vergelijking met grootformaat laag-volume LED-MFP's met afdruksnelheden tot 7 Arch D-pagina's per minuut.

² EPEAT-geregistreerd waarvan toepassing en/of ondersteund. Zie <http://www.epeat.net> voor registratiestatus per land.

³ Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk op <http://www.hp.com/recycle> voor meer informatie. BMG-handelsmerkclicentcode FSC®-C115319, zie <http://www.fsc.org>. HP-handelsmerkclicentcode FSC®-C017543, zie <http://www.fsc.org>. Niet alle FSC®-gecertificeerde producten zijn in alle regio's beschikbaar. Kijk voor informatie over HP grootformaat printermedia op <http://www.globalBMG.com/hp>.

Recycle uw grootformaat printerhardware en printsupplies. Kijk voor informatie op onze website hp.com/ecosolutions

¹ Mechanische printtijd

² ± 0,1% van de gespecificeerde vectorlengte of ± 0,2 mm (wat groter is) bij 23 °C, 50-60% relatieve luchtvochtigheid, op A0 HP Matte film in Presentatie of Standaard modus met originele HP inkt

³ Gemeten op HP matte film

