



HP DesignJet T3500 Çok İşlevli Üretim Yazıcısı

En verimli geniş format renkli MFP² ile E/A0boyutuna kadar baskı



Tüm iş akışı gereksinimlerinizi karşılayan yüksek verimli bir MFP.

- En hızlı siz olun – koyu siyahlar, nötr griler ve canlı renklerle 21 saniyede A1 boyutlu sayfalar basın.²
- Ultra hızlı işleme ve sıfır ısınma süresi sayesinde ilk sayfanızı hemen yazdırın.
- Gelişmiş özellikler ve etkili iş akışı araçları ile hızlı bir şekilde kopyalayın ve tarayın; ön ayarlar, toplu tarama, çok sayfalı PDF ve e-postaya tarama.
- Düzenli olun ve karmaşayı önleyin; tümleşik 100 sayfalık istifleyici, düzenli bir şekilde harmanlanmış baskılar ve kopyalar sunar.

Gözetim gerektirmeyen, düşük maliyetli bir üretim yazıcısı.

- Siyah beyaz çizimlerinizi, benzer siyah beyaz LED MFP'ler ile aynı sayfa başına maliyetle basın³.
- 200 m'ye (650 ft) kadar iki ağır rulo ve 1800 ml toplam mürekkep kapasitesi sayesinde başında durmadan çalıştırın.
- Yüksek hacimli yazdırma işleri için tasarlanmıştır; en zor işleri yerine getirmek için sağlam tasarıma güvenin.
- Dahili profesyonel muhasebe özelliklerini kullanarak projeleri yönetin ve maliyetleri etkin bir biçimde kontrol altına alın.

Zorlu BT talepleri ve en üst düzey güvenlik için üretildi

- HP DesignJet Evrensel Yazdırma Sürücüsü kullanarak aygıt yönetimi görevlerini ve maliyetleri en aza indirin.
- HP Web Jetadmin sayesinde filonuzu kolayca yönetirken, zamandan tasarruf edin ve maliyetlerinizi azaltın.
- Gizli işleri güvenli bir şekilde koruyun ve yönetin; yazıcıdaki belgeleri kişisel bir PIN alın.
- AES 256, Güvenli Disk Silme ve IPSec özellikli kendini şifreleyen sabit disk ile gizli bilgilerinizi koruyun.

Daha fazla bilgi için, lütfen

<http://www.hp.com/go/designjett3500>

¹ Diğer HP DesignJet T serisi yazıcılarla karşılaştırılmıştır.

² 20.000 € altındaki geniş format renkli MFP'ler ile karşılaştırılmıştır. Ocak 2014 itibarıyla üreticiler tarafından yayınlanan en yüksek renk hızlarına dayanmaktadır. Test yöntemleri değişiklik gösterir.

³ Dakikada 7 Arch D sayfaya kadar baskı hızlarına sahip geniş format Düşük Hacimli LED MFP'ler ile karşılaştırılmıştır.

Teknik Özellikler

Baskı	
Çizim	21 saniye/sayfa A1 üzerinde; 120 A1 baskı/saat ¹
Baskı çözünürlüğü	2400 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar
Kenar boşlukları	Rulo: 3 x 3 x 3 mm (fotoğraf kağıtlarına kenarlıksız baskı) Yaprak: 3 x 22 x 3 x 3 mm
Mürekkep Tipleri	Boya bazlı (C, G, M, pK, Y); pigment bazlı (mK)
Mürekkep kartuşları	6 (mavi, gri, kırmızı, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı)
Çizgi Doğruluğu	+/-%0,1 ²
Asgari Çizgi Genişliği	0,02 mm (HP-GL/2 kullanılabilir)
Garanti edilen minimum çizgi genişliği	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) ³
Baskı ortamları	
Kullanma	Giriş: iki adet otomatik önden yüklemeli rulo besleyici, akıllı rulo değiştirme, her biri en fazla 200 m uzunluğunda ve 180 mm çapında rulolar, yaprak beslemeli Çıkış: tümleşik çıktı istifleme birimi (A4 - A0, en fazla 100 A1 boyutuna kapasitesine sahip), ortam bölmesi, otomatik kesici Tarayıcı: yaprak ve karton orijinaler için düz kağıt tarama yolu
Boyut	210 - 914 mm genişliğinde sayfalar; 279 - 914 mm rulolar; A4; A3; A2; A1; A0 Standart sayfalar
Kalınlık	0,5 mm'ye kadar
Tarama	
Tarama Hızı	En fazla 6,35 cm/sn (renkli, 200 dpi); en fazla 19,05 cm/sn (gri tonlu, 200 dpi)
Tarama/kopyalama çözünürlüğü	En fazla 600 dpi
Maksimum tarama boyutu	914 x 8000 mm (JPEG) 610 x 15000 mm (TIFF) 914 x 5000 mm (isteğe bağlı PostScript Yükseltmesi ile PDF)
Kalınlık	0,8 mm'ye kadar
Kopyalama	
Daraltma/genişletme	%1 artırımla %25 - 400
Azami kopya sayısı	99 kopyaya kadar
Fotokopi Ayarları	Kopya kalitesi: kopya rengi; rulo; kağıt çıkışı; içerik türü; orijinal kağıt türü; arka plan temizleme; kontrast; çarpıklık düzeltme; ozalıt desteği; kopyalama kenar boşluğu yerleşimi; tam genişletme; iş kuyruğu depolama modu
Uygulamalar	Çizgi çizimleri; İşlemeler; Sunumlar; Haritalar; Ortofotolar
Bellek	Intel Core i5M-260 işlemci, 128 GB (sanal); Standart, 500 GB (AES-256 şifreli, FIPS 140-2 Düzey 2 sertifikalı) sabit disk
Bağlanabilirlik	
Arabirimler (standart)	Gigabit Ethernet (1000Base-T), su standartları destekler: TCP/IP, BootP/DHCP (yalnızca IPv4), DHCPv6, TFTP (yalnızca IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), Apple Bonjour Uyumlu, FTP, WS Discovery, Gömülü Web Sunucusu (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (e-postal), Raw IP baskı (9100, 9101, 9102), LPD, IPP, WS baskı, NTLM, NTLM v2, SSL/TLS, 802.1X kimlik doğrulama (WER, WPA, WPA2, LEAP, PEAP, EAP-TLS)
Yazdırma dilleri (standart)	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Baskı yolları	HP DesignJet SmartStream (isteğe bağlı), yazıcı sürücüsü, HP Gömülü Web Sunucusu, doğrudan USB flash sürücülerden yazdırma, e-postadan yazdırma
Yazdırma dilleri (isteğe bağlı)	Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7
Sürücüler (dahil)	Windows için HP-GL/2, HP-RTL sürücülerini; Mac OS X için HP PCL 3 GUI sürücüsü; İsteğe bağlı PostScript/PDF Yükseltme Seti içeren PostScript Windows ve Mac sürücülerini; HP-GL/2 için HP DesignJet Evrensel Yazdırma Sürücüsü ve PS için HP DesignJet Evrensel Yazdırma Sürücüsü (PostScript/PDF yükseltme seti ile) uyumlu
Boyutları (e x d x y)	
Yazıcı	1400 x 784 x 1109 mm
Nakliye	1502 x 780,5 x 804 mm
Ağırlık	
Yazıcı	114 kg
Nakliye	141 kg
Kutudakiler	HP DesignJet T3500 Çok İşlevli Üretim Yazıcısı; baskı kafası; tanıtim amaçlı mürekkep kartuşları; istifleme birimi; tarayıcı kalibrasyon sayfası; yazıcı sehpa ve ortam bölmesi; miller; 3 inç mil adaptörü takımı (x2); hızlı başvuru kılavuzu; kurulum poster; başlatma yazılımı; güç kablosu
Yazılım mevcut	Mac için HP Yardımcı Programı ve Windows için HP DesignJet Yardımcı Programı
Çevre koşulları	
Çalıştırma sıcaklığı	5 - 40°C
Depolama sıcaklığı	-25 - 55°C
Çalıştırma nemi	% 20 - 80 BN
Akustik	
Ses basıncı	50 dB(A) (etkin); 38 dB(A) (beklemede); < 15 dB(A) (uyku)
Ses gücü	6,8 B(A) (etkin); 5,6 B(A) (beklemede); < 3,4 B(A) (uyku)
Güç	
Tüketimi	120 vat'tan az (yazdırma); 2 vat'tan az / yerleşik Dijital Ön Üç ile 7 vat'tan az (uyku); 0 vat (kapalı); A0 başına 12 Wh (baskı başına)
Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik aralık): 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A
Sertifika	
Güvenlik	AB (LVD ve EN 6090-1 Uyumlu); Rusya (GOST)
Elektromanyetik	Sınıf A gereksinimleri ile uyumludur, şunları içerir: AB (EMC Direktifi)
Çevre koruma	ENERGY STAR®; WEEE; EU, RoHS; REACH; EPEAT Bronze
Garanti	B9E24A: 90 günlük sınırlı donanım garantisi; B9E24B: İki yıllık sınırlı donanım garantisi

Sipariş bilgileri

Ürün

B9E24A	HP DesignJet T3500 914 mm Çok İşlevli Üretim Yazıcısı
B9E24B	HP DesignJet T3500 914 mm Çok İşlevli Üretim Yazıcısı

Aksesuarlar

C0C66A	HP DesignJet PostScript/PDF Yükseltme Takımı
E2P02A	HP DesignJet için HP SmartStream Preflight Manager
E2W16A	HP DesignJet T3500 Üretim MFP için HP SmartStream Print Controller
G8B09A	HP DesignJet T3500 36 inç Makara Milü

Orijinal HP baskı kafaları

B3P06A	HP 727 DesignJet Baskı Kafası
--------	-------------------------------

Orijinal HP mürekkep kartuşları

C1Q13A	HP 764 300 ml Camgöbeği Mürekkep Kartuşu
C1Q14A	HP 764 300 ml Macenta Mürekkep Kartuşu
C1Q15A	HP 764 300 ml San DesignJet Mürekkep Kartuşu
C1Q16A	HP 764 300-ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu
C1Q17A	HP 764 300 ml Fotoğraf Siyahı DesignJet Mürekkep Kartuşu
C1Q18A	HP 764 300 ml Gri DesignJet Mürekkep Kartuşu

Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri

C6810A	HP Parlak Beyaz İnkjet Kağıdı, 914 mm x 91,4 m (36 inç x 300 ft)
C6980A	HP Kuşe Kağıt, 914 mm x 91,4 m (36 inç x 300 ft)
C6030C	HP Kalın Kuşe Kağıt, 914 mm x 30,5 m (36 inç x 100 ft)

hizmet ve destek

H4518E Ağ Kurulumu Hizmeti içeren HP Kurulum Hizmeti

U1ZX9E Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti içeren HP 3 yıl Sonraki İş Günü Yerinde Destek

U1ZY0E Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti içeren HP 5 yıl Sonraki İş Günü Yerinde Destek

U1ZY1PE Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti içeren HP 1 yıl Garanti Sonrası, Sonraki İş Günü Yerinde Destek

U1ZY2PE Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti içeren HP 2 yıl Garanti Sonrası, Sonraki İş Günü Yerinde Destek

U1XV4E HP Öncüleri Bakım Hizmeti

HP DesignJet Destek Hizmetleri, iş için kritik önem taşıyan ortamlar için kurulum, genişletilmiş destek ve bakımın yanı sıra çeşitli değer katan hizmetler gibi çözümler sunar. Daha fazla bilgi için lütfen hp.com/go/designjetsupport adresini ziyaret edin.

Tutarlı yüksek kalite ve kesinti süresini azaltan güvenilir performans elde etmek için orijinal HP mürekkeplerini ve baskı kafalarını kullanın. Bu önemli bileşenler; hassas çizgi doğruluğunun yanı sıra koyu siyahlar ve gerçek ntrr griler sunmak için birlikte tasarlanıp geliştirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen hp.com/go/OriginalHPInks adresini ziyaret edin.

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen HPLMedia.com adresine bakın.

ECO ile ilgili önemli bilgiler

Eşdeğeri siyah-beyaz LED MFP'lere göre çizim başına yarı yarıya enerji tüketimi¹.

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® Bronze tescilli².

Ücretsiz ve kolay HP mürekkep kartuşu ve baskı kafası geri dönüşümü³.

FSC® onaylı kağıtlar ve geri alma programı ile geri dönüştürülebilen çeşitli HP ortamları³.

¹ Dakikada en fazla 7 Arch D sayfa baskısı hazırlama büyük formatlı Düşük Hacimli LED MFP'ler ile karşılaştırılmıştır.

² EPEAT tescilli (bulunduğu/desteklendiği yerlerde). Ülkeye göre tescil durumu için <http://www.epeat.net> adresine bakın.

³ Program kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Ayrıntılar için lütfen <http://www.hp.com/recycle> adresini ziyaret edin. BMG ticari marka lisans kodu FSC®-C1 15319, bkz. <http://www.fsc.org>. HP ticari marka lisans kodu FSC®-C01 7543, bkz. <http://www.fsc.org>. FSC® onaylı ürünler bütün bölgelerde bulunmaz. HP geniş formatlı baskı malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen <http://www.globalBMG.com/hp> adresini ziyaret edin.

Lütfen geniş format yazıcı donanımını ve yazıcı sarf malzemelerini geri dönüştürün. Nasıl olduğunu web sitemizden öğrenin:

hp.com/ecosolutions

¹ Mekanik baskı süresi

² Orijinal HP mürekkepleri ile En İyi veya Normal modda A0 HP Mat Film üzerinde 23°C, %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğunun +/-%0,1'i veya +/-0,2 mm'si (hangisi daha büyüktür)

³ HP Mat Film üzerinde ölçülmüştür.

