

Dataark

# HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17") LED-bakbelyst skjerm, 5:4-format



## Din bakoverkompatible kontorskjerm

Bli produktiv med en grunnleggende kontorskjerm med solid ytelse, sideforhold på 5:4 for forretningsspesifikke programmer og strømsparing – alt til en attraktiv pris. Voks med en stilig skjerm støttet av HPs pålitelighet, en stabil livssyklus og kompatibilitet med HP-tilbehør.



### Forretningsmessige presentasjonsfunksjoner.

- Få skarp og klar visning av dokumenter og e-post med oppløsning på 1280 x 1024 og 5 ms responstid på en 43,18 cm (17") (diagonalt) skjerm.<sup>1</sup> Koble raskt til enhetene dine med en VGA-inngang. Intern strømforsyning holder arbeidsområdet ryddig.

### Holde kursen.

- Beholde 5:4-sideforholdet som dine forretningsspesifikke applikasjoner for store bedrifter og offentlig sektor er utformet for.

### Budsjettvennlig produktstabilitet.

- Få en stabil produktlivssyklus og minimum ett års levetid til en rimelig pris. Du kan være sikker på den forbedrede påliteligheten til en skjerm som har gjennomgått HPs standard kvalitetstesting.

### Utformet med tanke på miljøet.

- Reduser strømforbruk og kostnader med en energieffektiv utforming som er ENERGY STAR®- og TCO-kvalifisert og EPEAT® Gold-registrert.<sup>2</sup> Inkluderer kvikksølvfri skjermbakbelysning, lavhalogendesign<sup>3</sup> og arsenikkfritt skjermglass.
- Tilpass skjermposisjonen med justerbar vipp 170 graders horisontale og 160 graders vertikale visningsvinkler.
- Monter på en vegg med HP Hurtigutløser og standard 100 mm VESA-mønster. Hold det kompakt med HP integrert Work Center-stativ og en PC eller tynn klient. Forbedre lyden med HP Høytalerstolpe.<sup>4</sup>
- Tilpass skjermen med HP Display Assistant-programvare, og vis åpne programmer på alle tilkoblede skjermer.
- Du kan være sikker på at IT-investeringen støttes av en treårig begrenset standardgaranti. Velg ekstra HP Care Pack-tjenester<sup>5</sup> for å utvide beskyttelsen utover standardgarantiene.

## HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17") LED-bakbelyst skjerm, 5:4-format

### Spesifikasjonstabell



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Produktnummer</b>               | F4M97AA; F4M97AS; F4M97AT  |
| <b>Skjermstørrelse (diagonalt)</b> | 43,18 cm (17")   |
| <b>Visningsvinkel</b>              | 170° horisontal; 160° vertikal   |
| <b>Lysstyrke</b>                   | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| <b>Kontrastforhold</b>             | 1000:1 statisk <sup>1</sup>  |
| <b>Responsgrad</b>                 | 5 ms på/av <sup>1</sup>  |
| <b>Sideforhold</b>                 | 5:4  |
| <b>Innebygd oppløsning</b>         | 1280 x 1024  |
| <b>Oppløsninger som støttes</b>    | 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480                         |
| <b>Skjermfunksjoner</b>            | Plug & Play; Antirefleks; Brukerprogrammerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning       |
| <b>Brukerkontroller</b>            | Meny; Minus ("-"); Pluss ("+"); Strøm  |
| <b>Inngangssignal</b>              | 1 VGA  |
| <b>Inngangsstrøm</b>               | Inngangsspenning: 100 til 240 V vs   |
| <b>Strømforbruk</b>                | 20 W (maksimum), 15,2 W (typisk), 0,5 W (ventemodus)   |
| <b>Mål med stativ (B x D x H)</b>  | 37,72 x 20,63 x 38,72 cm   |
| <b>Mål uten stativ (B x D x H)</b> | 37,72 x 5,7 x 31,66 cm   |
| <b>Vekt</b>                        | 3,72 kg<br>(Med fot)   |
| <b>Ergonomiske funksjoner</b>      | Vipp: -5 til +25°  |
| <b>Miljømessig</b>                 | Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass; Halogenfattig; TCO-sertifisert <sup>2</sup>  |
| <b>Strømsparingsansvar</b>         | ENERGY STAR®-kvalifisert   |
| <b>Utvidbare løsninger</b>         | Integrert Work Center-stativ – USDT/tynne klienter (LH526AA)   |
| <b>Garanti</b>                     | 3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder. |

## HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17") LED-bakbelyst skjerm, 5:4-format

### Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

#### HP Dual Output USB-grafikkadpter



Øk skjermutrustningen og produktiviteten ved hjelp av toskjermoppsett med HP USB-grafikkort med to utganger, som har DVI-I- og DisplayPort-utganger som kan drive skjermer med høy oppløsning via én enkelt USB 3.0 B-tilkoblingen til PCen.

**Produktnummer: CSU89AA**

#### HP LCD-skjerm med hurtigtutløsningsmontering



En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.

**Produktnummer: EM870AA**

#### HP LCD Speaker Bar



Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia, inkludert stereohøytalere med fullverdig lydrområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

**Produktnummer: NQ576AA**

#### HP integrert arbeidssenterstativ for ekstra tynn stasjonær PC og tynn klient



Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset bordplass uten at det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq 6005 Pro eller en supertynn stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste LCD-skjermer fra HP på 17 til 24 tommer\* (43,18 til 60,96 cm diagonalt, se under kompatibilitet i hurtigspesifikasjonene) med VESA-standard monteringsbraketter. \* HP-skjermer som veier 3,4 til 4,8 kg (7,5 til 10,5 pund).

**Produktnummer: E8H16AA**

#### 5 år, neste virkedag på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt

**Produktnummer: U7935E**



Lær mer på  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17") LED-bakbelyst skjerm, 5:4-format

### Fotnoter

<sup>1</sup> Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

<sup>2</sup> EPEAT® Gold-registrert i USA. Se [www.epeat.net](http://www.epeat.net) for registreringsstatus per land.

<sup>3</sup> Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp er kanskje ikke lavhalogen.

<sup>4</sup> Hvert tilbehør selges separat. Monteringsutstyr selges separat.

<sup>5</sup> HP Care Pack-tjenester selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Se [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc) for detaljer.

### Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

<sup>1</sup> Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.; <sup>2</sup> Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

### Lær mer på

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Registrer deg for oppdateringer

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

