

Tiedot

HP Color LaserJet Pro MFP M476 series



Laita kokonaisyhdistettävyyss töihin

Tämä HP Color LaserJet Pro MFP yhdistää koko toimiston kirkasväriseen väritulostukseen myös liikkeellä ollessasi^{1,2}. Näet tuottavuuden paranevan nopealla ja monipuolisella skannauksella, jonka avulla voit lähettää asiakirjoja suoraan sähköpostiin, verkkokansioihin ja pilveen.



HP Color LaserJet Pro MFP M476nw -monitoimituote



M476dw valinnaisella 250 arkin lokerolla

Polttopisteessä

- 20 mustavalko-, 20 värisivua minuutissa
- Värikosketusnäyttö
- 50 arkin automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF) yhdellä pyyhkäisyn kaksipuolisella skannauksella
- LDAP-tuki
- Touch-to-print (dw-malli)
- Langaton suoratulostus (nw-, dw-mallit)
- HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-sertifikaatti
- Skannaa sähköpostiin, verkkokansioon, pilveen, USB:lle

Tulosta haluamallasi tavalla.

- Tulosta milloin ja missä haluat: lähetä tulostustyöt helposti langattomasti ilman verkkoyhteyttä².
- Ota mobiililaitteissa käyttöön Touch-to-print-tulostustoiminto³.
- Tulosta helposti älypuhelimestasi, tablet-tietokoneista ja kannettavista töissä, kotona tai tien päällä; HP:n ensimmäisellä Mopria-sertifioidulla monitoimilaitteella¹.
- Jaa kaikki tulostimesi toiminnot – aseta, tulosta ja jaa Ethernetin ja langattoman yhteyden avulla².

Skannaa nopeasti ja lähetä turvallisesti.

- Säästä aikaa ja saat enemmän aikaan nopeammin: skannaa kaksipuolisia asiakirjoja yhdellä pyyhkäisyllä, ei enää väliin jääviä sivuja tai sivujen kääntämistä.
- Hallitse erillisiä ominaisuuksia ja etsi helposti verkkosähköpostiosoitteita käyttämällä LDAP-yhteyttä.
- Skannaa ja lähetä; hyvin yksinkertaista. Tallenna ja reititä digitaaliset tiedostot suoraan pilveen, sähköpostiin tai verkkokansioon⁴.

Nopeuta työnkulkua.

- Säästä aikaa ja auta vähentämään paperikuluja käyttämällä automaattista kaksipuoleista tulostusta⁵.
- Työskentele fiksummin – käytä sisältöä ja tulosta pilvestä käyttämällä yrityssovelluksia ohjauspaneelistasi⁶. Käynnistä tehtävät nopeasti 8,9 cm:n värillisen kosketusnäytön avulla.
- Viimeistele projektit pikavauhtia: Säästä aikaa 50 arkin automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen avulla.
- Kävele vain monitoimilaitteelle ja tulosta tai skannaa USB-asetellesi helppokäyttöisen USB-portin avulla.



2 sided doc.
feeder - 50 pages



ePrint



Color touchscreen



Color laser technology

Tuotteen esittely

Kuvassa HP Color LaserJet Pro MFP M476dw:

1. Tasoskanneri
2. 150 arkin tulostuskaukalo
3. Vaivattomasti asennettavien mustesäiliöiden käyttö yhdestä luukusta
4. 50 arkin monikäyttölokero
5. 250 arkin syöttölokero 2
6. 50 arkin automaattinen asiakirjojen syöttölaite yhden pyyhkäisyn kaksipuolisella skannauksella.
7. 8,9 cm:n värikosketusnäytön ohjauspaneeli ja HP:n yrityssovellukset
8. Tulostus yhdellä kosketuksella ja suora langaton.
9. Laitteen edessä sijaitseva USB-portti
10. Virtakytkin kätevästi etupuolella
11. Puhelimen linjalähtö
12. RJ-11-faksiportti
13. Sisäinen langaton verkkoyhteys
14. Fast Ethernet -verkkoportti
15. Hi-Speed USB 2.0 -tulostusportti



Sarja esittelyssä



Malli	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw -monitoimituote	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn -monitoimituote	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw -monitoimituote
Tuotenumero	CF385A	CF386A	CF387A
50 arkin monitoimilokero 1	Kyllä	Kyllä	Kyllä
250 arkin lokero 2	Kyllä	Kyllä	Kyllä
250 arkin lokero 3	Valinnainen	Valinnainen	Valinnainen
Suora langaton	Kyllä	Ei saatavilla	Kyllä
Yhden kosketuksen tulostus	Ei saatavilla	Ei saatavilla	Kyllä
Ethernet-verkkotoiminnot	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Langaton verkkoyhteys	Kyllä	Ei saatavilla	Kyllä
Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisen skannauksen automaattinen asiakirjojen syöttölaite	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Ei saatavilla	Kyllä	Kyllä
LDAP- ja Windows®-varmennus	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

Tarvikkeet	CF380X HP 312X -väriainekasetti, riittoisa, musta, alkuperäinen, LaserJet 4 400 sivua CF380A HP 312A LaserJet -värikasetti, musta, alkuperäinen 2 400 sivua CF381A HP 312A LaserJet -värikasetti, syaani, alkuperäinen 2 700 sivua CF382A HP 312A LaserJet -värikasetti, keltainen, alkuperäinen 2 700 sivua CF383A HP 312A -väriainekasetti, magenta, alkuperäinen, LaserJet 2 700 sivua
Lisävarusteet	CF106A 250 arkin HP LaserJet -paperinsyöttölaite
Liitettävyyks	E5K46A HP 1200w NFC/Wireless -lisälaite langattomaan mobiilitulostukseen
Huolto- ja tukipalvelut	U1H64E - HP:n kolmen vuoden laitteistotuki seuraavana arkipäivänä Color LaserJet M475-/M476-monoitimitulostimelle U1H74PE - HP:n yhden vuoden jälkitakuu seuraavana arkipäivänä Color LaserJet M475-/M476-monoitimitulostimen laitteistotuki. Tarkista maakohtainen saatavuus.

Tekniset tiedot

Malli	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw -monoitimituote	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn -monoitimituote	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw -monoitimituote
Tuotenumero	CF385A	CF386A	CF387A
Tulostusnopeus	Jopa 20 s/min musta (A4); Jopa 20 s/min väri (A4)		
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Vain 16,5 sekuntia musta (A4, valmius); Vain 16,5 sekuntia väri (A4, valmius)		
Tulostustarkkuus	Jopa 600 x 600 dpi Musta; Jopa 600 x 600 dpi väri		
Tulostustekniikka	Laser		
Tulostusalue	Tulostusmarginaalit: Ylä: 4,23 mm; Ala: 4,23 mm; Vasen: 4,23 mm; Oikea: 4,23 mm; Suurin tulostusalue: 211,8 x 351,8 mm		
Tulostuskielet	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 -emulointi, PCLm PDF, URF		
Kuukausittainen kapasiteetti	Jopa 40 000 sivua (A4), Suositeltu sivumäärä kuukaudessa: 1 000–2 500		
Fontit ja kirjasinlajit	84 skaalattavaa TrueType-fonttia		
SureSupply-tuki	Kyllä		
Prossessorin nopeus	800 MHz		
Näyttö	8,9 cm:n intuitiivinen CGD-värikosketusnäyttö (Colour Graphic Display) ja HP:n yrityssovellukset; Painikkeet (Aloitus, Peruuta, Ohje, Nuolipainikkeet vasen ja oikea, Edellinen); LED-merkkivalot (Valmis, Virhe, Langaton)	8,9 cm:n intuitiivinen CGD-värikosketusnäyttö (Colour Graphic Display) ja HP:n yrityssovellukset; Painikkeet (Aloitus, Peruuta, Ohje, Nuolipainikkeet vasen ja oikea, Edellinen); LED-merkkivalot (Valmis, Virhe, Langaton)	8,9 cm:n intuitiivinen CGD-värikosketusnäyttö (Colour Graphic Display) ja HP:n yrityssovellukset; Painikkeet (Aloitus, Peruuta, Ohje, Nuolipainikkeet vasen ja oikea, Edellinen); LED-merkkivalot (Valmis, Virhe, Langaton)
Liitettävyyks	Vakio: Hi-Speed USB 2.0; Nopea Ethernet 10/100Base-TX; Langaton 802.11b/g/n; USB-isäntäportti	Vakio: Hi-Speed USB 2.0; 1 nopea Ethernet 10/100Base-TX; USB-isäntäportti	Vakio: Hi-Speed USB 2.0; Nopea Ethernet 10/100Base-TX; Langaton 802.11b/g/n; USB-isäntäportti
Muisti	Vakio: 256 Mt; Enintään: 256 Mt		
Kopiointikoneen asetukset	Kopioiden määrä; Pienennys/suurenus; Vaalea/tumma; Optimointi; Paperi; Usean sivun kopiointi; Lajittelu; Lokeron valinta; Kaksipuolinen; Vedostila; Kuvasäätö; Aseta uusiksi oletuksiksi: Palauta oletukset; Kopioiden enimmäismäärä: Jopa 99 kopiota; Kopiointitarkkuus: Jopa 300 x 420 dpi		
Kopiointinopeus	Jopa 20 kopiota/min musta (A4), Jopa 20 kopiota/min väri (A4)		
Skannerin tekniset tiedot	Skannerityyppi: Tasoskanneri ADF; Skannaustekniikka: Contact Image Sensor (CIS); Skannauksen käynnistystavat: HP -tietokone; Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) tai Device Stage (Windows 7); TWAIN-compliant WIA-compliant -ohjelmisto; Twain-versio: Versio 1.9; Kaksipuolinen skannaus (ADF): Kyllä, yhden pyyhkäisyn kaksipuolisen tulostuksen automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF); Skannauksen enimmäiskoko (tasoskanneri, automaattinen syöttölaite): 216 x 297 mm; Optinen skannaustarkkuus: Jopa 300 x 300 dpi (värillinen ja mustavalkoinen, automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF)); jopa 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi (taso) Skannaustekniikka: Contact Image Sensor (CIS)	Skannaustekniikka: Contact Image Sensor (CIS)	Skannaustekniikka: Contact Image Sensor (CIS)
Toiminnot	Tulosta, kop., skannaa, faksaa		
Skannaustiedoston muoto	PDF, haettava PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	PDF, haettava PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	PDF, haettava PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Skannausnopeus	Jopa 17 mustavalkoista tai 13 värillistä sivua minuutissa	Jopa 17 mustavalkoista tai 13 värillistä sivua minuutissa; kaksipuoleisuus: Jopa 31 mustavalkoista ja 11 värillistä kuvaa minuutissa	Jopa 17 mustavalkoista tai 13 värillistä sivua minuutissa; kaksipuoleisuus: Jopa 31 mustavalkoista ja 11 värillistä kuvaa minuutissa
Skannattava alue	Tasoskanneri: Tulostusmateriaalin vähimmäiskoko: 50x70 mm; Tulostusmateriaalin enimmäiskoko: 216 x 297 mm Skannattava alue (syöttölaite): Tulostusmateriaalin vähimmäiskoko: 127 x 127 mm; Tulostusmateriaalin enimmäiskoko: 216 x 356 mm		
Skannerin lisäominaisuudet	Skannaus sähköpostiin, skannaus pilvipalveluun, skannaus USB:hen, skannaus verkkokansioon, LDAP-sähköpostin haku	Skannaus sähköpostiin, skannaus pilvipalveluun, skannaus USB:hen, skannaus verkkokansioon, LDAP-sähköpostin haku	Skannaus sähköpostiin, skannaus pilvipalveluun, skannaus USB:hen, skannaus verkkokansioon, LDAP-sähköpostin haku
Bittisyyden/ harmaasävyntasot	24-bittiset värit; 8-bittinen (mustavalkoinen)/ 256		

Malli	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw -monitoimituote	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn -monitoimituote	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw -monitoimituote
Tuotenumero	CF385A	CF386A	CF387A
Digitaalinen lähetys	Vakio: Skannaus sähköpostiin; Skannaus kansioon; LDAP-käyttöoikeuden vahvistus	Vakio: Skannaus sähköpostiin; Skannaus kansioon; LDAP-käyttöoikeuden vahvistus	Vakio: Skannaus sähköpostiin; Skannaus kansioon; LDAP-käyttöoikeuden vahvistus
Faksaus	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Faksin tekniset tiedot	Faksimuisti: Jopa 250 sivua; Faksiaustarkkuus: Vakio: 203 x 98 dpi; Hieno: 203 x 196 dpi; Erikoishieno: 300 x 300 dpi (ei puolisävyä); Pikavalinta: Jopa 120 numeroa		
Faksin kehittyneet ominaisuudet	Pysyvän faksimuistin varmuuskopiointi, faksin automaattinen pienennys, automaattinen uudelleenalinta, faksien edelleenlähetys, faksipuhelimen TAM-käyttöliittymä, kyselytoiminto, roska-faksien esto, erottuva soittoaani, kansilehden ohjattu luominen, faksien esto, laskutuskoodit, tallennus ja lataus, vastaanoton kysely, faksin toimintaraportit, suuntanumeron asetus, faksilokin tulostus		
Tulostusmateriaalityypit	Paperi (yleispaperi, esitteet, värillinen, kiiltävä, kirjepaperi, valokuvapaperi, tavallinen, esitulistettu, reiätetty, kierrätetty, raaka), postikortit, kalvot, etiketit, kirjekuoret		
Paperikoko	Mukautettu (metriset yksiköt): Lokero 1: 76 x 127 – 216 x 356 mm; Alusta 2, lisävarusteena Alusta 3: 100 x 148 – 216 x 356 mm Tuetut (metriset yksiköt): Lokero 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, postikortit (yksi- ja kaksiosainen JIS), kirjekuoret (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Lokero 2, valinnainen lokero 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, postikortit (yksi- ja kaksiosainen JIS), kirjekuoret (ISO DL, ISO C5, ISO B5)	Mukautettu (metriset yksiköt): Lokero 1: 76 x 127 – 216 x 356 mm; Alusta 2, lisävarusteena Alusta 3: 100 x 148 – 216 x 356 mm Tuetut (metriset yksiköt): Lokero 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, postikortit (yksi- ja kaksiosainen JIS), kirjekuoret (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Lokero 2, valinnainen lokero 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, postikortit (yksi- ja kaksiosainen JIS), kirjekuoret (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Automaattinen kaksipuolinen: A4, B5	Mukautettu (metriset yksiköt): Lokero 1: 76 x 127 – 216 x 356 mm; Alusta 2, lisävarusteena Alusta 3: 100 x 148 – 216 x 356 mm Tuetut (metriset yksiköt): Lokero 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, postikortit (yksi- ja kaksiosainen JIS), kirjekuoret (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Lokero 2, valinnainen lokero 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, postikortit (yksi- ja kaksiosainen JIS), kirjekuoret (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Automaattinen kaksipuolinen: A4, B5
Paperinkäsittely	Vakiosyöttö: 50 arkin monikokoalusta, 250 arkin paperilokero, 50 arkin automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) Tulosteet: 150 arkin tulostuskaukalo Valinnaiset syöttötavat: Valinnainen 250 arkin lokero Automaattinen asiakirjan syöttö: Vakio, 50 arkkia	Tulosteet: 150 arkin tulostuskaukalo Valinnaiset syöttötavat: Valinnainen 250 arkin lokero	Tulosteet: 150 arkin tulostuskaukalo Valinnaiset syöttötavat: Valinnainen 250 arkin lokero
Syöttökapasiteetti	Lokero 1: arkit: 50; kalvot: 50; kirjekuoret: 10 Lokero 2: arkit: 250; kirjekuoret: 10 Lokero 3: arkit: 250; kirjekuoret: 10 (valinnainen 250 arkin lokero) Enintään: Jopa 550 arkkia (valinnaisella 250 arkin lokerolla)	Lokero 3: arkit: 250; kirjekuoret: 10 (valinnainen 250 arkin lokero) Enintään: Jopa 550 arkkia (valinnaisella 250 arkin lokerolla)	Lokero 3: arkit: 250; kirjekuoret: 10 (valinnainen 250 arkin lokero) Enintään: Jopa 550 arkkia (valinnaisella 250 arkin lokerolla)
Tulostelokeron kapasiteetti	Vakio: Jopa 150 arkkia, Jopa 20 kirjekuorta, Jopa 50 arkkia kalvot Enintään: Jopa 150 arkkia	Jopa 150 arkkia, Jopa 20 kirjekuorta, Jopa 50 arkkia kalvot	Jopa 150 arkkia, Jopa 20 kirjekuorta, Jopa 50 arkkia kalvot
Paperin paino	Lokero 1: 60–176 g/m ² (jopa 220 g/m ² postikorteilla ja HP Color Laser Glossy Photo -paperilla) Lokero 2, valinnainen lokero 3: 60–163 g/m ² (jopa 176 g/m ² postikorteilla) Automaattinen asiakirjan syöttö: 60–90 g/m ²	Lokero 1: 60–176 g/m ² (enintään 220 g/m ² postikorteille ja kiiltäville HP Color Laser -valokuvapapereille); Alusta 2, lisävarusteena Alusta 3: 60–163 g/m ² (enintään 176 g/m ² postikorteille); Automaattinen kääntölaite: 60 – 163 g/m ²	Lokero 1: 60–176 g/m ² (enintään 220 g/m ² postikorteille ja kiiltäville HP Color Laser -valokuvapapereille); Alusta 2, lisävarusteena Alusta 3: 60–163 g/m ² (enintään 176 g/m ² postikorteille); Automaattinen kääntölaite: 60 – 163 g/m ²
Pakkauksen sisältö	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw -monitoimitulostin; Valmiiksi asennettu HP LaserJet -tulostuskasetti, musta, syaani, keltainen ja magenta (n. 1 200 sivua); Laitteistoasennusopas; Tulostimen oppaat ja ohjelmisto CD-ROM-levyllä; Ohjelmiston ohjaimet ja oppaat CD-ROM-levyllä; Ohjelmiston ja sähköiset asiakirjat sisältävät CD-levyt; Virtajohto; USB-kaapeli (vain langattomat yksiköt); Tietoliikennekaapeli;	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn -monitoimitulostin; Valmiiksi asennettu HP LaserJet -tulostuskasetti, musta, syaani, keltainen ja magenta (n. 1 200 sivua); Laitteistoasennusopas; Tulostimen oppaat ja ohjelmisto CD-ROM-levyllä; Ohjelmiston ohjaimet ja oppaat CD-ROM-levyllä; Ohjelmisto ja sähköiset asiakirjat CD-levyllä; Virtajohto; Tietoliikennekaapeli; Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen yksikkö (kiinteä)	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw -monitoimitulostin; Valmiiksi asennettu HP LaserJet -tulostuskasetti, musta, syaani, keltainen ja magenta (n. 1 200 sivua); Laitteistoasennusopas; Tulostimen oppaat ja ohjelmisto CD-ROM-levyllä; Ohjelmiston ohjaimet ja oppaat CD-ROM-levyllä; Ohjelmisto ja sähköiset asiakirjat CD-levyllä; Virtajohto; USB-kaapeli (vain langattomat yksiköt); Tietoliikennekaapeli; Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen yksikkö (kiinteä)
Vaihtomustesäiliöt	HP 312A LaserJet -värikasetti, musta (n. 2 400 sivua) CF380A; HP 312X LaserJet -värikasetti, musta (n. 4 400 sivua) CF380X; HP 312A LaserJet -värikasetti, syaani (n. 2 700 sivua) CF381A; HP 312A LaserJet -värikasetti, keltainen (n. 2 700 sivua) CF382A; HP 312A LaserJet -värikasetti, magenta (n. 2 700 sivua) CF383A;		
Tuetut verkkoprotokollat	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tulostus: TCP-IP-portti 9100 Direct Mode, LPD (vain raw queue -tuki), Web Services -tulostus; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-kokoonpano: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuaalinen), IPv6 (tilaton), IPP-tulostus, SSL-suojaus ja varmenteiden hallinta, Apple AirPrint™		
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windowsin täysi ohjelmistoasennustuki: Windows 8 & 8.1 (32- ja 64-bittinen) Windows 7 (32- ja 64-bittinen), Windows Vista (32- ja 64-bittinen), Windows XP (32-bittinen) (SP2 tai uudempi); Macin täydet ohjelmistoasennukset: Mac OS X v10.6 Leopard, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion, v10.9 Mavericks; Mobile OS sisäinen tulostuksen tuki: iOS, Android, Windows 8 RT. Muiden käyttöjärjestelmien ohjaintuki: Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (tuki esiasennettulla paketilla); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (tuki automaattisella asennusohjelmalla); HPUX 11 ja Solaris® 8/9		
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bittinen); Windows Server 2012 (64-bittinen); Windows XP (SP2+); CD-ROM- tai DVD-asema tai internet-yhteys; erillinen USB (USB 1.1 tai 2.0 tai 3.0) tai verkko- tai langaton yhteys; 200 Mt vapaata kiintolevytilaa; Katso käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivan laitteiston järjestelmävaatimukset osoitteesta http://www.microsoft.com Mac: OS X v10.6 Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; internet-yhteys; erillinen USB 1.1- tai 2.0-liitäntä, verkko- tai langaton yhteys; 1 Gt vapaata kiintolevytilaa;		
Suojauksen hallinta	Sulautettu Web-palvelin: salasanasuojauksen, turvallinen verkkoseläily SSL/TLS-salauksella; Verkko: ota käyttöön / poista käytöstä verkkoportit ja -ominaisuudet, SNMPv1-yhteisön salasanan vaihto; HP ePrint: HTTPS ja varmenteiden vahvistus, HTTP-peruskäyttöoikeuden vahvistus, SASL-todennus; LDAP-käyttöoikeuden vahvistus ja valtuutus; Palomuuuri ja ACL; SNMPv3		
Tulostimen hallinta	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac); HP Imaging and Printing -tietoturvakeskus; Laitteen työkalut		

Malli	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw -monitoimituote	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn -monitoimituote	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw -monitoimituote
Tuotenumero	CF385A	CF386A	CF387A
Ohjauspaneeli	8,9 cm:n intuitiivinen CGD-värikosketusnäyttö (Colour Graphic Display) ja HP:n yrityssovellukset; Painikkeet (Aloitus, Peruuta, Ohje, Nuolipainikkeet vasen ja oikea, Edellinen); LED-merkkivalot (Valmis, Virhe, Langaton)		
Tulostimen mitat (L x S x K)	Vähintään: 420 x 469 x 500 mm Enintään: 420 x 679 x 500 mm	Vähintään: 420 x 484 x 500 mm Enintään: 420 x 694 x 500 mm	Vähintään: 420 x 484 x 500 mm Enintään: 420 x 694 x 500 mm
Pakkauksen mitat (L x S x K)	600 x 500 x 611 mm	600 x 500 x 611 mm	600 x 500 x 611 mm
Tulostimen paino	27,7 kg	28,9 kg	28,9 kg
Pakkauksen paino	32,1 kg	33,3 kg	33,3 kg
Käyttöympäristö	Lämpötila: 15–30 °C, Kosteus: 20–70 % suht. kosteus (ei tiivistymistä)		
Tallennustuotteet	Lämpötila: -20–40°C, Kosteus: 10–95 % suht. kosteus (ei tiivistymistä)		
Akustiikka	Äänitehotaso: 6,5 B(A); Äänenpainetaso: 51 dB(A)		
Virta	Edellytykset: Tulojännite: 220–240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) Virrankulutus: 397 W (tulostus/kopiointi), 17,6 W (valmiustila), 1,5 W (lepotila), 0,8 W (auto-off/auto-on), 0,4 W (automaattinen katkaisu), 0,4 (pois). Tyypillinen sähkökulutus: 1,188 kWh/viikko. Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde		
Sertifikaatit	CISPR 22:2008, luokka B; EN 55022:2010, luokka B; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; FCC CFR 47 osa 15 luokka B; ICES-003, julkaisu 4, luokka B; GB9254-2008, GB17625.1-2003 luokka B ENERGY STAR® -hyväksytyt; Blue Angel UZ 171 -sertifiikaatti		
Takuu	1 vuoden rajoitettu takuu. Takuu saattaa vaihdella maittain lainsäädännön mukaan. Käy osoitteessa hp.com/support ja lue lisää HP:n palkituista palvelu- ja tukivaihtoehtoista maassasi.		

Alaviitteet

¹ Paikallinen tulostus edellyttää, että mobiililaitte ja tulostin ovat samassa verkossa tai että tulostimessa on suora langaton yhteys. Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttaa fyysinen ympäristö ja etäisyys tukiasemasta. Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 GHz:n toimintojen kanssa. Etätulostus edellyttää internet-yhteyttä HP-tulostimeen, joka on liitetty verkkoon. Myös sovellusta tai ohjelmistoa sekä HP ePrint -tilin rekisteröimistä saatetaan edellyttää. Langattoman laajakaistan käyttöön tarvitaan erikseen hankittava palvelusopimus mobiililaitteille. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>. Mopria-sertifioidut laitteet ovat yleisen standardin mukaisia, mikä mahdollistaa helpon mobiilitulostuksen ja asetusten määrittämisen on minimoitu. Mopria on mobiilitulostusstandardi, joka mahdollistaa helpon mobiilitulostuksen Mopria-sertifioitujen tulostimien ja mobiililaitteen välillä – ilman erillistä sovellusta tai ohjelmistoa. Lue lisää osoitteesta <http://www.mopria.org>.² Langaton suoratulostus on saatavilla vain HP Color LaserJet Pro -monitoimitulostinmalleissa M476nw ja M476dw. Mobiililaitte on kytkettävä ennen tulostamista suoraan samaan Wi-Fi-verkkoon kuin langatonta suoratulostamista tukeva tulostin. Mobiililaitteen mukaan myös sovellus tai ohjain saattaa olla tarpeen. Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttaa fyysinen ympäristö ja tulostimen etäisyys tukiasemasta.³ Touch-to-print-ominaisuus on saatavilla vain HP Color LaserJet Pro -monitoimitulostinmallissa M476dw. Mobiililaitteen on tuettava NFC-tulostusta. Katso tuettujen laitteiden luettelo osoitteesta <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.⁴ Edellytyksenä tulostimen internet-yhteys. Palvelut saattavat vaatia rekisteröitymistä. Sovellusten saatavuus vaihtelee maan, kielen ja sopimusten mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hpconnected.com>.⁵ Automaattinen kaksipuolainen tulostus ei ole saatavissa HP Color LaserJet Pro MFP M476nw -laitteessa



<http://www.hp.fi>

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakoimista. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

