

Mobilní tiskové příslušenství HP 1200w NFC/Wireless



Snadné řešení pro tisk z mobilních zařízení^{1,2}



Snadné řešení pro mobilní tisk

- Snadno zpřístupníte bezdrátový přímý tisk všem v kanceláři.
- Pomocí přímého bezdrátového připojení můžete bezpečně tisknout ze smartphonů, tabletů a přenosných počítačů – nepotřebujete směrovač ani síťové připojení².
- Kompatibilní s až 5 současnými uživateli.

Získejte pohodlí mobilního tisku dotykem

- Jednoduše se dotkněte mobilním zařízením jednotky pro mobilní tisk a začněte tisknout³.
- Vyzkoušejte pohodlný tisk dotykem z mobilních zařízení s podporou NFC³.

Jednoduchá a rychlá instalace je samozřejmostí

- Rychlé spuštění díky USB instalaci typu Plug-and-Play.
- Připojení uživatelů mobilních zařízení ke kancelářským tiskárnám nebo multifunkčním tiskárnám je tak snadné, jako zasunout tuto jednotku pro mobilní tisk HP do portu USB¹.

Bud'te mobilní a přitom zabezpečení.

- Udržujte svou síť nedosažitelnou: Jednotka pro mobilní tisk HP podporuje bezdrátový přímý tisk a tisk dotykem z mobilních zařízení.
- Díky připojení typu peer-to-peer mohou mobilní uživatelé tisknout bez přístupu k firemní síti².

¹ Jednotka pro mobilní tisk HP funguje s většinou tiskáren HP LaserJet a multifunkčních tiskáren představených v roce 2088 nebo později, které jsou vybaveny portem USB.

² Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeny přímo do bezdrátové sítě tiskárny podporující bezdrátový přímý tisk. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu v tiskárně.

³ Mobilní zařízení musí podporovat funkci NFC umožňující tisk, v současnosti je zaručena kompatibilita se zařízeními HP ElitePad a Samsung Galaxy Note 3. Více informací najdete na stránce hp.com/go/mobileprinting.

Mobilní tiskové příslušenství HP 1200w NFC/Wireless

Technická specifikace

Co je obsaženo v krabici

E5K46A	Mobilní tiskové příslušenství HP 1200w NFC/Wireless; Napájecí adaptér; Zástrčka napájecího adaptéru; Kabel USB; Instalační příručka
--------	---

Kompatibilita

Operační systémy	Windows 8 (64bitový), Windows 8, Windows 7 (64bitový), Windows 7, Windows Vista (64bitový), Windows Vista; Android 4.3, 4.2.x, 4.1.x, 4.0.4, 4.0.3, 3.2, 2.3.7 – 2.3.3, iOS (Apple)
------------------	---

Podporovaná tiskárna	Řada tiskáren HP Color LaserJet: CP1025, CP1215, CP1515, CP1525, CP2025, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015; Řada tiskáren HP Mono LaserJet: P1000, P1102, P1566, P1606, P2035, P2055, P3015, P4014, P4015, P4515; Řada multifunkčních tiskáren (MFP) HP Color LaserJet: Pro 100 MFP, Pro M175 MFP, Pro M251 MFP, Pro M276 MFP, Pro M451 MFP, Pro M475 MFP, CM1312 MFP, CM1415 MFP, CM2320 MFP, CM3530 MFP, CM4540 MFP, CM6030 MFP, CM6040 MFP; Řada multifunkčních tiskáren (MFP) HP Mono LaserJet: Pro M401 MFP, Pro M425 MFP, M1120 MFP, M1132 MFP, M1212 MFP, M1319 MFP, M1522 MFP, M1536 MFP, M4349 MFP, M4555 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP; Řada tiskáren HP Officejet: Officejet 100, Officejet 150
----------------------	---

Podporované prohlížeče	EWS: Internet Explorer 6.0 nebo vyšší; Mozilla 2.x nebo vyšší; Firefox 2.x nebo vyšší; Safari; Chrome
------------------------	---

Možnosti připojení

Rozhraní (standardní)	Hi-Speed USB 2.0
-----------------------	------------------

Paměť

Standardní	128 MB
------------	--------

Blesk	128 MB
-------	--------

Parametry prostředí

Provozní teplota	0 až 45 °C
------------------	------------

Doporučená provozní teplota	0 až 40 °C
-----------------------------	------------

Teplota skladování	-40 až 70 °C
--------------------	--------------

Provozní vlhkost	15 až 95 % RV
------------------	---------------

Vlhkost skladování	15 až 95 % RV
--------------------	---------------

Specifikace tiskového serveru

Typy sítí	Bezdrátový adaptér (802.11b/g/n)
-----------	----------------------------------

Typ tiskového serveru	Externí
-----------------------	---------

Vestavěný webový server	ano
-------------------------	-----

Instalace, konfigurace a správa pomocí aplikace HP Web Jetadmin	Ne
---	----

Aktualizovatelný firmware	ano
---------------------------	-----

Správa zabezpečení – popis	Žádné
----------------------------	-------

Rozměry (š x h x v)

Rozměry produktu	67,5 x 111,2 x 27,5 mm
------------------	------------------------

Včetně balení	192 x 144 x 65 mm
---------------	-------------------

Hmotnost

Hmotnost produktu	0,08 kg
-------------------	---------

Včetně balení	0,39 kg
---------------	---------

Spotřeba energie

Maximální	Maximálně 2,5 W
-----------	-----------------

Požadavky na napájení	Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
-----------------------	---

Typ napájení	Externí univerzální napájecí adaptér
--------------	--------------------------------------

Certifikace

Bezpečnost	Splňuje normu IEC60950; uvedeno na bezpečnostním seznamu UL; v souladu se směrnicemi EU LVD a EN 60950; Rusko (GOST)
------------	--

Elektromagnetické	FCC CFR 47, část 15 třída B/ICES-003, vydání 4: 2004, EN 301 489-17, EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
-------------------	--

Kompatibilita v oblasti telekomunikací	FCC 15.247; EN 300-328; RSS210
--	--------------------------------

Parametry prostředí	Zařízení splňuje environmentální normy týkající se nepřítomnosti BFR/PVC.
---------------------	---

Záruka	Jednoroční omezená záruka; výměna produktu. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech.
---------------	---



Další informace najdete na webu

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

4AA5-0778CSE Vytvořeno v EU Leden 2014