

HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print-Zubehör



Eine einfache Lösung zum Drucken von mobilen Geräten^{1,2}



Eine einfache Lösung für das Drucken unterwegs

- Erleichtern Sie allen Benutzern im Büro den Wireless Direct-Druck.¹
- Sicheres Wireless-Drucken von Smartphones, Tablets und Laptops über eine kabellose direkte Verbindung – ohne Router oder Netzwerkverbindung².
- Kompatibel mit bis zu 5 simultanen Benutzern

Komfortables mobiles Drucken per Knopfdruck

- Berühren Sie einfach mit Ihrem mobilen Gerät den Printserver Adapter und beginnen Sie zu drucken.³
- Ermöglichen Sie Touch-to-Print-Komfort über NFC-fähige mobile Geräte³.

Einfache und schnelle Installation

- Schnelle Inbetriebnahme durch einfache USB-Plug-and-Play-Installation.
- Benutzer mobiler Geräte können sich mühelos mit Ihren Druckern oder MFPs verbinden, genauso mühelos wie sich der HP Printserver Adapter für mobiles Drucken über einen USB-Anschluss¹ an Ihre Drucker anschließen lässt.

Mobil sein und sicher bleiben.

- Das Netzwerk immer in Reichweite: Der HP Printserver Adapter für mobiles Drucken unterstützt Wireless Direct-Druck und Touch-to-Print von mobilen Geräten.
- Über die Peer-to-Peer-Verbindung können mobile Benutzer ohne Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk drucken.²

¹ Der HP Printserver Adapter für mobiles Drucken lässt sich mit den meisten HP LaserJet Druckern und Multifunktionsgeräten (MFPs) einsetzen, die 2008 oder später eingeführt wurden und mit einem USB-Anschluss ausgestattet sind.

² Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem WiFi-Netzwerk eines Wireless Direct-fähigen Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Die Wireless-Leistung richtet sich nach der physischen Umgebung und der Distanz zum Access Point im Drucker.

³ Das mobile Gerät muss NFC-fähig sein (Near Field Communications) – derzeit kompatibel mit HP ElitePad und Samsung Galaxy Note 3. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/mobileprinting.

HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print-Zubehör

Technische Daten

Lieferumfang

E5K46A HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print-Zubehör; Netzteil; Netzteilstecker; USB-Kabel; Installationshandbuch

Kompatibilität

Betriebssysteme Windows 8 (64 Bit), Windows 8, Windows 7 (64 Bit), Windows 7, Windows Vista (64 Bit), Windows Vista; Android 4.3, 4.2.x, 4.1.x, 4.0.4, 4.0.3, 3.2, 2.3.7 - 2.3.3, iOS (Apple)

Unterstützter Drucker

HP Color LaserJet Druckerserie: CP1025, CP1215, CP1515, CP1525, CP2025, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015; HP Mono LaserJet Druckerserie: P1000, P1102, P1566, P1606, P2035, P2055, P3015, P4014, P4015, P4515; HP Color LaserJet Multifunktions-Farbdruckerserie: Pro 100 MFP, Pro M175 MFP, Pro M251 MFP, Pro M276 MFP, Pro M451 MFP, Pro M475 MFP, CM1312 MFP, CM1415 MFP, CM2320 MFP, CM3530 MFP, CM4540 MFP, CM6030 MFP, CM6040 MFP; HP Mono LaserJet Multifunktions-Druckerserie: Pro M401 MFP, Pro M425 MFP, M1120 MFP, M1132 MFP, M1212 MFP, M1319 MFP, M1522 MFP, M1536 MFP, M4349 MFP, M4555 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP; HP Officejet Druckerserie: Officejet 100, Officejet 150

Unterstützte Browser

EWS: Internet Explorer 6.0 oder höher; Mozilla 2.x oder höher; Firefox 2.x oder höher; Safari; Chrome

Konnektivität

Schnittstellen (Standard) Hi-Speed USB 2.0

Arbeitsspeicher

Standard 128 MB

Flash 128 MB

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C bis 45°C

Empfohlene Betriebstemperatur 0 bis 40°C

Lagertemperatur -40°C bis 70°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 15 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 15 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Druckerspezifikationen

Netzwerktypen Wireless (802.11b/g/n)

Druckerservertyp Extern

Eingebetteter Web-Server Ja

Installation, Konfiguration und Verwaltung mit HP Web Jetadmin Nein

Erweiterbare Firmware Ja

Sicherheitsmanagement – Beschreibung Kein

Maße (B x T x H)

Produktabmessungen 67,5 x 111,2 x 27,5 mm

Mit Verpackung 192 x 144 x 65 mm

Gewicht

Gewicht 0,08 kg

Mit Verpackung 0,39 kg

Energieverbrauch

Maximal Maximal 2,5 Watt

Energiebedarf Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Netzteiltyp Externes Universal-Netzteil

Zertifizierung

Sicherheit IEC60950-konform; UL-Sicherheitsliste; EU-LVD- und EN-60950-konform; GOST (Russland)

Elektromagnetisch FCC CFR 47 Teil 15 Klasse B/ICES-003, Ausgabe 4: 2004, EN 301 489-17, EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Telekom-Zertifikationen FCC 15.247; EN 300-328; RSS210

Umgebungsbedingungen Gerät ist kompatibel mit BFR/PVC-Umweltstandards.

Garantie

Ein Jahr eingeschränkte Gewährleistung; Produktaustausch. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.



Weitere Informationen finden Sie unter

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantiesprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantiesprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

4AA5-0778DEE Veröffentlicht in EMEA Januar 2014