

# HP 1200w NFC/Wireless accessoire voor mobiel afdrukken



Een eenvoudige oplossing om vanaf mobiele apparaten af te drukken<sup>1,2</sup>



## Een eenvoudige oplossing om onderweg af te drukken

- Zorg dat al uw medewerkers rechtstreeks draadloos kunnen afdrukken<sup>1</sup>.
- Kies voor veilig draadloos afdrukken vanaf smartphones, tablets en laptops via een directe draadloze verbinding – een router of netwerkverbinding is niet nodig<sup>2</sup>.
- Ondersteuning voor maximaal 5 gelijktijdige gebruikers.

## Handig mobiel afdrukken met een touch

- Sluit uw mobiele apparaat aan op het accessoire en begin met afdrukken<sup>3</sup>.
- Touch-to-print-gemak vanaf mobiele apparaten die NFC ondersteunen<sup>3</sup>.

## Eenvoudig en snel te installeren

- Snel te installeren met USB-plug-en-play.
- Gebruikers kunnen eenvoudig verbinding maken met een printer of MFP op kantoor door hun mobiele apparaat via een USB-poort aan te sluiten op dit HP accessoire voor mobiel afdrukken<sup>1</sup>.

## Werk mobiel en blijf beschermd.

- Zorg dat uw netwerk afgeschermd blijft: Het HP accessoire voor mobiel afdrukken ondersteunt rechtstreeks draadloos afdrukken en touch-to-print vanaf mobiele apparaten.
- Mobiele gebruikers kunnen via een peer-to-peer verbinding afdrukken het bedrijfsnetwerk op te gaan<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Het HP accessoire voor mobiel afdrukken werkt met vrijwel alle HP LaserJet printers en multifunctionele printers (MFP's) met een USB-poort die in of na 2008 geïntroduceerd zijn.

<sup>2</sup> Om af te drukken moet het apparaat verbonden zijn met een printer op het WiFi-netwerk die draadloos direct afdrukken ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele apparaat kan een app of driver nodig zijn. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point in de printer.

<sup>3</sup> Het mobiele apparaat dient afdrukken via Near Field Communication (NFC) te ondersteunen, wat momenteel geldt voor de HP ElitePad en de Samsung Galaxy Note 3. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

# HP 1200w NFC/Wireless accessoire voor mobiel afdrucken

## Technische specificaties

### Meegeleverd in de doos

E5K46A	HP 1200w NFC/Wireless accessoire voor mobiel afdrucken; Netadapter; Netadapterstekker; USB-kabel; Installatiegids
--------	---

### Compatibiliteit

Besturingssysteem	Windows 8 (64-bits), Windows 8, Windows 7 (64-bits), Windows 7, Windows Vista (64-bits), Windows Vista; Android 4.3, 4.2.x, 4.1.x, 4.0.4, 4.0.3, 3.2, 2.3.7 - 2.3.3, iOS (Apple)
-------------------	--

Ondersteunde printer	HP Color LaserJet printerserie: CP1025, CP1215, CP1515, CP1525, CP2025, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015; HP monochrome LaserJet printerserie: P1000, P1102, P1566, P1606, P2035, P2055, P3015, P4014, P4015, P4515; HP multifunctionele Color LaserJet printerserie: Pro 100 MFP, Pro M175 MFP, Pro M251 MFP, Pro M276 MFP, Pro M451 MFP, Pro M475 MFP, CM1312 MFP, CM1415 MFP, CM2320 MFP, CM3530 MFP, CM4540 MFP, CM6030 MFP, CM6040 MFP; HP monochrome multifunctionele LaserJet printerserie: Pro M401 MFP, Pro M425 MFP, M1120 MFP, M1132 MFP, M1212 MFP, M1319 MFP, M1522 MFP, M1536 MFP, M4349 MFP, M4555 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP; HP Officejet printerserie: Officejet 100, Officejet 150
----------------------	--

Ondersteunde browsers	EWS: Internet Explorer 6.0 of hoger; Mozilla 2.x of hoger; Firefox 2.x of hoger; Safari; Chrome
-----------------------	---

### Interfacemogelijkheden

Interfaces (standaard)	Hi-Speed USB 2.0
------------------------	------------------

### Geheugen

Standaard	128 MB
-----------	--------

Flitser	128 MB
---------	--------

### Omgevingscondities

Temperatuur, in bedrijf	0 tot 45 °C
-------------------------	-------------

Aanbevolen temperatuur, in bedrijf	0 tot 40 °C
------------------------------------	-------------

Temperatuur, bij opslag	-40 tot 70 °C
-------------------------	---------------

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	15 tot 95% relatieve luchtvochtigheid
--	---------------------------------------

Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag	15 tot 95% relatieve luchtvochtigheid
--	---------------------------------------

### Printerspecificaties

Netwerktypen	Wireless (802.11b/g/n)
--------------	------------------------

Printservertype	Extern
-----------------	--------

Embedded webserver	Ja
--------------------	----

Installeren, configureren en beheren met HP Web Jetadmin	Nee
--	-----

Upgradeable firmware	Ja
----------------------	----

Beveiligingsbeheer – omschrijving	Geen
-----------------------------------	------

### Afmetingen (b x d x h)

Afmetingen	67,5 x 111,2 x 27,5 mm
------------	------------------------

Met verpakking	192 x 144 x 65 mm
----------------	-------------------

### Gewicht

Productgewicht	80 gr
----------------	-------

Met verpakking	390 gr
----------------	--------

### Stroomverbruik

Maximum	Max 2,5 Watt
---------	--------------

Voeding	Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
---------	---

Type voedingsmodule	Externe universele voedingsadapter
---------------------	------------------------------------

### Certificering

Veiligheid	IEC60950-compatibel; veiligheid UL-registratie; EU LVD- en EN 60950-compatibel; Rusland GOST
------------	--

Elektromagnetisch	FCC CFR 47, Part 15 klasse B/ICES-003, Ed 4: 2004, EN 301 489-17, EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
-------------------	---

Telecom-goedkeuring	FCC 15.247; EN 300-328; RSS210
---------------------	--------------------------------

Omgevingspecificaties	Apparaat voldoet aan milieustandaarden voor BFR/PVC-vrij.
-----------------------	---

### Garantie

Eén jaar garantie; product-uitwisseling. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.



Meer informatie is beschikbaar op

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

4AA5-0778NLE Gepubliceerd in EMEA Januari 2014