

Akcesoria HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print



Łatwe rozwiązanie zapewniające drukowanie z poziomu urządzeń przenośnych^{1,2}



Łatwe rozwiązanie zapewniające drukowanie mobilne

- Zapewnij łatwe bezprzewodowe, bezpośrednie drukowanie dla wszystkich pracowników biura¹.
- Bezpieczne drukowanie bezprzewodowe ze smartfonów, tabletów i komputerów przenośnych za pomocą bezprzewodowego, bezpośredniego połączenia, które nie wymaga routera lub połączenia z siecią².
- Obsługuje maks. 5 użytkowników jednocześnie.

Wygodne drukowanie z urządzeń przenośnych w zasięgu ręki

- Wystarczy zbliżyć urządzenie przenośne do akcesorium, aby rozpocząć drukowanie³.
- Wygodne drukowanie z urządzeń przenośnych obsługujących standard NFC za pomocą technologii Touch-to-print³.

Łatwa i szybka instalacja

- Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki łatwej instalacji Plug-and-Play przez port USB.
- Podłączanie urządzeń przenośnych do biurowych drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych jest tak proste, jak podłączenie tego akcesorium druku bezprzewodowego HP do portu USB¹.

Przenośne, bezpieczne rozwiązanie.

- Bez narażania bezpieczeństwa sieci: Akcesorium druku przenośnego HP obsługuje bezprzewodowe, bezpośrednie drukowanie i technologię Touch-to-print z poziomu urządzeń przenośnych.
- Połączenie P2P zapewnia dostęp dla użytkowników urządzeń przenośnych bez konieczności połączenia z siecią firmową².

¹ Akcesorium druku przenośnego HP współpracuje z większością drukarek HP LaserJet i urządzeń wielofunkcyjnych wprowadzonych w roku 2008 lub później, które zostały wyposażone w port USB.

² Urządzenie przenośne musi być połączone bezpośrednio do sieci WiFi drukarki obsługującej łączność bezprzewodową przed rozpoczęciem drukowania. W zależności od urządzenia przenośnego wymagana może być również aplikacja lub sterownik. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków pracy i odległości drukarki od punktu dostępowego.

³ Urządzenie przenośne musi obsługiwać drukowanie w standardzie NFC; obecnie obsługiwane urządzenia HP ElitePad i Samsung Galaxy Note 3. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/mobileprinting.

Akcesoria HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print

Dane techniczne

Zawartość opakowania

E5K46A Akcesoriuim druku przenośnego HP 1200w NFC/WiFi; Zasilacz; Wtyczka zasilacza; Przewód USB; Instrukcja instalacji

Zgodność

Systemy operacyjne Windows 8 (64-bit), Windows 8, Windows 7 (64-bit), Windows 7, Windows Vista (64-bit), Windows Vista; Android 4.3, 4.2.x, 4.1.x, 4.0.4, 4.0.3, 3.2, 2.3.7 - 2.3.3, iOS (Apple)

Drukarki, obsługiwane

Drukarki kolorowe HP LaserJet seria: CP1025, CP1215, CP1515, CP1525, CP2025, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015; Monochromatyczne drukarki HP LaserJet seria: P1000, P1102, P1566, P1606, P2035, P2055, P3015, P4014, P4015, P4515; Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet seria: Urządzenie wielofunkcyjne Pro 100, urządzenie wielofunkcyjne Pro M175, urządzenie wielofunkcyjne Pro M251, urządzenie wielofunkcyjne Pro M276, urządzenie wielofunkcyjne Pro M451, urządzenie wielofunkcyjne Pro M475, urządzenie wielofunkcyjne CM1312, urządzenie wielofunkcyjne CM1415, urządzenie wielofunkcyjne CM2320, urządzenie wielofunkcyjne CM3530, urządzenie wielofunkcyjne CM4540, urządzenie wielofunkcyjne CM6030, urządzenie wielofunkcyjne CM6040; Monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet seria: Urządzenie wielofunkcyjne Pro M401, urządzenie wielofunkcyjne Pro M425, urządzenie wielofunkcyjne M1120, urządzenie wielofunkcyjne M1132, urządzenie wielofunkcyjne M1212, urządzenie wielofunkcyjne M1319, urządzenie wielofunkcyjne M1522, urządzenie wielofunkcyjne M1536, urządzenie wielofunkcyjne M4349, urządzenie wielofunkcyjne M4555, urządzenie wielofunkcyjne M9040, urządzenie wielofunkcyjne M9050; Drukarki HP Officejet seria: Officejet 100, Officejet 150

Obsługiwane przeglądarki

EWS: Internet Explorer 6.0 lub nowsza wersja; Mozilla 2.x lub nowsza wersja; Firefox 2.x lub nowsza wersja; Safari; Chrome

Sieci i łączność

Interfejsy (standard) Hi-Speed USB 2.0

Pamięć

Standardowo 128 MB

Lampa błyskowa 128 MB

Zakresy środowiskowe

Temperatura pracy Od 0 do 45°C

Zalecana temperatura pracy 0–40°C

Temperatura przechowywania Od -40 do 70°C

Wilgotność podczas pracy wilgotność względna od 15 do 95%

Wilgotność przechowywania wilgotność względna od 15 do 95%

Parametry serwera druku

Typy sieci Łączność bezprzewodowa (802.11b/g/n)

Typ serwera druku Zewnętrzny

Wbudowany serwer Web Tak

Zarządzanie, instalowanie i konfiguracja w oprogramowaniu HP Web Jetadmin Brak

Uaktualnianie wewnętrznego oprogramowania Tak

Opis zarządzania bezpieczeństwem Brak

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

Wymiary 67,5 x 111,2 x 27,5 mm

W opakowaniu 192 x 144 x 65 mm

Waga

Waga produktu 0,08 kg

W opakowaniu 0,39 kg

Zużycie energii

Maksymalnie 2,5 W maks.

Zasilanie Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)

Typ zasilacza Uniwersalny zasilacz zewnętrzny

Certyfikaty

Bezpieczeństwo Zgodność z normą IEC60950; na liście bezpieczeństwa UL; Zgodność z normami EU LVD i PN-EN 60950; GOST (Rosja)

Elektromagnetyczne Przepisy FCC nr 47 CFR, część 15 klasa B/ ICES-003 wydanie 4: 2004, EN 301 489-17, EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Zgodność telekomunikacyjna FCC 15,247; PN-EN 300-328; RSS210

Parametry środowiskowe Urządzenie jest zgodne z normami ochrony środowiska wymagającymi niestosowania BFR/PVC.

Gwarancja

Roczna, ograniczona gwarancja; wymiana produktu. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.



Więcej informacji na stronie

© 2013 Hewlett-Packard Development Company L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedynie gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

4AA5-0778PLE. Publikacja na region EMEA Styczeń 2014