

# Принадлежность печати HP 1200w NFC/Wireless Mobile



Удобное решение для печати с мобильных устройств<sup>1,2</sup>



## Удобное решение для печати на ходу

- Беспроводная прямая печать в офисе становится проще для всех.<sup>1</sup>
- Безопасная беспроводная печать со смартфонов, планшетных ПК и портативных компьютеров с помощью беспроводного прямого подключения — маршрутизатор или подключение к сети больше не требуются.<sup>2</sup>
- Поддержка до 5 пользователей одновременно.

## Удобная мобильная печать одним касанием

- Просто коснитесь модуля мобильным устройством и начните печатать.<sup>3</sup>
- Использование функции Touch-to-print с мобильных устройств, обладающих функцией NFC.<sup>3</sup>

## Удобная и быстрая установка

- Быстрое начало работы благодаря простой модульной установке через USB-подключение.
- Подключить мобильное устройство к офисному принтеру или МФП не сложнее подсоединения HP Mobile Print Accessory к порту USB.<sup>1</sup>

## Повысьте мобильность и оставайтесь в безопасности.

- Защитите свою сеть от злоумышленников: HP Mobile Print Accessory поддерживает беспроводную прямую печать и функцию Touch-to-print при работе с мобильными устройствами.
- Одноранговое соединение позволяет мобильным пользователям печатать без выхода в сеть компании.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> HP Mobile Print Accessory работает с большинством принтеров HP LaserJet и многофункциональных принтеров (МФУ), выпущенных в 2008 году или позднее и оборудованных портом USB.

<sup>2</sup> Перед печатью мобильное устройство необходимо напрямую подключить к сети WiFi принтера с возможностью беспроводного прямого подключения. В зависимости от мобильного устройства, могут также потребоваться приложение или драйвер. Производительность в беспроводных сетях зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки доступа.

<sup>3</sup> Мобильное устройство должно поддерживать печать с применением технологии NFC ("коммуникация ближнего поля"), в настоящее время совместимо с HP ElitePad и Samsung galaxy Note 3. Дополнительные сведения см. по адресу [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

# Принадлежность печати HP 1200w NFC/Wireless Mobile

## Технические характеристики

### Комплектация

E5K46A	Принадлежность печати HP 1200w NFC/Wireless Mobile; адаптер питания; штекер адаптера питания; USB-кабель; руководство по установке
--------	--

### Совместимость

Операционные системы	Windows 8 (64-разрядная версия), Windows 8, Windows 7 (64-разрядная версия), Windows 7, Windows Vista (64-разрядная версия), Windows Vista; Android 4.3, 4.2.x, 4.1.x, 4.0.4, 4.0.3, 3.2, 2.3.7 - 2.3.3, iOS (Apple)
Поддерживаемый принтер	Принтеры серии HP Color LaserJet: CP1025, CP1215, CP1515, CP1525, CP2025, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015; Принтеры серии HP Mono LaserJet: P1000, P1102, P1566, P1606, P2035, P2055, P3015, P4014, P4015, P4515; Серия цветных МФУ HP Color Multifunction LaserJet: МФУ Pro 100, МФУ Pro M175, МФУ Pro M251, МФУ Pro M276, CM3530МФУ Pro M451, МФУ Pro M475, МФУ CM1312, МФУCM1415, МФУ CM2320, МФУ CM4540, МФУ CM6030, МФУ CM6040; Серия многофункциональных принтеров HP Mono Multifunction LaserJet: МФУ Pro M401, МФУ Pro M425, МФУ M1120, МФУ M1132, МФУ M1212, МФУ M1319, МФУ M1522, МФУ M1536, МФУ M4349, МФУ M4555, МФУ M9040, МФУ M9050; Принтер серии HP Officejet: HP Officejet 100, HP Officejet 150
Поддерживаемые браузеры	EWS: Internet Explorer 6.0 или выше; Mozilla 2.x или выше; Firefox 2.x или выше; Safari; Chrome

### Подсоединяемость

Интерфейсы (стандартно)	Hi-Speed USB 2.0
-------------------------	------------------

### Память

Стандартная	128 Мб
Флеш-память	128 Мб

### Условия работы

Температура эксплуатации	0° - 45 °С
Рекомендуемая температура эксплуатации	от 0 до 40 °С
Температура хранения	-40° - 70 °С
Влажность при эксплуатации	От 15 до 95% относительной влажности
Влажность при хранении	От 15 до 95% относительной влажности

### Характеристики сервера печати

Типы сетей	1 модуль беспроводной связи 802.11b/g/n
Тип сервера печати	Внешний
Встроенный Web-сервер	Да
Установка, настройка и управление с помощью HP Web Jetadmin	Нет
Возможность модернизации микропрограммного обеспечения	Да
Описание системы защиты	Нет

### Размеры (ш х г х в)

Габариты устройства	67,5 x 111,2 x 27,5 мм
В упаковке	192 x 144 x 65 мм

### Вес

Вес без упаковки	0,08 кг
В упаковке	0,39 кг

### Потребляемая мощность

Максимум	2,5 Вт (максимум)
Требования к питанию	Входное напряжение: 100-240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц)
Блок питания	Внешний универсальный блок питания

### Сертификация

Безопасность	Соответствие стандарту IEC60950; соответствие стандарту безопасности UL; ЕС (соответствие директиве LVD и EN 60950); Россия (ГОСТ)
Электромагнитная	FCC CFR 47 часть 15 класс B/ICES-003 выпуск 4: 2004, EN 301 489-17, EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Совместимость с Telecom	FCC 15.247; EN 300-328; RSS210
Условия эксплуатации	Устройство не содержит бромсодержащих огнестойких добавок и поливинилхлорида.

### Гарантия

Годовая ограниченная гарантия; обмен продукта. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.



Более подробная информация содержится на сайте

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013 г. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

4AA5-0778RUE Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Январь 2014