

Zariadenie HP 1200w NFC/mobilná bezdrôtová tlač



Jednoduché riešenie tlače z mobilných zariadení^{1,2}



Jednoduché riešenie pre tlač na cestách

- Zjednodušte bezdrôtovú priamu tlač pre každého vo vašej kancelárii.
- Získajte bezpečnú bezdrôtovú tlač zo smartfónov, tabletov a notebookov pomocou bezdrôtového priameho pripojenia – bez potreby smerovača alebo sieťového pripojenia².
- Kompatibilné až pre 5 užívateľov súčasne.

Získajte pohodlnú mobilnú tlač na dotyk

- Jednoducho prepojte svoje mobilné zariadenie s príslušenstvom a začnite tlačiť³.
- Umožňuje jednoduchú tlač z mobilných zariadení s komunikáciou NFC pomocou dotyku³.

Tešte sa z jednoduchej a rýchlej inštalácie

- Fungujte rýchlo vďaka jednoduchej inštalácii Plug-and-Play cez USB.
- Pripojenie používateľov mobilných zariadení k vašim kancelárskym tlačiarňam alebo MFZ je také jednoduché ako pripojenie tohto príslušenstva pre mobilnú tlač HP cez USB port¹.

Buďte mobilní a ostaňte zabezpečení.

- Udržiavajte svoju sieť mimo dosah: Príslušenstvo pre mobilnú tlač HP podporuje bezdrôtovú priamu tlač a tlač z mobilných zariadení pomocou dotyku.
- Pripojenie peer-to-peer umožňuje mobilným používateľom tlačiť bez prístupu na firemnú sieť².

¹ Príslušenstvo pre mobilnú tlač HP pracuje s väčšinou tlačiarní a multifunkčných zariadení HP LaserJet (MFZ) uvedených do predaja od roku 2008, ktoré sú vybavené USB portom.

² Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené priamo k WiFi sieti bezdrôtovej tlačiarne s priamou tlačou. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aplikácia alebo ovládač. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu v tlačiarne.

³ Mobilné zariadenie musí podporovať tlač s aktívnou komunikáciou NFC (Near Field Communications), momentálne kompatibilnou s HP ElitePad a Samsung Galaxy Note 3. Podrobnosti sú uvedené na hp.com/go/mobileprinting.

Zariadenie HP 1200w NFC/mobilná bezdrôtová tlač

Technické špecifikácie

Čo je v krabici

| | |
|--------|--|
| E5K46A | Zariadenie HP 1200w NFC/mobilná bezdrôtová tlač; Sieťový adaptér; Zástrčka sieťového adaptéra; kábel USB; Sprievodca inštaláciou |
|--------|--|

Kompatibilita

| | |
|-----------------------------------|--|
| Operačné systémy | Windows 8 (64-bitová verzia), Windows 8, Windows 7 (64-bitová verzia), Windows 7, Windows Vista (64-bitová verzia), Windows Vista; Android 4.3, 4.2.x, 4.1.x, 4.0.4, 4.0.3, 3.2, 2.3.7 - 2.3.3, iOS (Apple) |
| Podporovaná tlačiareň | Tlačiarne radu HP Color LaserJet: CP1025, CP1215, CP1515, CP1525, CP2025, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015; Rad čiernobielych tlačiarní HP LaserJet: P1000, P1102, P1566, P1606, P2035, P2055, P3015, P4014, P4015, P4515; Rad farebných multifunkčných zariadení HP LaserJet: Pro 100 MFP, Pro M175 MFP, Pro M251 MFP, Pro M276 MFP, Pro M451 MFP, Pro M475 MFP, CM1312 MFP, CM1415 MFP, CM2320 MFP, CM3530 MFP, CM4540 MFP, CM6030 MFP, CM6040 MFP; Rad čiernobielych multifunkčných zariadení HP LaserJet: Pro M401 MFP, Pro M425 MFP, M1120 MFP, M1132 MFP, M1212 MFP, M1319 MFP, M1522 MFP, M1536 MFP, M4349 MFP, M4555 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP; Rad tlačiarní HP Officejet: Officejet 100, Officejet 150 |
| Podporované prehliadacie programy | EWS: Internet Explorer 6.0 alebo vyššia verzia; Mozilla 2.x alebo vyššia verzia; Firefox 2.x alebo vyššia verzia; Safari; Chrome |

Konektivita

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Rozhrania (štandardné) | Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0 |
|------------------------|------------------------------------|

Pamäť

| | |
|------------|--------|
| Štandardné | 128 MB |
| Blesk | 128 MB |

Rozsahy parametrov prostredia

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Prevádzková teplota | 0 až 45 °C |
| Odporúčaná prevádzková teplota | 0 až 40 °C |
| Skladovacia teplota | -40 až 70°C |
| Prevádzková vlhkosť | Relatívna vlhkosť 15 až 95 % |
| Skladovacia vlhkosť | Relatívna vlhkosť 15 až 95 % |

Špecifikácie tlačového servera

| | |
|--|--------------------------|
| Typy siete | Bezdrôtové (802.11b/g/n) |
| Typ tlačového servera | Externé |
| Vložený webový server | Áno |
| Inštalácia, konfigurácia a správa so softvérom HP Web Jetadmin | Nie |
| Aktualizovateľný firmvér | Áno |
| Správa zabezpečenia – popis | Žiadne |

Rozmery (š x h x v)

| | |
|-------------------|------------------------|
| Rozmery produktov | 67,5 x 111,2 x 27,5 mm |
| S balením | 192 x 144 x 65 mm |

Hmotnosť

| | |
|------------------|---------|
| Hmotnosť výrobku | 0,08 kg |
| S balením | 0,39 kg |

Príkon

| | |
|-------------------------|--|
| Maximum | Maximálne 2,5 W |
| Požiadavky na napájanie | Vstupné napätie: 100 až 240 V str. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Typ napájania | Externý univerzálny sieťový adaptér |

Certifikácia

| | |
|-------------------|---|
| Bezpečnosť | Vyhovuje IEC60950; Uvedené v bezp. UL; V súlade so smer. EÚ o nízkonap. zar. a nor. EN 60950; Rusko GOST |
| Elektromagnetická | FCC CFR 47, Časť 15 Trieda B/ICES-003, 4. vydanie: 2004, EN 301 489-17, EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |

Zhoda s požiadavkami telekomunikačných úradov FCC 15.247; EN 300-328; RSS210

Environmentálne parametre Zariadenie je v súlade s environmentálnymi normami, neobsahuje BFR/PVC.

| | |
|--------|--|
| Záruka | Jednoročná obmedzená záruka; výmena produktu. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. |
|--------|--|



Ďalšie informácie nájdete na adrese

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

4AA5-0778SKE Vytvorené v EÚ január 2014