

HP 1200w tillbehör för NFC/trådlös mobil utskrift



En enkel lösning som möjliggör utskrifter från mobila enheter^{1,2}



En enkel lösning för utskrift på rörlig fot

- Gör det enkelt för alla på kontoret att använda trådlös direktutskrift¹.
- Skriv ut trådlöst på säkert sätt från smartphones, surfplattor och bärbara datorer med hjälp av en trådlös direktanslutning – ingen router eller nätverksanslutning behövs².
- Kan hantera upp till 5 användare samtidigt.

Skriv bekvämt ut från mobila enheter med en enkel tryckning

- Du behöver bara låta den mobila enheten snudda vid tillbehöret så kan du börja skriva ut³.
- Aktivera en bekväm tryck och skriv ut-funktion för NFC-kompatibla mobila enheter³.

Gläd dig åt enkel och snabb installation

- Kom igång snabbt med enkel plug-and-play-installation via USB.
- För att ansluta användare av mobila enheter till dina kontors skrivare eller MFP-enheter behöver du bara ansluta HPs tillbehör för mobil utskrift till en USB-port¹.

Bli mobil och förbli trygg.

- Håll ditt nätverk utom räckhåll: HPs tillbehör för mobil utskrift stöder trådlös direktutskrift och tryck och skriv ut-funktion från mobila enheter.
- Peer-to-peer-anslutningen gör att mobila användare kan skriva ut utan att ha tillgång till företagets nätverk².

¹ HPs tillbehör för mobil utskrift fungerar tillsammans med de flesta HP LaserJet-skrivare och multifunktionsskrivare (MFP) som lanserats från 2008 och senare och är utrustade med en USB-port.

² Du måste ansluta den mobila enheten direkt till samma WiFi-nätverk som en skrivare med kapacitet för trådlös direktutskrift innan du börjar skriva ut. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i skrivaren.

³ Den mobila enheten måste ha stöd för utskrift via närfältskommunikation (NFC), vilket för närvarande är kompatibelt med HP ElitePad och Samsung Galaxy Note 3. Mer information finns på hp.com/go/mobileprinting.

HP 1200w tillbehör för NFC/trådlös mobil utskrift

Tekniska specifikationer

Medföljer

ESK46A HP 1200w tillbehör för NFC/trådlös mobil utskrift; Strömadapter; Nätadapterkontakt; USB-kabel; Installationsguide

Kompatibilitet

Operativsystem Windows 8 (64-bitars), Windows 8, Windows 7 (64-bitars), Windows 7, Windows Vista (64-bitars), Windows Vista; Android 4.3, 4.2.x, 4.1.x, 4.0.4, 4.0.3, 3.2, 2.3.7 - 2.3.3, iOS (Apple)

Skrivare som stöds

HP Color LaserJet skrivarserie: CP1025, CP1215, CP1515, CP1525, CP2025, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015; HP LaserJet svartvit skrivarserie: P1000, P1102, P1566, P1606, P2035, P2055, P3015, P4014, P4015, P4515; HP Color LaserJet multifunktionskrivarserie: Pro 100 MFP, Pro M175 MFP, Pro M251 MFP, Pro M276 MFP, Pro M451 MFP, Pro M475 MFP, CM1312 MFP, CM1415 MFP, CM2320 MFP, CM3530 MFP, CM4540 MFP, CM6030 MFP, CM6040 MFP; HP LaserJet svartvit multifunktionskrivarserie: Pro M401 MFP, Pro M425 MFP, M1120 MFP, M1132 MFP, M1212 MFP, M1319 MFP, M1522 MFP, M1536 MFP, M4349 MFP, M4555 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP; HP Officejet skrivarserie: Officejet 100, Officejet 150

Webbläsare stöds

EWS: Internet Explorer 6.0 eller senare; Mozilla 2.x eller senare; Firefox 2.x eller senare; Safari; Chrome

Anslutning

Gränssnitt (standard) Hi-Speed USB 2.0

Minne

Standard 128 MB

Blixt 128 MB

Miljökrav

Drifttemperatur 0 till 45 °C

Rekommenderad drifttemperatur 0 till 40 °C

Förvaringstemperatur -40 till 70 °C

Luftfuktighet vid drift 15 till 95% relativ luftfuktighet

Luftfuktighet vid förvaring 15 till 95% relativ luftfuktighet

Printerserspecifikationer

Nätverkstyper Trådlöst (802.11b/g/n)

Typ av printserver Extern

Inbäddad webbserver Ja

Installera, konfigurera och administrera med HP Web Jetadmin Nej

Uppgraderingsbar fast programvara Ja

Säkerhetsshantering Inga

Yttermått (b x d x h)

Produktmått 67,5 x 111,2 x 27,5 mm

I förpackning 192 x 144 x 65 mm

Vikt

Produktens vikt 0,08 kg

I förpackning 0,39 kg

Strömförbrukning

Högst 2,5 W maximalt

Strömförsörjningskrav Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Nättaggatstyp Extern internationell nätadapter

Certifiering

Säkerhet IEC60950-kompatibel; listad för UL-säkerhet; överensstämmer med EU LVD och EN 60950-1; GOST i Ryssland

Elektromagnetisk FCC CFR 47 del 15 klass B/ICES-003 utgåva 4: 2004, EN 301 489-17, EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Telekomöverensstämmelse FCC 15.247; EN 300-328; RSS210

Specifikationer för omgivning Enheten är kompatibel med miljöstandarderna för BEF/PVC-fria produkter.

Garanti

Ett års begränsad garanti; produktutbyte. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.



Om du vill ha mer information, gå till

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garanti villkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

4AA5-0778SVE Publicerad inom EMEA Januari 2014