

HP DesignJet T795 Drucker



Große Drucke für den ganz großen Erfolg



EXZELLENT – Erzielen Sie in hohem Tempo Top-Resultate

- Sechs Original HP Tinten bieten ein breites Farbspektrum, das sich ideal für Farbgrafiken eignet.
- Original HP Tinten in Grau und Fotoschwarz sorgen für höchste Strichgenauigkeit, kräftiges Schwarz und neutrale Grautöne.
- Präzise Kommunikation – drucken Sie Pläne, Zeichnungen und Karten mit feinsten Linien und bis zu 2.400 dpi.
- Drucken Sie bis zum Format A0 – ohne Einbußen bei der Qualität; ein A1 Druck benötigt im Economodus nur 28 Sekunden.

PRAKTISCH – Drucken Sie noch schneller durch vereinfachte Abläufe

- TIFF-, JPEG- und PDF²-Dateien werden über den USB-Stick Ihres Druckers auch ohne Computer gedruckt.
- Wenn Sie unterwegs sind, können Sie Dokumente über ePrint als E-Mail-Anhang direkt an Ihren Drucker senden.¹
- Der intuitive Touchscreen vereinfacht die Navigation und den Druckprozess.

FLEXIBEL – Drucken Sie auf Einzelblättern oder auf Rollen bis 1.118 mm

- Profitieren Sie von der Möglichkeit, in verschiedensten Formaten zu drucken – entweder auf Einzelblättern oder auf Rollen mit bis zu 1.118 mm Breite.
- Verwenden Sie unterschiedlichste Medien: Dieser Drucker ist für eine Vielzahl von Materialien geeignet – ob Normalpapier, beschichtetes Papier oder Folien- und Vinylsubstrate.
- Erstellen Sie ein breites Spektrum von CAD- und GIS-Dokumenten, z. B. Drucke für große Infrastrukturprojekte oder räumlich-geografische Darstellungen.

Weitere Informationen finden Sie unter
<http://www.hp.com/go/designjett795>

¹ Für den lokalen Druck müssen sich das mobile Gerät und der Drucker im selben Netzwerk befinden. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und vom Abstand zum Zugangspunkt. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Remote-Druckvorgänge erfordern eine Internetverbindung zum Drucker. Die Wireless-Breitbandnutzung erfordert einen separaten Servicevertrag für mobile Geräte. Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/designjetmobility>.

² PDF nur über PostScript® (mit optionalem Zubehör, bitte separat kaufen).

Technische Daten

Drucken	
Linienzeichnungen	28 Sek./Seite auf A1; 103 A1 Drucke pro Std. ¹ ; ¹ Mechanische Druckzeit
Farbgrafiken	EconoFast: 41 m ² /h ¹ auf beschichteten Medien Präsentation: 3,1 m ² /h ¹ auf Hochglanzmedien
Druckauflösung	Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optimiert)
Ränder	Rolle: 5 x 5 x 5 mm Blatt: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Technologie	Thermischer HP Tintenstrahldruck
Tintentyp	Farbstoffbasiert (C, G, M, pK, Y); pigmentiert (mK)
Tintenpatronen	6 (cyan, grau, magenta, schwarz matt, fotoschwarz, gelb)
Tintentropfen	6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
Druckköpfe	3 (Mattschwarz und Gelb, Magenta und Zyan, Fotoschwarz und Grau)
Strichgenauigkeit	+/-0,1 % ²
Minimale Strichstärke	0,02 mm (HP-GL/2 adressierbar)
Garantierte minimale Strichstärke	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) ³
Medien	
Führung	Einzelblattzuführung; Rollenzuführung; Automatische Schneideeinrichtung
Gewicht	60 bis 328 g/m ²
Größe	Blattbreite von 210 bis 1.118 mm; Rollen von 279 bis 1.118 mm
Stärke	Bis zu 0,8 mm
Einsatzbereiche	Strichzeichnungen; Renderings; Präsentationen
Speicher	16 GB (virtuell); Optional, 160 GB (verfügbar mit PostScript-Upgrade)
Konnektivität	
Schnittstellen (Standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0-zertifiziert; EIO Jetdirect Zubehörsteckplatz
Druckersprachen (Standard)	HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Druckersprachen (optional)	Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7
Druckpfade	Druckertreiber, Direktdruck von USB-Flash-Laufwerk, E-Mail-Druck
Mitgelieferte Treiber	HP GL/2, HP RTL-Treiber für Windows HP PCL 3 GUI-Treiber für Mac OS X PostScript® Windows- und Mac-Treiber mit optionalem PostScript/PDF Upgrade-Kit
Maße (B x T x H)	
Drucker	1.770 x 701 x 1.050 mm
Transport	1.930 x 766 x 770 mm
Gewicht	
Drucker	81,6 kg
Transport	103 kg
Lieferumfang	HP DesignJet T795 1118 mm Printer; Druckköpfe; Starter-Tintenpatronen; Druckerunterstand; Spindel; Kurzübersicht; Installationsposter; Software für Inbetriebnahme; Netzkabel
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-25 bis 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 bis 80 % rF
Geräuschpegel	
Schalldruckpegel	43 dB(A) (aktiv); 29 dB(A) (Standby)
Schalleistung	6,1 B(A) (aktiv); 4,7 B(A) (Standby)
Stromversorgung	
Verbrauch	< 120 Watt (Druckbetrieb), < 27 Watt (Bereitschaft), < 7 Watt bzw. < 25 Watt bei integriertem Digital Front End (Ruhemodus), 0,1 Watt (ausgeschaltet)
Anforderungen	Eingangsspannung (automatische Bereichswahl): 100–240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 2 A max.
Zertifizierung	
Sicherheit	EU (entspricht LVD und EN 60950-1); Russland (GOST)
Elektromagnetisch	Erfüllt die Klasse A-Anforderungen, einschließlich: EU (EMV-Richtlinie)
Umwelt	ENERGY STAR; WEEE; RoHS EU; REACH; FEMP; EPEAT Bronze
Garantie	1 Jahr eingeschränkte Herstellergarantie

Bestellinformationen

Produkt	
CR649C	HP DesignJet T795 1.118-mm-Drucker
Zubehör	
CN538A	HP DesignJet 3-Zoll-Kernadapter
CN500B	HP DesignJet PostScript-Upgrade-Kit
Q6709A	HP DesignJet 1118 mm Rollenzuführungsspindel
G6H50B	HP SD Pro 1118-mm-Scanner
G6H51B	HP HD Pro 1067-mm-Scanner
J8025A	HP Jetdirect 640n Printserver
Original HP Druckköpfe	
C9380A	HP 72 Grau/Fotoschwarz DesignJet Druckkopf
C9383A	HP 72 Magenta und Cyan Druckkopf
C9384A	HP 72 Mattschwarz/Gelb DesignJet Druckkopf
Original HP Tintenpatronen	
C9397A	HP 72 Fotoschwarz DesignJet Tintenpatrone, 69 ml
C9398A	HP 72 Cyan DesignJet Tintenpatrone, 69 ml
C9399A	HP 72 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 69 ml
C9400A	HP 72 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 69 ml
C9401A	HP 72 Grau DesignJet Tintenpatrone, 69 ml
C9403A	HP 72 Mattschwarz DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
C9370A	HP 72 Fotoschwarz DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
C9371A	HP 72 Cyan DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
C9372A	HP 72 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
C9373A	HP 72 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
C9374A	HP 72 Grau DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
CH575A	HP 726 Mattschwarz DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
Original HP Großformat-Druckmedien	
C6567B	HP Beschichtetes Papier - 1067 mm x 45,7 m (42 Zoll x 150 Fuß)
C6569C	HP Gestrichenes Papier schwer - 1067 mm x 30,5 m (42 Zoll x 100 Fuß)
Service und Support	
H4518E	HP Installationservice mit Netzwerkeinrichtung
HQ012PE	HP 1 Jahr Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden
U7UW3PE	HP 2 Jahre Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden
U7UW2E	HP 2 Jahre Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden
HQ006E	HP 3 Jahre Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden
HQ011E	HP 4 Jahre Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden
HQ008E	HP 5 Jahre Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden
U1XV4E	HP Service für vorbeugende Wartung
HP DesignJet Supportservices bieten Lösungen für unternehmenskritische Umgebungen: Installation, erweiterte Support- und Wartungsservices sowie verschiedene Value-Added-Services. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/designjetsupport .	

Verwenden Sie Original Tinten und Druckköpfe von HP, um mit konsistent hoher Qualität, zuverlässiger Leistung und minimaler Ausfallzeit zu drucken. Diese wichtigen Komponenten, die zusammen entwickelt und aufeinander abgestimmt werden, ergeben ein optimiertes Drucksystem, mit dem eine hohe Strichgenauigkeit, satte Schwarzöne und neutrale Grautöne erzielt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/OriginalHPinks.

Informationen über das gesamte Angebotsspektrum an HP Großformat-Druckmedien finden Sie unter HPLFMedia.com.

Öko-Highlights

ENERGY-STAR®-zertifiziert und EPEAT®-Bronze-registriert¹
Kostenfreies, bequemes Recycling von HP Tintenpatronen²
FSC®-zertifizierte Papiere und verschiedene recyclingfähige HP Medien mit Rücknahmeprogramm²

¹ EPEAT-registriert, sofern relevant/unterstützt. Zum Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe <http://www.epeat.net>.

² Programmverfügbarkeit variiert. Ausführliche Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/recycle>. BMG Markenzulassung FSC®-C115319, siehe www.fsc.org. HP Markenzulassung FSC®-C017543, siehe www.fsc.org. Nicht alle FSC®-zertifizierten Produkte sind in allen Regionen verfügbar. Informationen zu HP Großformat-Druckmedien finden Sie unter <http://www.HPLFMedia.com>.

Bitte recyceln Sie Großformat-Drucker und Druckerzubehör. Nähere Infos finden Sie auf unserer Website hp.com/ecosolutions

¹ Mechanische Druckzeit

² +/-0,1 % der angegebenen Vektorlänge oder +/-0,2 mm (je nachdem, welcher Wert größer ist) bei 23 °C und 50 – 60 % relativer Luftfeuchtigkeit, auf HP Transparentfolie matt im Format A0 im Modus „Optimal“ oder „Normal“ mit Original HP Tinten.

³ Gemessen auf HP Transparentfolie matt.

