

# HP DesignJet T795 printer



Grotere kleurenprints voor grotere projecten



## KWALITEIT: produceer snel uitstekende resultaten

- Zes originele HP inktkleuren produceren een breed kleurbereik voor fraaie kleurenafbeeldingen.
- Originele HP grijze inkt en zwarte fotoinkt produceren nauwkeurige lijnen, diep zwart en echt neutraal grijs.
- Communiceer met precisie: produceer plattegronden, tekeningen en kaarten met fijne lijnen tot 2400 dpi.
- Print tot A0 zonder concessies aan de kwaliteit; maak een A1-print in 28 seconden in de Economodus.

## GEMAK: print sneller met een eenvoudige workflow

- Print TIFF-, JPEG-, en PDF-bestanden vanaf een USB-stick in de printer – een computer is niet nodig.
- Onderweg kunt u uw document als bijlage aan een e-mail toevoegen en ze rechtstreeks naar uw printer sturen met ePrint.<sup>1</sup>
- Handig touchscreen vergemakkelijkt navigatie en printen.

## FLEXIBILITEIT: print op vellen of rollen tot 1118 mm (44 inch)

- Print flexibel op een groot aantal formaten van vellen tot rollen met een breedte van 1118 mm (44 inch).
- Gebruik verschillende media: deze printer ondersteunt alles van bond papier met coating tot film en vinylsubstraten.
- Print een scala aan CAD- en GIS-toepassingen, zoals grote infrastructuurprojecten en geospatiale visualisaties.

Meer informatie is beschikbaar op  
<http://www.hp.com/go/designjett795>

<sup>1</sup> Om lokaal te printen moeten het mobiele device en de printer op hetzelfde netwerk (meestal via een Wi-Fi access points bridge wireless-to-wired verbinding) zijn aangesloten. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Voor remote printen is een internetverbinding naar een HP webprinter nodig. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/designjetmobility>.

<sup>2</sup> PDF-bestanden zijn alleen beschikbaar met PostScript®-accessoire (optioneel accessoire moet apart worden aangeschaft).

## Technische specificaties

<b>Printen</b>	
Lijntekeningen	28 sec/pagina op A1; 103 A1-prints per uur <sup>1</sup> ; <sup>1</sup> Mechanische printtijd
Abbeelden in kleur	<b>Econofast:</b> 41 m <sup>2</sup> /uur <sup>1</sup> op media met coating <b>Presentatie:</b> 3,1 m <sup>2</sup> /uur <sup>1</sup> op glanzende media
Printresolutie	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd
Marges	<b>Rol:</b> 5 x 5 x 5 mm <b>Vel:</b> 5 x 17 x 5 x 5 mm
Technologie	Thermische HP inkjettechnologie
Typen inkt	Inkt op kleurstofbasis (C, G, M, pK, Y); op pigmentbasis (mK)
Inkcartridges	6 (cyaan, grijs, magenta, matzwart, fotozwart, geel)
Inkdruppel	6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
Printkoppen	3 (matzwart en geel, magenta en cyaan, fotozwart en grijs)
Lijnnaauwkeurigheid	±0,1% <sup>2</sup>
Minimum lijndikte	0,02 mm (HP-GL/2 adresseerbaar)
Gegarandeerde minimum lijnbreedte	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) <sup>3</sup>
<b>Media</b>	
Verwerking	Invoer van losse vellen rolvoer; automatische mediasnijder
Gewicht	60 tot 328 gr/m <sup>2</sup>
Formaat	Vellen 210 tot 1118 mm breed; Rollen 279 tot 1118 mm
Dikte	Tot 0,8 mm
<b>Applicaties</b>	
Lijntekeningen; Renderings; Presentaties	
<b>Geheugen</b>	
16 GB (virtueel); Optioneel, 160 GB (beschikbaar met PostScript-upgrade)	
<b>Interfacemogelijkheden</b>	
Interfaces (standaard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd; EIO Jetdirect accessoireslot
Printertalen (standaard)	HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Printertalen (optioneel)	Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7
Papierbanen	Printerdriver, direct printen vanaf een USB-flashdrive, printen via e-mail
Drivers (meegeleverd)	HP-GL/2, HP-RTL-drivers voor Windows HP PCL 3 GUI-driver voor Mac OS X PostScript Windows- en Mac-drivers met optionele PostScript/PDF-upgradekit
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	
Printer	1770 x 701 x 1050 mm
Verzending	1930 x 766 x 770 mm
<b>Gewicht</b>	
Printer	81,6 kg
Verzending	103 kg
<b>Inhoud van de doos</b>	
HP DesignJet T795 1118-mm Printer; printkoppen; introductie-inkcartridges; printeronderstel; rolvoerass; handige naslaggids; installatieposter; opstartsoftware; netsnoer	
<b>Omgevingscondities</b>	
Temperatuur, in bedrijf	5 tot 40 °C
Temperatuur, bij opslag	-25 tot 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 tot 80% rel
<b>Geluid</b>	
Geluidsdruk	43 dB(A) (actief); 29 dB (A) (standby)
Geluidskracht	6,1 B(A) (actief); 4,7 B(A) (standby)
<b>Voeding</b>	
Verbruik	< 120 Watt (printen), < 27 Watt (standby), < 7 Watt (< 25 Watt met geïntegreerde digitale front-end) (slaapstand), 0,1 Watt (uit)
Vereisten	Netspanning (zelfinstellend) 100 - 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max 2 A
<b>Certificering</b>	
Veiligheid	EU (LVD en EN 60950-1 compatibel); Rusland (GOST)
Elektromagnetisch	Compatibel met de vereisten voor Klasse A: EU (EMC richtlijn)
Omgeving	ENERGY STAR; WEEE; RoHS (EU); REACH; FEMP; EPEAT Bronze
<b>Garantie</b>	
Eén jaar hardwaregarantie	

## Bestelinformatie

<b>Product</b>	
CR649C	HP DesignJet T795 1118-mm printer
<b>Accessoires</b>	
CN538A	HP DesignJet 3-inch kernadapter
CN500B	HP DesignJet PostScript upgradekit
Q6709A	HP DesignJet 1118-mm as voor rolvoer
G6H50B	HP SD Pro 1118-mm scanner
G6H51B	HP HD Pro 1067-mm scanner
J8025A	HP Jetdirect 640n printserver
<b>Originele HP printkoppen</b>	
C9380A	HP 72 grijze/fotozwarte DesignJet printkop
C9383A	HP 72 magenta en cyaan printkop
C9384A	HP 72 matzwarte/gele DesignJet printkop
<b>Originele HP inkcartridges</b>	
C9397A	HP 72 zwarte DesignJet fotokopcartridge, 69 ml
C9398A	HP 72 cyaan DesignJet inkcartridge, 69 ml
C9399A	HP 72 magenta DesignJet inkcartridge, 69 ml
C9400A	HP 72 gele DesignJet inkcartridge, 69 ml
C9401A	HP 72 grijze DesignJet inkcartridge, 69 ml
C9403A	HP 72 matzwarte DesignJet inkcartridge, 130 ml
C9370A	HP 72 zwarte fotokopcartridge, 130 ml
C9371A	HP 72 cyaan DesignJet inkcartridge, 130 ml
C9372A	HP 72 magenta inkcartridge, 130 ml
C9373A	HP 72 gele DesignJet inkcartridge, 130 ml
C9374A	HP 72 grijze inkcartridge, 130 ml
CH575A	HP 726 matzwarte DesignJet inkcartridge, 300 ml
<b>Originele HP grootformaat printermedia</b>	
C6567B	HP Papier met coating, 1067 mm x 45,7 m
C6569C	HP Papier met coating, extra zwaar, 1067 mm x 30,5 m
<b>service en support</b>	
<b>H4518E</b> HP DesignJet installatieservice met netwerkconfiguratie	
<b>HQ012PE</b> HP 1 jaar post-warranty, onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media	
<b>U7UW3PE</b> HP 2 jaar post-warranty, onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media	
<b>U7UW2E</b> HP 2 jaar onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media	
<b>HQ006E</b> HP 3 jaar onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media	
<b>HQ011E</b> HP 4 jaar onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media	
<b>HQ008E</b> HP 5 jaar onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media	
<b>U1XV4E</b> Preventieve onderhoudsservice voor hardware (per incident)	

HP DesignJet Support Services bieden oplossingen voor bedrijfskritische omgevingen – installatie, uitgebreide ondersteuning, onderhoud en diverse value added services. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/designjetsupport](http://hp.com/go/designjetsupport).

Gebruik originele HP inkt en printkoppen voor een consistent hoge kwaliteit en betrouwbare prestaties met minder downtime. Deze kritische componenten van het printstelsel zijn samen ontworpen en gemaakt om een precieze lijnaccuratesse te waarborgen, met diepzwart en echt neutraal grijs. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/OriginalHPinks](http://hp.com/go/OriginalHPinks).

Bekijk het complete HP grootformaat printermediaportfolio op [HPLFMedia.com](http://HPLFMedia.com).

### Eco-voordelen

ENERGY STAR®-gecertificeerd en EPEAT Bronze-geregistreerd<sup>1</sup>

Gemakkelijke, kosteloze recycling van HP inkcartridges<sup>2</sup>

FSC®-gecertificeerd papier en recyclebare HP media met een retourprogramma<sup>2</sup>

<sup>1</sup> EPEAT-geregistreerd waar van toepassing en/of ondersteund. Zie <http://www.epeat.net> voor registratiestatus per land.

<sup>2</sup> Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk op <http://www.hp.com/recycle> voor meer informatie. BMG handelsmerkiecode FSC®-C115319, zie <http://www.fsc.org>. HP handelsmerkiecode FSC®-C017543, zie <http://www.fsc.org>. Niet alle FSC®-gecertificeerde producten zijn in alle regio's beschikbaar. Kijk voor informatie over HP grootformaat printermedia op <http://www.HPLFMedia.com>.

**Recycle uw grootformaat printerhardware en printsupplies. Kijk voor informatie op onze website [hp.com/ecosolutions](http://hp.com/ecosolutions)**

<sup>1</sup> Mechanische printtijd

<sup>2</sup> ± 0,1% van de gespecificeerde vectorlengte of ± 0,2 mm (wat groter is) bij 23 °C, 50-60% relatieve luchtvochtigheid, op A0/E HP Matte film in Presentatie of Standaard modus met originele HP inkt

<sup>3</sup> Gemeten op HP matte film

