

# HP DesignJet Z6600 Üretim Yazıcısı



**Verimli işlemler gerçekleştiren en hızlı 1524 mm (60 inç) grafik üretim yazıcısı.**



## Hız ve üretkenlik için tasarlandı

- Hızlı modda saatte 140 m<sup>2</sup> (1500 ft<sup>2</sup>) ve yüksek kalite modunda saatte 20 m<sup>2</sup> (212 ft<sup>2</sup>) hızında baskı alın<sup>2</sup>.
- Yüksek dosya işleme gücü sayesinde geri dönüş sürelerini kısaltın ve büyük veri yüklerinin kolayca üstesinden gelin.
- HP Double Swath Teknolojisi ve HP Optik Ortam İlerleme Sensörü ile yüksek hızda kaliteli baskılar üretin.
- Ağır baskı malzemesi ruloları, 775 ml HP mürekkep kartuşları ve dahili sarma makarası sayesinde güvenli bir şekilde gözetimsiz baskı alın.

## Yüksek etkili görüntü kalitesi

- HP Çok Boyutlu Akıllı Damla Yerleştirme Teknolojisi sayesinde yumuşak renk tonları elde edin.
- Benzersiz siyah-beyaz baskılar üretin; siyah HP mürekkebin üç tonu zengin yoğunluk ve yumuşak geçişler sağlar.
- HP Vivid Fotoğraf Mürekkepleri<sup>3</sup> kullanarak müşterilerinize 200 yıla kadar dayanan uzun ömürlü baskılar sunun.
- Çeşitli alt tabakalar üzerine posterlerden fotoğraflara ve tuvalerden arkadan aydınlatmalı baskılara kadar birçok iş çeşidini yazdırın.

## 6 mürekkepli baskı sistemi ile verimli işlemler

- En uygun yapılandırma ile 6 mürekkepli baskı sistemini kullanarak %30'a varan oranda daha verimli baskılar üretin<sup>4</sup>.
- Yazdırma şeklinizi seçin; işleri doğrudan istediğiniz tasarım uygulamasından veya üçüncü taraf RIP'ler aracılığıyla gönderin.
- Otomatik damla algılama ve akıllı maskeleme özellikleri ile görüntü kalitesini garantileyin ve atıkları azaltın.
- HP Professional PANTONE® renk emülasyonu ve yerleşik Adobe® PostScript®/PDF<sup>5</sup> ile renk güvenilirliği elde edin.

## Daha fazla bilgi için, lütfen

<http://www.hp.com/go/designjetz6600>

<sup>1</sup> Grafik uygulamalar için fiyatı 25.000 USD'den düşük geniş format inkjet yazıcılarla karşılaştırılmıştır. Ekim 2013 itibarı ile üreticiler tarafından yayınlanan en yüksek nominal renk hızları esas alınmıştır. Test yöntemleri farklılık gösterir.

<sup>2</sup> Düz kağıt ve hızlı mod kullanılarak, HP DesignJet Z6600 Üretim Yazıcısı ile saatte 140 m<sup>2</sup> (1500 ft<sup>2</sup>) baskı hızları elde edilebilir. Parlak kağıt ve Normal mod kullanılarak, Z6600 ile saatte 20 m<sup>2</sup> (212 ft<sup>2</sup>) baskı hızları elde edilebilir.

<sup>3</sup> HP Image Permanence Lab ve/veya Wilhelm Imaging Research, Inc. tarafından çeşitli HP baskı malzemeleri ve HP Vivid Fotoğraf mürekkepleri üzerinde gerçekleştirilen doğrudan güneş ışığı almayan iç mekan sergilemesi için kalıcılık derecelendirmesi. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.HPLFMedia.com>.

<sup>4</sup> HP DesignJet Z6600 Üretim Yazıcısı, HP DesignJet Z6100 Yazıcı'ya oranla %30 daha az mürekkep kullanır (Üretim modunda parlak baskı malzemeleri üzerinde gerçekleştirilen dahili HP testleriyle kanıtlanmıştır).

<sup>5</sup> HP Professional PANTONE® renk emülasyonu ve yerleşik Adobe® PostScript®/PDF yükseltme takımı ayrı olarak satılır.

## Teknik Özellikler

<b>Baskı</b>	
Maksimum baskı hızı	Saatte 140 m <sup>2</sup> <sup>1</sup>
Renkli görüntüler	<b>Best:</b> 3,2 dakika/sayfa on A1 sayfa veya kuşe kağıtta saatte 13,1 m <sup>2</sup> /saat parlak ortamda <b>Normal:</b> 2,1 dakika/sayfa on A1 sayfa veya kuşe kağıtta saatte 19,7 m <sup>2</sup> /saat parlak ortamda
Baskı çözünürlüğü	2400 x 1200 optimize edilmiş dpi/ye kadar
Kenar boşlukları	5 x 5 x 5 mm
Teknoloji	HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Mürekkep Tipleri	Pigment bazlı
Mürekkep kartuşları	6 (camgöbeği, macenta, sarı, açık gri, mat siyah, fotoğraf siyahı)
Çizgi Doğruluğu	+/- %0,1 <sup>2</sup>
Asgari Çizgi Genişliği	0,02 mm (HP-GL/2 kullanabilir)
Garanti edilen minimum çizgi genişliği	0,067 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) <sup>3</sup>
<b>Resim kalitesi</b>	
Renk doğruluğu	Medyan < 1,25 dE2000, renklerin %95'i < 2,75 dE2000 <sup>4</sup>
Kısa vadede renk istikrarı	< 1 dE2000 5 dakikadan kısa sürede <sup>4</sup>
Yazıcının uzun vadeli tekrarlanabilir baskı	Ortalama < 0,5 dE2000, renklerin %95'i < 1,25 dE2000 <sup>5</sup>
Maksimum optik yoğunluk	4,5 L* dakika/2,31 D <sup>6</sup>
<b>Baskı ortamları</b>	
Kullanma	Rulo besleme; otomatik kesici; sarma makarası
Tür	Bond ve kuşe kağıt, teknik kağıt, film, fotoğraf kağıdı, dayanıklı kağıt, aydınlatmalı, kendinden yapışkanlı, afiş ve işaret, doküma, resim baskı malzemesi
Ağırlık	Ortam türüne bağlı olarak 460 g/m <sup>2</sup>
Boyut	279 - 1524 cm rulo lar
Kalınlık	0,56 mm'ye kadar
<b>Uygulamalar</b>	Posterler; Afişler; Modeller; Fotoğraflar; Dijital sanat çalışmaları; Afişler; Sergi, etkinlik grafikleri; Işık kutuları - film; Satış noktası/vitrin;
<b>Bellek</b>	64 GB (sana) <sup>7</sup> ; 320 GB sabit disk
<b>Bağlanabilirlik</b>	
Arabirimler (standart)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); EIO Jetdirect aksesuar yuvası
Yazdırma dilleri (standart)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Baskı yolları	Yazıcı sürücüsü, HP Yerleşik Web Sunucusu, HP DesignJet Click baskı yazılımı
Yazdırma dilleri (isteğe bağlı)	Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7; TIFF; JPEG
Sürücüler (dahil)	Windows için HP-GL/2, HP-RTL sürücülere; isteğe bağlı PostScript/PDF Yükseltme Takımı içeren PostScript Windows ve Mac sürücülere
<b>Boyutları (e x d x y)</b>	
Yazıcı	2430 x 690 x 1370 mm
Nakliye	2700 x 750 x 1200 mm
<b>Ağırlık</b>	
Yazıcı	190 kg
Nakliye	251 kg
<b>Kutudakiler</b>	
	HP DesignJet Z6600 Üretim Yazıcısı; mil; yazıcı kafaları; tanıtım amaçlı mürekkep kartuşları; bakım kartuşu; yazıcı sehpa; sarma makarası; 3 inç makara mili adaptör takımı; hızlı başyuru klavuz; kurulum poster; başlatma yazılımı; güç kablosu
<b>Yazılım mevcut</b>	
	Yazıcı sürücüsü, HP DesignJet Click, HP Color Center içeren HP DesignJet Utility
<b>Çevre koşulları</b>	
Çalıştırma sıcaklığı	5 - 40°C
Depolama sıcaklığı	-20 - 55°C
Çalıştırma nemi	% 20 - 80 BN
<b>Akustik</b>	
Ses basıncı	53 dB(A) (etkin); 39 dB(A) (beklemede)
Ses gücü	7,0 B(A) (etkin); 5,5 B(A) (beklemede)
<b>Güç</b>	
Tüketimi	270 vat (yazdırma); 48 vat'tan az (hazır); 5,3 vat'tan az (uyku); 0,3 vat'tan az (kapalı)
Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik aralık): 100-127 V (±%10), 5 A; 220-240 V (±%10), 3 A; 50/60 Hz (±3 Hz)
<b>Sertifika</b>	
Güvenlik	ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya (GOST); Singapur (PSB); Çin (CCC); Arjantin (IRAM); Meksika (NRYCE); Kore (KC)
Elektromanyetik	Aşağıdakiler dahil A Sınıfı şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya (ACMA), Yeni Zelanda (RSM), Çin (CCC), Japonya (VCCI), Kore (MSIP)
Çevre koruma	ENERGY STAR, AEEE, RoHS (AB, Çin, Kore, Hindistan), REACH, EPEAT Bronze
<b>Garanti</b>	1 yıllık sınırlı donanım garantisi

## Sipariş bilgileri

<b>Ürün</b>	
F2S71A	HP DesignJet Z6600 1524 mm Üretim Yazıcısı
<b>Aksesuarlar</b>	
G6H51B	HP HD Pro 1067 ml Tarayıcı
CQ745B	HP DesignJet PostScript/PDF Yükseltme Takımı
CQ754A	HP DesignJet Z6200 1524 mm Mil
J8025A	HP Jetdirect 640n Yazdırma Sunucusu
Q6714A	HP DesignJet 1524 mm Ortam Bölmesi
Q6715A	HP DesignJet Kullanıcı Bakım Takımı
L3J69AAE	HP SmartStream Preflight Manager
L3J79AAE	HP SmartStream Print Controller for HP DesignJet Z6200/6600/6800 Production
<b>Orijinal HP baskı kafaları</b>	
C1Q20A	HP 773 Mat Siyah/Camgöbeği DesignJet Baskı Kafası
CE018A	HP 771 Macenta/Sarı DesignJet Baskı Kafası
CE020A	HP 771 Fotoğraf Siyah/Açık Gri DesignJet Baskı Kafası
<b>Orijinal HP mürekkep kartuşları</b>	
C1Q37A	HP 773C 775 ml Mat Siyah DesignJet Mürekkep Kartuşu
C1Q39A	HP 773C 775 ml Macenta DesignJet Mürekkep Kartuşu
C1Q40A	HP 773C 775 ml Sarı DesignJet Mürekkep Kartuşu
C1Q42A	HP 773C 775 ml Camgöbeği DesignJet Mürekkep Kartuşu
C1Q43A	HP 773C 775 ml Fotoğraf Siyah DesignJet Mürekkep Kartuşu
C1Q44A	HP 773C 775 ml Açık Gri DesignJet Mürekkep Kartuşu
CH644A	HP 771 DesignJet Bakım Kartuşu
<b>Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri</b>	
Q8000A	HP Premium Anında Kuruyan Saten Fotoğraf Kağıdı, 1524 mm x 30,5 m (60 inç x 100 ft)
Q6578A	HP Universal Anında Kuruyan Parlak Fotoğraf Kağıdı, 1524 mm x 30,5 m (60 inç x 100 ft)
Q8707A	HP Artist Mat Tuval, 1524 mm x 15,2 m (60 inç x 50 ft)
H3750A	HP Premium Canlı Renkli Arkadan Işıklandırılabilir Film, 1524 mm x 30,5 m (60 inç x 100 ft)
<b>Hizmet ve destek</b>	
<b>H4518E</b> Ağ Kurulumu içeren HP Kurulum Hizmeti	
<b>U1ZNOPE</b> HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü ve Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti	
<b>U1Z1NPE</b> HP 2 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü ve Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti	
<b>U1ZM7E</b> HP 2 yıl Sonraki İş Günü ve Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti	
<b>U1ZM8E</b> HP 3 yıl Sonraki İş Günü ve Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti	
<b>U5ABSE</b> HP 4 yıl Sonraki İş Günü ve Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti	
<b>U1ZM9E</b> HP 5 yıl Sonraki İş Günü ve Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti	
<b>U1XV4E</b> HP Önleyici Bakım Hizmeti	

HP DesignJet Destek Hizmetleri, iş için kritik önem taşıyan ortamlar için kurulum, genişletilmiş destek ve bakımın yanı sıra çeşitli değer katan hizmetler gibi çözümler sunar. Daha fazla bilgi için lütfen [hp.com/go/designjetsupport](http://hp.com/go/designjetsupport) adresini ziyaret edin.

Tutarlı yüksek kalite ve kesinti süresini azaltan güvenilir performans elde etmek için orijinal HP mürekkeplerini ve baskı kafalarını kullanın. Bu önemli bileşenler; hassas çizgi doğruluğunun yanı sıra koyu siyahlar ve gerçek nötr griler sunmak için birlikte tasarlanıp geliştirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen [hp.com/go/OriginalHPInks](http://hp.com/go/OriginalHPInks) adresini ziyaret edin.

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen [HPLFMedia.com](http://HPLFMedia.com) adresine bakın.

### ECO ile ilgili önemli bilgiler

Çiğir açan renk tutarlılığı gereksiz yeniden baskıların azaltılmasını sağlar. Ücretsiz ve kolay HP mürekkep kartuşu ve baskı kafası geri dönüşümü<sup>1</sup>. FSC® onaylı kağıtlar<sup>2</sup>, geri alma programıyla geri dönüştürülebilir HP baskı malzemeleri<sup>1</sup> ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT Bronze tescilli<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Ayrıntılar için <http://www.hp.com/recycle> adresine bakın.

<sup>2</sup> BMG ticari marka lisans kodu FSC®-C115319, bkz <http://www.fsc.org>. HP ticari marka lisans kodu FSC®-C017543, bkz <http://www.fsc.org>. FSC® onaylı ürünlerin tamamı her bölgede mevcut değildir.

<sup>3</sup> EPEAT tescilli (bulunduğu/desteklendiği yerlerde). Ülkeye göre tescil durumu için bkz <http://www.epeat.net>.

**Lütfen geniş format yazıcı donanımını ve yazıcı sarf malzemelerini geri dönüştürün. Nasıl olduğunu web sitemizden öğrenin:**  
[hp.com/ecosolutions](http://hp.com/ecosolutions)

<sup>1</sup> Mekanik baskı süresi

<sup>2</sup> HP Fotoğraf Mürekkepleri ile En İyi veya Normal modda A0/E HP Mat Film baskı malzemesinde 23°C, %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğunun ±%0,11 veya ±0,2 mm (hangisi daha büyüktür)

<sup>3</sup> HP Mat Film üzerinde ölçülmüştür.

<sup>4</sup> Orijinal HP mürekkepleri ile HP Premium Anında Kuruyan Fotoğraf Kağıdı üzerinde ICC mutlak renk ölçümsel doğruluk

<sup>5</sup> HP Premium Anında Kuruyan Parlak Fotoğraf Kağıdı ve Orijinal HP mürekkepleri ile, kalibrasyondan hemen sonra

<sup>6</sup> Orijinal HP mürekkepleri ile HP Premium Anında Kuruyan Parlak Fotoğraf Kağıdı üzerinde, kalibrasyondan hemen sonra

<sup>7</sup> Orijinal HP mürekkepleri ile HP Premium Anında Kuruyan Parlak Fotoğraf Kağıdı üzerine

<sup>8</sup> 1 GB RAM'e dayanmaktadır

