



## Caratteristiche tecniche

<b>Stampa</b>	
Velocità massima di stampa	140 m <sup>2</sup> /ora su supporti comuni <sup>1</sup>
Immagini a colori	<b>Migliore:</b> 3,2 min/pagina <sup>1</sup> A1 o fino a 19,7 m <sup>2</sup> /h su materiali lucidi <b>Normale:</b> 2,1 min/pagina <sup>1</sup> A1 o fino a 19,7 m <sup>2</sup> /h su materiali lucidi
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Margini	5 x 5 x 5 mm
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Tipi di inchiostro	Pigmentato
Cartucce d'inchiostro	8 (rosso cromatico, magenta, giallo, ciano chiaro, grigio chiaro, magenta chiaro, nero opaco, nero fotografico)
Precisione linea	±0,1% <sup>2</sup>
Larghezza minima linea	0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita	0,067 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) <sup>3</sup>
<b>Qualità dell'immagine</b>	
Accuratezza dei colori	Mediana < 1,25 dE2000, 95% di colori < 2,75 dE2000 <sup>4</sup>
Stabilità del colore a breve termine	< 1 dE2000 in meno di 5 minuti <sup>5</sup>
Ripetibilità da stampa a stampa a lungo termine	Media < 0,5 dE2000, 95% di colori < 1,25 dE2000 <sup>5</sup>
Massima densità ottica	4,5 L* min/2,31 D <sup>6</sup>
<b>Supporti di stampa</b>	
Gestione	Alimentatore a rotolo; taglierina automatica rullo di avvolgimento
Peso massimo rotolo supporti	Fino a 460 g/m <sup>2</sup> a seconda del tipo di supporto
Tipi	Carta Bond e patinata, carta tecnica, pellicola, carta fotografica, carta per bozze, backlit e autoadesiva, supporto per striscioni e insegne, tessuto, materiale per stampe artistiche
Peso	Fino a 460 g/m <sup>2</sup> a seconda del tipo di supporto
Dimensioni	Rotoli da 279 a 1524 mm
Spessore	Fino a 0,56 mm
<b>Applicazioni</b>	
	Poster; Striscioni; Modelli; Foto; Opere d'arte digitali; Prove di stampa; Espositori; POP/POS; Pannelli luminosi - pellicola; Grafica per fiere, eventi
<b>Memoria</b>	64 GB (virtuale) <sup>7</sup> ; 320 GB Disco rigido
<b>Connettività</b>	
Interfacce (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Slot accessorio EIO Jetdirect
Linguaggi di stampa (standard)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Percorsi di stampa	Driver per stampante, HP Embedded Web Server, software di stampa HP DesignJet Click
Linguaggi di stampa (opzionale)	Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7; TIFF; JPEG
Driver (inclusi):	Driver HP GL/2, HP RTL per Windows; Driver PostScript Windows e Mac con kit di aggiornamento PostScript/PDF opzionale
<b>Dimensioni (l x p x a)</b>	
Stampanti	2430 x 690 x 1370 mm
Imballata	2700 x 750 x 1200 mm
<b>Peso</b>	
Stampanti	190 kg
Imballata	252 kg
<b>Contenuto della confezione</b>	
	Stampante per produzione fotografica HP DesignJet Z6800; perno centrale; testine di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); cartuccia di manutenzione; supporto stampante; rullo di avvolgimento; kit adattatore perno da 3 poll.; guida rapida di riferimento; poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione
<b>Requisiti ambientali</b>	
Temperatura di funzionamento	da 5 a 40°C
Temperatura di immagazzinaggio	Da -20 a 55°C
Umidità di funzionamento	Da 20 a 80% RH
<b>Emissioni di rumore</b>	
Pressione sonora	53 dB(A) (attiva); 39 dB(A) (standby)
Potenza sonora	7,0 B(A) (attiva); 5,5 B(A) (standby)
<b>Corrente</b>	
Consumo	270 watt (in stampa); < 48 watt (pronto); < 5,3 watt (inattiva); < 0,3 watt (spenta)
Requisiti	Tensione in ingresso (auto-rilevazione): 100-127 V (±10%), 5 A; 220-240 V (±10%), 3 A; 50/60 Hz (±3 Hz)
<b>Certificazione</b>	
Sicurezza	Stati Uniti e Canada (certificazione CSA); UE (conformità a LVD e EN 60950-1); Russia (GOST); Singapore (PSB); Cina (CCC); Argentina (IRAM); Messico (NYCE); Corea (KC)
Elettromagnetico	Conformità ai requisiti per i prodotti di classe A, inclusi: Stati Uniti (normative FCC), Canada (ICES), Unione europea (direttiva EMC), Australia (ACMA), Nuova Zelanda (RSM), Cina (CCC), Giappone (VCCI), Corea (MSIP)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR, WEEE, RoHS (UE, Cina, Corea, India), REACH, EPEAT Bronze
<b>Garanzia</b>	Garanzia di un anno sull'hardware.

## Informazioni sugli ordini

<b>Prodotto</b>	
F2572A	Stampante per produzione fotografica HP DesignJet Z6800 da 1524 mm
<b>Accessori</b>	
CQ745B	Kit aggiornamento PostScript/PDF HP DesignJet
CQ754A	Perno per supporti di stampa in rotolo per HP DesignJet Z6200 da 1524 mm
Q6714A	Raccogliore supporti per HP DesignJet da 1524 mm
Q6715A	Kit manutenzione per l'utente HP DesignJet
G6H51B	Scanner HP HD Pro da 1067 mm
J8025A	Server di stampa HP Jetdirect 640n
L3J79AAE	HP SmartStream Print Controller for HP DesignJet Z6200/6600/6800 Production
<b>Testine di stampa originali HP</b>	
CE017A	Testina di stampa nero opaco/rosso cromatico DesignJet HP 771
CE018A	Testina di stampa magenta/giallo DesignJet HP 771
CE019A	Testina di stampa magenta chiaro/ciano chiaro DesignJet HP 771
CE020A	Testina di stampa nero fotografico/grigio chiaro DesignJet HP 771
<b>Cartucce d'inchiostro originali HP</b>	
C1Q37A	Cartuccia inchiostro nero opaco DesignJet HP 773C, 775 ml
C1Q38A	Cartuccia inchiostro rosso cromatico DesignJet HP 773C, 775 ml
C1Q39A	Cartuccia inchiostro magenta DesignJet HP 773C, 775 ml
C1Q40A	Cartuccia inchiostro giallo DesignJet HP 773C, 775 ml
C1Q41A	Cartuccia inchiostro magenta chiaro DesignJet HP 773C, 775 ml
C1Q42A	Cartuccia inchiostro ciano DesignJet HP 773C, 775 ml
C1Q43A	Cartuccia inchiostro nero fotografico DesignJet HP 773C, 775 ml
C1Q44A	Cartuccia inchiostro grigio chiaro DesignJet HP 773C da 775 ml
CH644A	Cartuccia manutenzione DesignJet HP 771
<b>Materiali di stampa per grandi formati originali HP</b>	
Q8000A	Carta fotografica a rapida asciugatura HP Premium, satinata, 1524 mm x 30,5 m (60" x 100 piedi)
Q6578A	Carta fotografica universale HP lucida a rapida asciugatura, 1524 mm x 30,5 m (60" x 100 piedi)
Q8707A	Tela Canvas HP opaca per artisti, 1524 mm x 15,2 m (60" x 50 piedi)
Q8750A	Pellicola per retroilluminazione colori vivaci HP backlit Premium, 1524 mm x 30,5 m (60" x 100 piedi)
<b>Servizio Assistenza Clienti</b>	
<b>H4518E</b> Servizio di installazione della rete HP con impostazione della rete	
<b>U1Z72PE</b> 1 anno post garanzia HP il giorno lavorativo successivo con trattamento supporti difettosi	
<b>U1Z71PE</b> 2 anni post garanzia HP il giorno lavorativo successivo con trattamento supporti difettosi	
<b>U1Z58E</b> 2 anni HP il giorno lavorativo successivo con trattamento supporti difettosi	
<b>U1Z59E</b> 3 anni il giorno lavorativo successivo HP con trattamento supporti difettosi	
<b>U5B44E</b> 4 anni HP il giorno lavorativo successivo con trattamento supporti difettosi	
<b>U1Z70E</b> 5 anni HP il giorno lavorativo successivo con trattamento supporti difettosi	
<b>U1XV4E</b> servizio di manutenzione preventiva HP	

I servizi di supporto HP DesignJet offrono soluzioni per ambienti aziendali critici, quali installazione, supporto esteso e manutenzione, nonché una serie di servizi a valore aggiunto. Per ulteriori informazioni, visitare [hp.com/go/designjetsupport](http://hp.com/go/designjetsupport).

Utilizzate gli inchiostri e le testine di stampa originali HP e otterrete prestazioni sempre affidabili e di qualità elevata con tempi di inattività ridotti. Sono componenti fondamentali concepiti e progettati insieme come sistema di stampa ottimizzato in grado di fornire un altissimo livello di precisione, oltre a neri intensi e grigi neutri autentici. Per ulteriori informazioni, visitare [hp.com/go/OriginalHPInks](http://hp.com/go/OriginalHPInks).

Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, vedere [HPLFMedia.com](http://HPLFMedia.com).

### ECO Highlights

La sorprendente uniformità del colore consente di ridurre il numero di ristampe non necessarie. Riciclo gratuito e pratico di cartucce e testine di stampa HP.<sup>1</sup> Carta certificata FSC®,<sup>2</sup> gamma di supporti HP riciclabili con programma di ritiro<sup>1</sup> Certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT Bronze.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/recycle>.

<sup>2</sup> Per informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C115319 di BMG, visitare il sito <http://fsc.org>. Per informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C017543 di HP, visitare il sito <http://fsc.org>. Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutte le regioni.

<sup>3</sup> Registrazione EPEAT dove applicabile/supportata. Consultare <http://www.epeat.net> per lo stato di registrazione in base al paese.

**Si prega di riciclare dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa di grande formato. Per informazioni, consultate il nostro sito Web [hp.com/ecosolutions](http://hp.com/ecosolutions)**

<sup>1</sup> Tempi di stampa meccanici

<sup>2</sup> ±0,1% della lunghezza del vettore specificato oppure ±0,2 mm (qualunque delle due sia la misura maggiore) a 23 °C, 50-60% di umidità relativa, su pellicola opaca HP A0/E in modalità ottima o normale e con inchiostri HP Photo

<sup>3</sup> Misurata su pellicola opaca HP

<sup>4</sup> Accuratezza colorimetrica assoluta ICC su carta fotografica a rapida asciugatura HP Premium, con inchiostri originali HP

<sup>5</sup> Su carta fotografica a rapida asciugatura HP Premium, lucida con inchiostri originali HP subito dopo la calibrazione

<sup>6</sup> Con Carta fotografica a rapida asciugatura HP Premium, lucida e inchiostri originali HP

<sup>7</sup> Sulla base di 1 GB di RAM

