

# Monitor LCD con poste para comercio HP



Ofrezca a los clientes una visión clara de sus transacciones y comparta contenido dinámico con un monitor LCD con poste HP, una pantalla LCD de 7 pulgadas de diagonal montada en un poste que se integra con facilidad en su solución para comercio y agrega contenido de video y gráficos en colores para ofrecer una experiencia atractiva a los clientes.

## Sistema para comercio

Integre fácilmente el monitor montado en un poste a su solución de punto de venta y ubíquelo donde sea necesario con la altura y el giro ajustables del cabezal de la pantalla. Un conector USB alimenta el monitor y elimina la necesidad de cableado adicional.

Coloque este monitor resistente en una variedad de áreas de mucho tráfico. El cristal de extremo a extremo sin marco es fácil de limpiar, protege del polvo y ofrece un aspecto moderno y elegante.

## Especificaciones técnicas

### General

Tipo de pantalla	LCD con retroiluminación LED
Resolución	1024 x 600 (fijo)
Tamaño de punto	0,05 (ancho) x 0,15 (alto) mm
Área activa	153,6 (ancho) x 90,0 (alto) mm
Relación de contraste	700:1 (máx.)
Luminosidad	250 cd/m <sup>2</sup>
Frecuencia de respuesta	Velocidad de respuesta de 30 ms (tiempo de subida y caída)
Ángulo de visión (del panel LCD)	Izquierda: 75°, Derecha: 75°, Arriba: 70°, Abajo: 75°
Gama de colores	70% (norma NTSC CIE 1931)

### Características

Medidas (ancho x prof x alt)	185 x 66 x 58 mm
Peso del CFD	71 kg
Color	Negro HP
Capacidad de ajuste	Rango de inclinación de movimiento - 293°
Peso de las piezas del poste/base	1,80kg
Piezas del poste/base	Por determinar
Dimensiones	Secciones de poste (cada una): 130 mm; Base 180x140x24 mm

### Interfaz/Conexión

USB

### Alimentación

Tensión de funcionamiento	5 V
Corriente de carga total	2,5 W (CC +5 V, 500 mA)
Corriente en reposo	0,64 W (CC +5 V, 128 mA)

### Rango de temperaturas

En funcionamiento	10° a 40° C (50° a 104° F) entre el 20% y el 85% de humedad (temperatura ambiente sin condensación)
Sin funcionar	-30° a 65° C (-22° a 149° F) entre el 5% y el 90% de humedad (temperatura ambiente sin condensación)

### Controladores

Windows®

### Sistema operativo

Windows

### Compatibilidad

Windows 10 (32 y 64 bits)  
 Windows 10 IoT (32 y 64 bits)  
 Windows 8/8.1 Professional (32 bits y 64 bits)  
 Windows Industry 8/8.1 (32 bits y 64 bits)  
 Windows 7 Professional (32 y 64 bits)  
 Windows Embedded POS Ready 7 (32 bits y 64 bits)  
 Windows Embedded POS Ready 2009  
 Windows XP Professional

### Contenido del kit opcional

Pantalla LCD con poste HP, base del poste, piezas de poste (cant. 3), tornillos para montaje.

### Garantía

Garantía limitada de (3) tres años con intercambio avanzado cuando se lo adquiere a HP. Hay opciones de servicios HP Care Pack disponibles para ampliar la cobertura de la garantía.

[hp.com/go/pos](http://hp.com/go/pos)

**Regístrese para recibir actualizaciones**  
[hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2014-2016-2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Windows 7, Windows 8 y Windows XP son marcas comerciales registradas en Estados Unidos del grupo de empresas Microsoft.

4AA5-1294SPL, julio de 2018

