

Ficha técnica

Monitor LCD con poste para comercio HP

F7A93AA



Ofrezca a los clientes una visión clara de sus transacciones y comparta contenido dinámico con un monitor LCD con poste HP, una pantalla LCD de 7 pulgadas de diagonal montada en un poste que se integra con facilidad en su solución para comercio y agrega contenido de video y gráficos en colores para ofrecer una experiencia atractiva a los clientes.

Sistema para comercio

Integre fácilmente el monitor montado en un poste a su solución de punto de venta y ubíquelo donde sea necesario con la altura y el giro ajustables del cabezal de la pantalla. Un conector USB alimenta el monitor y elimina la necesidad de cableado adicional.

Coloque este monitor resistente en una variedad de áreas de mucho tráfico. El cristal de extremo a extremo sin marco es fácil de limpiar, protege del polvo y ofrece un aspecto moderno y elegante.

Especificaciones técnicas

General

Tipo de pantalla	LCD con retroiluminación LED
Resolución	1024 x 600 (fijo)
Tamaño de punto	0,05 (ancho) x 0,15 (alto) mm
Área activa	153,6 (ancho) x 90,0 (alto) mm
Relación de contraste	700:1 (máx.)
Luminosidad	250 cd/m ²
Frecuencia de respuesta	Velocidad de respuesta de 30 ms (tiempo de subida y caída)
Ángulo de visión (del panel LCD)	Izquierda: 75°, Derecha: 75°, Arriba: 70°, Abajo: 75°
Gama de colores	70% (norma NTSC CIE 1931)

Características

Medidas (ancho x prof x alt)	185 x 66 x 58 mm
Peso del CFD	71 kg
Color	Negro HP
Capacidad de ajuste	Rango de inclinación de movimiento - 293°
Peso de las piezas del poste/base	1,80kg
Piezas del poste/base	Por determinar
Dimensiones	Secciones de poste (cada una): 130 mm; Base 180x140x24 mm

Interfaz/Conexión

USB

Alimentación

Tensión de funcionamiento	5 V
Corriente de carga total	2,5 W (CC +5 V, 500 mA)
Corriente en reposo	0,64 W (CC +5 V, 128 mA)

Rango de temperaturas

En funcionamiento	10° a 40° C (50° a 104° F) entre el 20% y el 85% de humedad (temperatura ambiente sin condensación)
Sin funcionar	-30° a 65° C (-22° a 149° F) entre el 5% y el 90% de humedad (temperatura ambiente sin condensación)

Controladores

Windows®

Sistema operativo

Windows

Compatibilidad

Windows 10 (32 y 64 bits)
 Windows 10 IoT (32 y 64 bits)
 Windows 8/8.1 Professional (32 bits y 64 bits)
 Windows Industry 8/8.1 (32 bits y 64 bits)
 Windows 7 Professional (32 y 64 bits)
 Windows Embedded POS Ready 7 (32 bits y 64 bits)
 Windows Embedded POS Ready 2009
 Windows XP Professional

Contenido del kit opcional

Pantalla LCD con poste HP, base del poste, piezas de poste (cant. 3), tornillos para montaje.

Garantía

Garantía limitada de (3) tres años con intercambio avanzado cuando se lo adquiere a HP. Hay opciones de servicios HP Care Pack disponibles para ampliar la cobertura de la garantía.

hp.com/go/pos

Regístrese para recibir actualizaciones

hp.com/go/getupdated

© Copyright 2014-2016-2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Windows 7, Windows 8 y Windows XP son marcas comerciales registradas en Estados Unidos del grupo de empresas Microsoft.

4AA5-1294SPL, julio de 2018

