

Integriertes HP 7-Zoll-CFD für den Einzelhandel



Mit diesem LCD-Display mit 7 Zoll Diagonale können Sie Kunden ihre Transaktionen zeigen und dynamische Inhalte direkt am POS anzeigen. Lässt sich problemlos in Ihre Einzelhandelslösung integrieren – Kunden profitieren von einer besseren Video- und Grafikanzeige.

Schließen Sie einfach das Display über die USB-Anschlussblende, die das CFD mit Strom versorgt, an einen HP L6015tm oder L6017tm Display oder das HP RP7 Retail System¹ an. Es sind keine weiteren Kabel notwendig.

- Anzeige der Transaktionen für den Kunden
- Darstellung überzeugender, farbiger, dynamischer Inhalte am Point-of-Sale
- Einfache Integration in Ihre Einzelhandelslösung
- Stromversorgung des CFDs über eine USB-Anschlussblende, sodass keine weiteren Kabel benötigt werden
- Das Design ohne Abdeckblende lässt sich einfach reinigen, schützt vor Verunreinigungen und garantiert ein kompaktes, modernes Erscheinungsbild

Der HP Value Belegdrucker ist mit dem HP RP7 Retail System Modell 7100 und 7800 sowie dem HP L6015tm und HP L6017tm Touchbildschirm für den Einzelhandel kompatibel.

HINWEIS: Nicht alle Modelle des HP Retail Systems sind in allen Regionen verfügbar.

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Bildschirmtyp	LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1024x600 (fest)
Punktabstand	0,05 mm (B) × 0,15 mm (H)
Aktiver Bereich	153,6 mm (B) × 90,0 mm (H)
Kontrastverhältnis	700:1 (maximal)
Helligkeit	250 cd/m ²
Reaktionszeit	Reaktionszeit: 30 ms (Anstiegs- plus Abfallzeit)
Betrachtungswinkel (der LCD-Anzeige)	Links: 75°, Rechts: 75°, Oben: 70°, Unten: 75°
Farbskala	70 % (CIE 1931 Standard NTSC)

Spezifikationen

Abmessungen (B x T x H)	185 x 53,5 x 125 mm
Gewicht	0,69 KG (nur CFD)
Farbe	HP Schwarz
Anpassungsfähigkeit	Schwenkbereich - 293°

Schnittstelle/Verbindung

USB (nur am oberen USB-Bildschirmanschluss)

Stromversorgung

Betriebsspannung	5 V
Stromverbrauch bei vollständiger Belastung	2,5 W(+5V Gleichstrom, 500 mA)
Stromverbrauch bei Inaktivität	0,64 W (+5V Gleichstrom, 128 mA)

Temperaturbereich

Betrieb	10-40 °C bei 20-85 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend bei Umgebungsluft)
Nicht in Betrieb	-30-65 °C bei 5-90 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend bei Umgebungsluft)

Treiber

Windows®

Betriebssystem

Windows

Kompatibilität

Windows 8/8.1 Professional (32 Bit und 64 Bit)
Windows Industry 8/8.1 (32 Bit und 64 Bit)
Windows 7 Professional (32 Bit und 64 Bit)
Windows Embedded POSReady 7 (32 Bit und 64 Bit)
Windows Embedded POSReady 2009
Windows XP Professional

Inhalt des Options-Kits

CD mit Software und Dokumentation für das integrierte HP 7-Zoll-CFD für den Einzelhandel und das HP Point of Sale-System

Herstellergarantie

Die Herstellergarantie für Peripheriegeräte von HP umfasst drei (3) Jahre Austausch auf Teile (HP Option Limited Warranty Period). Zusätzliche HP Care Pack Services-Optionen zur Erweiterung der Garantieabdeckung sind verfügbar.

hp.com/go/pos

1 Jeweils separat erhältlich.

Melden Sie sich noch heute an.

hp.com/go/getupdated

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantien auf HP Produkte und Dienstleistungen sind in den diesen Produkten und Dienstleistungen beigefügten ausdrücklichen Garantieerklärungen enthalten. Keine der hierin enthaltenen Informationen sind als zusätzliche Garantie zu betrachten. Hewlett Packard ist für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen nicht verantwortlich.

Windows 7, Windows 8 und Windows XP sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft-Firmengruppe.

4AA5-1296DEE, März 2014

