

Karta produktu

Monitor do notebooka HP EliteDisplay S231d IPS o przekątnej 58,4 cm (23") z podświetleniem LED BLU



Rozwiązanie dokujące, o którym marzył Twój komputer przenośny – wystarczy włożyć wtyczkę i nawiązać łączność, aby rozpocząć pracę

Monitor IPS do notebooka o przekątnej 58,4 cm (23") z podświetleniem LED pozwala natychmiast stworzyć przestrzeń roboczą. Pojedynczy kabel USB łączący notebooka z monitorem zapewnia dostęp do wszystkiego, co potrzebne do pracy. Kabel zasilania pr. st. monitora umożliwia ładowanie akumulatora i zasilanie notebooka HP.¹



Ekran Full HD² IPS to zaledwie początek.

- Duży monitor Full HD² IPS o przekątnej 58,4 cm (23") jest czymś znacznie więcej – jest bramą do ujednocionej, spersonalizowanej przestrzeni roboczej obejmującej uprzednio wybrane, uporządkowane i podłączone urządzenia peryferyjne.

Podłącz i ładuj.

- Możesz zwiększyć produktywność i obniżyć koszty, korzystając z wyświetlacza, który pełni rolę wielkoformatowego monitora i replikatora portów, oferując łączność sieciową, rozszerzenia portów i funkcję ładowania notebooków HP – wszystko w jednym urządzeniu.¹

Zwiększ swój zasięg, nie wydatki.

- Wyeliminuj czas i koszty podróży, utrzymując otwarte kanały komunikacji dzięki zintegrowanej kamerze internetowej 720p HD² i zespołowi dwóch mikrofonów oraz oprogramowaniu do prowadzenia wirtualnych konferencji, które umożliwią wygodne zorganizowanie spotkania zawsze i wszędzie, z Twojego biurka.³

Obejmuje

- Przekształć biurko w wydajne centrum robocze z monitorem umożliwiającym podłączenie do sieci i urządzeń peryferyjnych za pośrednictwem jednego, poręcznego kabla USB 3.0. Technologia HP Smart AC umożliwia zasilanie i ładowanie notebooka HP.¹
- Zobacz wszystko dokładnie w rozdzielczości 1920 x 1080 Full HD,² przy szerokim kącie widoczności w technologii IPS. Wyraźny, ostry obraz dzięki jasności od 250 cd/m², kontrastowi 1000:1, kontrastowi dynamicznemu 5M:1 i czasowi reakcji 8 ms.⁴
- Znajdź swoją idealną konfigurację dzięki regulowanym ustawieniom nachylenia, wysokości oraz obrotu w poziomie i pionie, czyli największej liczbie opcji dostosowania dostępnych w monitorze HP do zastosowań biznesowych.
- Rozbudowane funkcje łączności dostępne bezpośrednio w monitorze za pośrednictwem portu DisplayPort 1.2, gniazda VGA i dwóch portów USB 3.0 oraz dwóch portów USB 2.0. Gniazdo RJ-45 jack umożliwia szybkie podłączenie do sieci.⁵
- Umożliwia szybkie nawiązywanie łączności i komunikacji wirtualnej w programach takich jak Microsoft Lync. Profesjonalny monitor ze zintegrowaną kamerą internetową, głośnikami i zespołem dwóch mikrofonów jest zawsze gotowy do pracy.³
- Pracuj w zgodzie ze środowiskiem za sprawą monitora wyposażonego w ekologiczne komponenty o niskiej zawartości halogenu⁶, szkło niezawierające arsenu oraz podświetlenie pozbawione rtęci.
- Trzyletnia standardowa ograniczona gwarancja zapewnia ochronę inwestycji informatycznych. Aby rozszerzyć ochronę zapewnianą przez gwarancję standardową, wybierz opcjonalną usługę HP Care⁷.

Monitor do notebooka HP EliteDisplay S231d IPS o przekątnej 58,4 cm (23") z podświetleniem LED BLU

Tabela specyfikacji



| | |
|--|---|
| Oznaczenie produktu | F3J72AA; F3J72AT |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rozmiar wyświetlacza (przekątna) | 58,4 cm (23") |
| Kąt podglądu | 178° w poziomie; 178° w pionie |
| Jasność | 250 cd/m ² |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 statyczny; 5000000:1 dynamiczny ¹ |
| Wskaźnik odpowiedzi | 7 ms (od szarości do szarości) ¹ |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość własna | 1920 x 1080 |
| Obsługiwane rozdzielczości | 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
| Funkcje wyświetlacza | Plug and Play; Powłoka antyrefleksyjna; Konfiguracja przez użytkownika; Wybór języka; Menu ekranowe; Podświetlenie LED; Obrót w pionie; Przełączanie w płaszczyźnie (IPS) |
| Sygnał wejściowy | 1 port VGA; 1 złącze DisplayPort 1.2 (z obsługą HDCP) |
| Porty i złącza | 2 porty USB 2.0; 2 porty USB 3.0; 1 gniazdo audio |
| Moc wyjściowa | Napięcie wejściowe: 100–240 V |
| Zużycie energii | Opis poboru energii elektrycznej: 60 W (maks.); 38 W (normalna praca); 2,2 W (tryb gotowości) (wyświetlacz); Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 |
| Wymiary ze stojakiem (szer. x głęb. x wys.) | 54,4 x 24,24 x 46,99 cm |
| Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.) | 54,4 x 5,1 x 32,9 cm |
| Waga | 6,12 kg |
| Ergonomia | Nachylenie: od -5 do +30°; Obrót o 360°; Wysokość: od 0 do 150 mm |
| Certyfikaty i zgodność z przepisami | CB; CE; TUV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; S-mark; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C-Tick; E-Standy; KC; CECP |
| Ochrona środowiska | Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu ² |
| Zawartość opakowania | Monitor; Zasilacz zewnętrzny (150 W); Przewód USB; Kabel zasilający pr. st.; Kabel VGA; Kabel DisplayPort; Kabel pr. st. jack i gumowy pierścień; Gumowa osłona kamery internetowej; Drukowana dokumentacja i płyta CD; Oprogramowanie HP Display Assistant; Dodatkowe przewody sygnałowe (tylko w wybranych modelach, przewody różnią się w zależności od regionu) |
| Gwarancja | 3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. |

Monitor do notebooka HP EliteDisplay S231d IPS o przekątnej 58,4 cm (23") z podświetleniem LED BLU

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Wysięgnik do pojedynczego monitora HP



Pojedyncze ramię monitora HP to doskonałe akcesorium biurkowe do przestrzeni roboczej. Eleganckie i smukłe pojedyncze ramię monitora HP zaprojektowano z myślą o uzupełnieniu stylu pracy użytkownika.

Oznaczenie produktu: BT861AA

Karta graficzna HP Dual Output USB



Większa powierzchnia ekranu i większa wydajność pracy w konfiguracji z dwoma monitorami – dzięki 2-portowemu adapterowi graficznemu USB HP z gniazdami DVI-I i DisplayPort pozwalającymi obsługiwać monitory w wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem jednego połączenia USB 3.0 B z komputerem.

Oznaczenie produktu: C5U89AA

Uchwyt mocujący HP Quick Release do monitorów LCD



Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA, zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Oznaczenie produktu: EM870AA

HP Integrated Work Center 3 dla komputerów Small Form Factor



Maksymalne wykorzystanie minimalnej przestrzeni roboczej dzięki zastosowaniu obudów SFF w zintegrowanym centrum roboczym HP v3. Dostosuj rozwiązanie typu „wszystko w jednym” poprzez połączenie obudowy HP SFF lub stacji roboczej z monitorem LED o maks. przekątnej ekranu 24".¹

Oznaczenie produktu: F2P06AA

Listwa HP LCD Speaker Bar



Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Oznaczenie produktu: NQ576AA

5 lata, serwis w następnym dniu roboczym, w miejscu instalacji

HP Care Pack: 5 lat, serwis w następnym dniu roboczym, w miejscu instalacji

Oznaczenie produktu: U7935E



Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/hpoptions

Monitor do notebooka HP EliteDisplay S231d IPS o przekątnej 58,4 cm (23") z podświetleniem LED BLU

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Wymaga podłączenia zarówno kabla wychodzącego USB, jak i kabla zasilającego pr. st. z monitora do notebooka HP.

² Wymaga treści w wysokiej rozdzielczości.

³ Wymagane usługi internetowe są sprzedawane oddzielnie.

⁴ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

⁵ Kabel Ethernet musi być podłączony do monitora, aby dostępna była łączność sieciowa.

⁶ Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

⁷ Produkt sprzedawany oddzielnie. Czas obowiązywania standardowej ograniczonej gwarancji zależy od regionu. Usługi HP Care Pack są sprzedawane oddzielnie. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą różnić się w zależności od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują stosowne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanych lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki i postanowienia świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach firmy HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

² Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors

Corzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadnych informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako dodatkowych gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne ani za informacje pominięte w niniejszym dokumencie.

