

# Monitores para comercio orientados al cliente HP



Soluciones para comercio



F7A92AA, G6U79AA, G7G29AA

Ofrezca a los clientes una visión clara de sus transacciones, información sobre precios y productos y comparta contenido dinámico en el punto de venta con los monitores para comercio orientados al cliente HP. Simplemente conecte los monitores a un sistema para punto de venta HP<sup>1,2</sup> o a un monitor HP L6015tm o L6017tm para contar con una solución para comercio completa.

### **Monitor para comercio integrado de 7 pulgadas orientado al cliente HP (F7A92AA)**

**Integre con facilidad el monitor LCD de 7 pulgadas en diagonal a su solución para comercio y agregue contenido de video y gráfico para mejorar la experiencia del cliente.**

- Comparta contenido dinámico, atractivo y multicolor en el punto de venta.
- Ofrezca a los clientes una visión clara de sus transacciones.
- Conecte el monitor (sin base) a través del conector USB en el marco que alimenta el CFD y elimina la necesidad de cables adicionales.
- El cristal de extremo a extremo sin marco es fácil de limpiar, protege del polvo y ofrece un aspecto moderno y elegante.

### **Monitor integrado para comercio 2x20 HP (G6U79AA/G7G29AA)**

**Agregue un monitor orientado al cliente brillante y claro a su punto de venta con el monitor integrado para comercio 2x20 HP.**

- Conectividad fácil sin cables con los sistemas para comercio HP RP2 y RP7 o con los monitores HP L6015/6017tm a través del conector USB en el marco.
- Proporcione a sus clientes información de fácil lectura sobre el precio, el producto y el pedido en un monitor LCD claro y nítido orientado hacia el cliente.
- Diseño de lado a lado, sin marco, fácil de limpiar y resistente al polvo
- Diseño durable para diversas áreas de mucho tránsito.

### **Monitor LCD de 10,4 pulgadas integrado para el cliente HP RP7 (QZ702AA)**

**El monitor de 10,4" pulgadas orientado al cliente HP RP7 proporciona una pantalla elegante y compacta (sin base) diseñada para aumentar el rendimiento y ofrecer una durabilidad extraordinaria.**

- Su tamaño pequeño y la capacidad de montaje VESA lo hacen ideal para compartir contenido de video y gráfico atractivo en el punto de venta.
- Diseño con cristal nivelado reforzado químicamente durable y fácil de limpiar. Ayuda a proporcionar protección contra el polvo y las salpicaduras y crea una apariencia moderna.
- Las pantallas industriales con LED blanco mejoran el brillo, ofrecen un alto contraste, aumentan la vida útil del producto y permiten un consumo eficiente de energía
- Ofrece el patrón VESA de 75 mm que permite un montaje flexible en ambientes con limitaciones de espacio.

## Monitor de 10,4 pulgadas para comercio HP L6010

(A1X76AA)

**Incluya un monitor sin base de 10,4 pulgadas HP L6010, moderno y con estilo, diseñado para aumentar el rendimiento y ofrecer una durabilidad excelente.**

- Su tamaño pequeño y la capacidad de montaje VESA lo convierten en una excelente pantalla secundaria orientada al cliente para compartir videos y gráficos atractivos o para usar como una pantalla de operador para espacios comerciales pequeños.
- Diseño industrial para ayudar a proteger el monitor en los entornos comerciales y de hospedaje y alimentación más exigentes.
- Diseño que ahorra espacio para adaptarse mejor a su ambiente.
- El patrón VESA de 75 mm estándar del sector permite un montaje flexible en una variedad de configuraciones para comercio.
- Diseño con cristal de lado a lado que proporciona una superficie fácil de limpiar.
- Una base ajustable de doble altura opcional<sup>1</sup> proporciona dos ajustes de altura y un ángulo de visión flexible que permite que el monitor se adapte exactamente a su espacio de trabajo en el mostrador.

## Monitor VFD orientado al cliente para comercio HP

(QZ701AA)

**Monitor 2x20 orientado al cliente que ofrece información de precio y producto de fácil lectura.**

- La pantalla admite caracteres y gráficos complejos.
- La amplia gama de capacidad de ajuste incluye altura, inclinación y rotación para una colocación flexible y una lectura máxima.
- Pantalla fluorescente de vacío (VFD) con 20 columnas y 2 líneas.
- Dos alturas disponibles.
- Se conecta a través de PUSB de 12 V estándar.

## Pantalla con poste HP

(FK255AA)

**Lea información del producto con facilidad en el momento del pago con el texto iluminado de la pantalla con poste para punto de venta HP de alto rendimiento.**

- Pantalla ajustable orientada al cliente que proporciona información clara y de fácil lectura y presenta un panel fluorescente de vacío (VFD) que ofrece comunicaciones con el cliente a una alta tasa de transferencia.
- Admite cuatro configuraciones de altura diferentes lo que le permite personalizar esta pantalla de acuerdo con su entorno de punto de venta.
- El posicionamiento flexible permite ajustes de inclinación y giro de la VFD de modo que la pantalla sea claramente visible para el cliente y el vendedor.
- Los componentes electrónicos están contenidos en el panel de la pantalla para evitar daños debido a superficies de mostrador húmedas. El kit de la pantalla también contiene una minibase circular opcional que ofrece estabilidad en espacios pequeños.

## Pantalla LCD con poste HP

(F7A93AA)

**Cautive a los clientes con contenido gráfico y de video colorido que proporciona una visión clara de sus transacciones en el punto de venta con la pantalla LCD con poste HP.**

- Integre fácilmente la pantalla montada en un poste a su solución de punto de venta y colóquela según sea necesario con altura y giro del cabezal de la pantalla ajustables.
- Un conector USB alimenta la pantalla y elimina la necesidad de cableado adicional.
- El diseño sin marco de lado a lado es fácil de limpiar y ayuda a proporcionar protección contra el polvo.

## Pantalla gráfica con poste HP

(QZ704AA)

**Presente texto y gráficos claros y fáciles de leer para mostrar precios de productos y los logotipos y diseños del vendedor con la durable pantalla gráfica con poste HP de 2 líneas durable.**

- La rotación, la inclinación y la altura ajustables le ayudan a personalizar la posición perfecta en cualquier lugar donde necesite colocar la pantalla y crear una línea más clara de visión entre el empleado de la tienda y los clientes.
- Un patrón con dos orificios para tornillo en la base de la pantalla ofrece seguridad adicional para atornillarla al mostrador o al espacio de trabajo.<sup>3</sup>
- El diseño moderno de cristal nivelado sin marco es estéticamente compatible con todos los sistemas para comercio HP<sup>4</sup> y con la mayoría de los monitores para comercio HP.
- Una interfaz estándar de la industria, modos de comando y controladores que ayudan a garantizar la compatibilidad inmediata con sus sistemas para comercio instalados en la actualidad.

## Monitores para comercio orientados al cliente HP



Monitor	Monitor para comercio integrado de 7 pulgadas orientado al cliente HP	Monitor de 10,4 pulgadas para el cliente HP L6010	Monitor LCD de 10,4 pulgadas integrado para el cliente HP
<b>Números de pieza</b>	F7A92AA	A1X76AA	QZ702AA
<b>Compatibilidad</b>	Sistema para comercio HP RP2, sistema para comercio HP RP7, o monitores HP L6015tm o L6017tm	Independiente. Compatible con todos los sistemas para comercio HP.	Sistema para comercio HP RP7
<b>Tipo de pantalla</b>	LCD, retroiluminación LED	LCD, retroiluminación LED	LCD, retroiluminación LED
<b>Luminosidad<sup>5</sup></b>	250 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Medidas (ancho x prof x alt)</b>	185 x 53,5 x 125 mm (7,28 x 2,11 x 4,92")	192,8 x 167,6 x 225 mm (7,59 x 6,6 x 8,86")	645,2 x 104,1 x 528,3 mm (25,4 x 4,1 x 20,8") (unidad sin base)
<b>Rango de temperaturas</b>	<b>En funcionamiento:</b> 10° a 40° C (50° a 104° F) a 20% - 85% de humedad (temperatura ambiente sin condensación) <b>Sin funcionar:</b> -30° a 65° C (-22° a 149° F) a 5% - 90% de humedad (ambiente, sin condensación)	<b>En funcionamiento:</b> 5° a 40° C (41° a 104° F) a 20% - 80% de humedad (sin condensación) <b>Sin funcionar:</b> -20° a 60° C (-4° a 140° F) a 5% - 95% (sin condensación)	<b>En funcionamiento:</b> 10 a 40° C (50° a 104° F) a 20 - 85% de humedad (ambiente, sin condensación) <b>Sin funcionar:</b> -30° a 65° C (-22 a 149° F) a 5% - 90% de humedad (ambiente, sin condensación)
<b>Ajuste de inclinación</b>	293 grados	-5 a +35 grados	De - 5 a + 45 grados
<b>Peso</b>	0,68 kg (1,5 lb)	1 kg (2,2 lb)	1,2 kg, 2,65 lb (sin base)
<b>Interfaz/conexión</b>	USB con alimentación de 5 V (solo montada en el puerto USB superior del monitor)	DVI-I	DVI-I
<b>Sistemas operativos<sup>6</sup></b>	Windows 10 (32 y 64 bits) Windows 10 IoT (32 y 64 bits) Windows Industry 8/8.1 (32 bits y 64 bits) Windows 8/8.1 Professional (32 bits y 64 bits) Windows 7 Professional (32 y 64 bits) Windows Embedded POS Ready 7 (32 bits y 64 bits) Windows Embedded POS Ready 2009 Windows XP Professional	Windows 10 Windows 10 IoT Windows 7 Professional (32 y 64 bits) Windows Embedded POSReady	Windows 10 (32 y 64 bits) Windows 10 IoT (32 y 64 bits) Windows 7 Professional de 32 bits Windows 7 Professional de 64 bits Windows Embedded POSReady Windows XP Professional
<b>Contenido del kit de opciones</b>	Pantalla de 7 pulgadas integrada para el cliente (CFD) HP y manual de garantía	Monitor para el cliente de 10,4 pulgadas HP L6010 y manual de garantía	Monitor para el cliente de 10,4 pulgadas integrado HP RP7 y manual de garantía
<b>Servicio y garantía<sup>7</sup></b>	Garantía limitada de (3) tres años con intercambio avanzado cuando se lo adquiere a HP. Hay opciones de servicios HP Care Pack disponibles para ampliar la cobertura de la garantía.		

## Monitores para comercio orientados al cliente HP



Monitor	Monitor integrado para comercio 2x20 HP	Monitor VFD para el cliente HP
<b>Números de pieza</b>	G6U79AA G7G29AA	QZ701AA
<b>Compatibilidad</b>	Sistema para comercio HP RP2; Modelos 2000 y 2030, Sistemas para comercio HP RP7; Modelos 7100 y 7800 o monitores táctiles para comercio HP L6015tm y HP L6017tm	Sistema para comercio HP RP7
<b>Caracteres admitidos</b>	G6U79AA: Caracteres no complejos G7G29AA: Caracteres complejos	Caracteres y gráficos complejos y no complejos
<b>Tipo de pantalla</b>	LCD, retroiluminación LED	Pantalla fluorescente de vacío
<b>Luminosidad<sup>5</sup></b>	370 cd/m <sup>2</sup>	350 - 700 cd/m <sup>2</sup>
<b>Medidas (ancho x prof x alt)</b>	220 x 75 x 40 mm (sin incluir el soporte para el accesorio USB) (8,66 x 2,95 x 1,57 in)	226 x 40,05 x 72 mm (8,89 x 1,58 x 2,84 in)
<b>Rango de temperaturas</b>	<b>En funcionamiento:</b> 10° a 40° C (50° a 104° F) a 20% - 85% de humedad (ambiente, sin condensación) <b>Sin funcionar:</b> -30° a 65° C (-22° a 149° F) a 5% - 90% de humedad (ambiente, sin condensación)	<b>En funcionamiento:</b> 10° a 40° C (50° a 104° F) a 20% - 85% de humedad (ambiente, sin condensación) <b>Sin funcionar:</b> -30° a 65° C (-22° a 149° F) a 5% - 90% de humedad (ambiente, sin condensación)
<b>Ajuste de inclinación</b>	179 grados	-5° a 60°
<b>Peso</b>	0,34 kg (0,74 lb)	1,75 kg (3,86 lb)
<b>Interfaz/conexión</b>	USB con alimentación de 5 V	USB+ALIM 12 V (se conecta al panel de E/S del RP7)
<b>Sistemas operativos<sup>6</sup></b>	Windows 10 (32 y 64 bits) Windows 10 IoT (32 y 64 bits) Windows Industry 8/8.1 (32 bits y 64 bits) Windows 8/8.1 Professional (32 bits y 64 bits) Windows 7 Professional (32 y 64 bits) Windows Embedded POSReady 7 (32 o 64 bits) Windows Embedded POSReady 2009	Windows 10 (32 y 64 bits) Windows 10 IoT (32 y 64 bits) Windows 7 Professional de 32 bits Windows 7 Professional de 64 bits Windows Embedded for Point of Service Windows Embedded POSReady Windows XP Professional
<b>Contenido del kit de opciones</b>	Monitor integrado para comercio HP y manual de garantía	Monitor VFD para el cliente HP y manual de garantía
<b>Servicio y garantía<sup>7</sup></b>	Garantía limitada de (3) tres años con intercambio avanzado cuando se lo adquiere a HP. Hay opciones de servicios HP Care Pack disponibles para ampliar la cobertura de la garantía.	

## Monitores para comercio orientados al cliente HP



Monitor	Pantalla con poste HP	Pantalla LCD con poste HP	Pantalla gráfica con poste HP
<b>Números de pieza</b>	FK225AA	F7A93AA	QZ704AA
<b>Compatibilidad</b>	Compatible con todos los sistemas para comercio	Compatible con todos los sistemas para comercio	Compatible con todos los sistemas para comercio
<b>Caracteres admitidos</b>	Caracteres complejos	Por determinar	Caracteres complejos
<b>Tipo de pantalla</b>	Pantalla fluorescente de vacío, verde azulado	LCD con retroiluminación LED	Pantalla fluorescente de vacío, verde azulado
<b>Luminosidad<sup>5</sup></b>	350 – 700 cd/m <sup>2</sup> (máx)	250 cd/m <sup>2</sup>	350-700 cd/m <sup>2</sup> (máx)
<b>Medidas (ancho x prof x alt)</b>	Dimensiones del panel: 225 x 50 x 86 mm (8,85 x 1,9 x 3,3") Dimensiones de la base rectangular: 217 x 106 x 20 mm (8,5 x 4,2 x 0,8") Base circular opcional: 65,48 x 70,96 x 35 mm (2,6 x 2,8 x 1,4")	185 x 66 x 58 mm (7,3 x 2,6 x 2,3")	Dimensiones del panel: 226 x 40,25 x 72 mm (8,9 x 1,6 x 2,8") Dimensiones de la base rectangular: 180 mm x 140 mm x 24mm (7 x 5,5 x 0,9")
<b>Rango de temperaturas</b>	<b>En funcionamiento:</b> 10° a 40° C (50° a 104° F) a 20% - 85% de humedad (temperatura ambiente sin condensación) <b>Sin funcionar:</b> -30° a 65° C (-22° a 149° F) a 5% - 90% de humedad (ambiente, sin condensación)	<b>En funcionamiento:</b> 10° a 40° C (50° a 104° F) a 20% - 85% de humedad (temperatura ambiente sin condensación) <b>Sin funcionar:</b> -30° a 65° C (-22° a 149° F) a 5% - 90% de humedad (ambiente, sin condensación)	<b>En funcionamiento:</b> 10° a 40° C (50° a 104° F) a 20% - 85% de humedad (temperatura ambiente sin condensación) <b>Sin funcionar:</b> -30° a 65° C (-22° a 149° F) entre el 5% y el 90% de humedad (sin condensación, ambiente)
<b>Capacidad de ajuste</b>	355 grados (máx)	Rango de inclinación de movimiento - 293°	Rotación horizontal (máx) de 180 grados
<b>Peso</b>	0,52 kg, 1,15 lb (VFD y cable); 0,045 kg, 0,10 lb (1 poste); 0,46 kg, 1,01 lb (base rectangular); 0,025 kg, 0,06 lb (base circular)	Peso de CFD: 0,71 kg (1,57 lb) Peso del poste/base 1,80 kg (3,97 lb)	0,59 kg (1,3 lb) (VFD y cable) 0,05 kg (0,11 lb) (1 poste) 1,06 kg (2,34 lb) (base rectangular)
<b>Interfaz/Conexión</b>	USB Type-A 5 V	USB con alimentación de 5 V	USB con alimentación de 12 V
<b>Sistemas operativos<sup>6</sup></b>	Windows 10 (32 y 64 bits) Windows 10 IoT (32 y 64 bits) Windows 8/8.1 Professional (32 bits y 64 bits) Windows Industry 8/8.1 (32 bits y 64 bits) Windows 7 Professional (32 y 64 bits) Windows Embedded POS Ready 7 (32 bits y 64 bits) Windows Embedded POS Ready 2009 Windows XP Professional	Windows 10 (32 y 64 bits) Windows 10 IoT (32 y 64 bits) Windows 8/8.1 Professional (32 bits y 64 bits) Windows Industry 8/8.1 (32 bits y 64 bits) Windows 7 Professional (32 y 64 bits) Windows Embedded POS Ready 7 (32 bits y 64 bits) Windows Embedded POS Ready 2009 Windows XP Professional	Windows 10 (32 y 64 bits) Windows 10 IoT (32 y 64 bits) Windows 7 Professional (32 y 64 bits) Windows Embedded POSReady 2009 Windows Embedded POSReady 7 (32 o 64 bits)
<b>Contenido del kit de opciones</b>	Pantalla con poste para punto de venta HP y Manual de garantía de opciones	Pantalla LCD para poste HP, base de poste, piezas de poste (cant. 3.), tornillos para montaje.	Montaje para pantalla gráfica para poste en punto de venta HP y manual de garantía
<b>Servicio y garantía</b>	Garantía limitada de (3) tres años con intercambio avanzado cuando se lo adquiere a HP. Hay opciones de servicios HP Care Pack disponibles para ampliar la cobertura de la garantía.		

- 1 La compatibilidad con los Sistemas para comercio HP varía según el modelo; ver página 2.
- 2 Se vende por separado.
- 3 El soporte de montaje se vende por separado.
- 4 El sistema para comercio HP rp5800 debe configurarse con un puerto PUSV de 12 voltios para proporcionar alimentación y datos.
- 5 Todas las especificaciones muestran las características típicas facilitadas por los fabricantes de componentes para HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
- 6 No todas las funciones están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización y/o la compra por separado de hardware, controladores y/o software para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Consulte [microsoft.com](http://microsoft.com).
- 7 Los servicios HP Care Pack extienden los contratos de servicio más allá de las garantías estándar. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar en función de su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir de la fecha de compra del hardware. Para elegir el nivel de mantenimiento adecuado para su producto HP, consulte la herramienta HP Care Pack Services Lookup en [hp.com/go/lookuptool](http://hp.com/go/lookuptool). Información adicional sobre los Servicios HP Care Pack por producto disponible en [hp.com/hps/carepack](http://hp.com/hps/carepack).

**Más información en**  
[hp.com/go/POS](http://hp.com/go/POS)

---

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que se proporcionan con dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se hace responsable de los errores técnicos o editoriales ni de las omisiones que pueda contener el documento.

Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.

4AA5-3983SPL, julio de 2018

