

Taulukot

HP LD4730Ga, 119,4 cm:n (47 tuuman) Micro-Bezel-videoseinä ja suojalasi;



Herätä huomiota

HP LD4730Ga ja sen Corning® Gorilla® -lasi sopivat erinomaisesti huikelle videoseinäinstallaatioille, jotka vetävät asiakkaan huomion puoleensa, sillä ratkaisun näyttötekniikka ja suorituskyky ovat erinomaiset ja lisäksi käytössä on huippuohut kehys, joka on käytettäessä lähes näkymätön.



Älykäs tekniikka

- Käytä yksinkertaistettua VOE (Video-Over-Ethernet) -tekniikkaa jopa kahdentoista verkkoon liitetyn LFD-suurkokonäytön hallintaan ja käyttöönottoon yrityksessä, asennusten yksinkertaistamiseen, joustavuuden lisäämiseen ja käyttöönottokustannusten vähentämiseen.

Välitöntä tuottavuutta

- Hallitse etäyhteyden välityksellä LFD-näyttöä ja viestejä "lennossa" -komennolla ja HP Network Sign Manager -ohjelmassa suoritetuilla asetusten muutoksilla – täydellinen ratkaisu useiden LAN-verkkoon yhdistettyjen näyttöjen hallintaan varastotiloissa, auloissa, toimistoissa ja matkapisteissä.

HP DreamColor -laatua

- Tee kaikkien LFD-näyttöjen värien yhdistelystä aiempaa vaivattomampaa ja pidä videoseinä täydellä teholla käyttämällä HP DreamColor -kalibroitratkaisua (hankittava erikseen), joka tarjoaa isännättömän värikalibroinnin ja tarkat värit koko näytön alueella.

Valmistettu kestävästi

- Nauti kestävästä LFD-näytöstä, joka on suunniteltu parempaa suorituskykyä ja luotettavuutta silmällä pitäen ja jossa on myös Corning® Gorilla® Glass -lasi. Se on helposti puhdistettavissa oleva, kulumista kestävä kirkas päällyste tasaisille pinnoille ja pitää optisen näkyvyyden huipputasolla.

HP LD4730Ga, 119,4 cm:n (47 tuuman) Micro-Bezel-videoseinä ja suojalasi; Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotenumero	K4Q70AA;
Tuotteen väri	Musta
Näytön koko (lävistäjä)	119,4 cm (47 tuumaa)
Näyttötyyppi	IPS-paneeli
Paneelin aktiivinen alue	103,97×58,48 cm;
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	800 cd/m ²
Kontrastisuhte	staattinen 1400 : 1; dynaaminen 100 000 : 1 ¹
Vasteaikasuhte	30 ms (päälle/pois); 12 ms (harmaasta harmaaseen) ¹
Kuvasuhde	16:9
Alkuperäinen tarkkuus	1 920 x 1 080
Tuetut kuvatarkkuudet	1920 × 1080; 1680 × 1050; 1600 × 1200; 1600 × 900; 1440 × 900; 1366 × 768; 1280 × 1024; 1280 × 720; 1024 × 768; 800 × 600; 640 × 480
Näytön ominaisuudet	Antistaattinen; häikäisyneisto; kielen valinta; Plug-and-Play; säätötoiminnot; käyttäjän ohjelmoitavissa; IPS-tekniikka
Käyttäjätöiminnot	Tulo; valikko; nelipainikkeinen näyttövalikko; virta
Sisääntulosignaali	1 VGA-tulo; 1 VGA-lähtö; 1 DisplayPort-tulo; 1 DisplayPort-lähtö
Portit ja liittimet	USB 2.0 -portti, RJ-45 -portti; 2 RS-232C-liitäntää; ääniliitäntä; 2 kaiutinta (Kaiuttimet hankittava erikseen)
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	Paneelin aktiivinen alue: 103,97×58,48 cm; 200 W (enintään), 160 W (yleensä), 0,5 W (valmiustilassa); Näytön tarkkuus: 1 920 x 1 080
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k)	104,9×10,13×59,41 cm
Paino	29,3 kg (Vain näyttöosa)
Sertifikaatit ja yhteensopivuus	UL UL60950-1 Ensimmäinen painos; cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03; NOM NYCE; TUV EN60950-1; PSE J60065 (H14); J55013 (H14); CCC GB4943; GB9254; GB17625.1; PSB IEC60950-1; TUV-S (Argentiina) IEC60950-1; BSMI CNS13438; CNS14336; FCC LUOKKA B FCC 47 CFR osa 15, luokka B; ICES-003 luokka B; CE EN55022B; EN55024; EN61000-3-2; VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4; CISPR-22B; C-Tick AS/NZS3548:1995; KCC (Korea) Edellytykset; Korean Energy Boy -merkki; SmartWay – vain Pohjois-Amerikka – energialogistiikka; EUP, erä 6, taso 1
Pakkauksen sisältö	VGA-johto; DisplayPort-johto; virtajohto; etähallinta; infrapunajohto; infrapunavastaanotinmoduuli; dokumentaatiopaketti
Takuu	Yhden vuoden rajoitettu takuu sisältää yhden vuoden takuun osille ja työlle. Tiedet rajoitukset ovat voimassa.

HP LD4730Ga, 119,4 cm:n (47 tuuman) Micro-Bezel-videoseinä ja suojalasi;

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP:n 3 vuoden laitteistotuki,
4 h, 9x5, asiakkaan tiloissa,
vain pöytäkone



HP Care Pack -palvelut sisältävät parannettuja palveluita, joilla tehostamme takuusi. Voit olla rauhallisin mielin ja toimia tehokkaasti.

Tuotenumero: U4863E

HP LD4730Ga, 119,4 cm:n (47 tuuman) Micro-Bezel-videoseinä ja suojalasi;

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Lue lisää osoitteessa

www.hp.eu/monitors

Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakoilmoitusta. Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

