

Adatlap

HP LD4730Ga 119,4 cm-es (47 hüvelykes) mikrokeretes videofal-kijelző védőüveggel



Keltsen feltűnést

A beépített Corning® Gorilla® Glass üveggel felszerelt HP LD4730Ga, amely tökéletes a vásárlók figyelmét felkeltő, szemet gyönyörködtető videofalak kialakításához, lenyűgöző kijelzőtechnológiát és -teljesítményt biztosít, továbbá rendkívül vékony kerettel rendelkezik, amely több kijelző együttes használatakor szinte láthatatlan.



Intelligens technológia

- Az egyszerűsített Video-Over-Ethernet (VOE) segítségével a vállalatban hatékonyan kezelhet és telepíthet akár 12 hálózatra csatlakozó nagy formátumú kijelzőt, megkönnyítheti azok telepítését, növelheti a rugalmasságot és csökkentheti a telepítési költségeket.

Azonnali termelékenység

- A HP Network Sign Manager szoftver segítségével távolról vezérelheti és kezelheti a nagy formátumú kijelzőt és üzeneteit a „működés közben használható” parancsokkal és beállításmódosításokkal, ami ideális megoldás az üzletekben, előterekben, irodákban és közlekedési csomópontokban elhelyezett, LAN hálózatra csatlakozó kijelzők esetében.

HP DreamColor minőség

- Leegyszerűsítheti az összes nagy formátumú kijelző színegyeztetését és csúcsteljesítményen működtetheti videofalát a HP DreamColor kalibrációs megoldás (külön vásárolható meg) segítségével, amely gazdagép nélküli színkalibrációt biztosít az egységes és pontos szín megjelenítéshez a kijelző teljes területén.

Tartósság a kezdetektől fogva.

- Élvezze a magasabb teljesítményre és megbízhatóságra tervezett, nagy formátumú kijelző tartósságát a beépített Corning® Gorilla® Glass üvegnek köszönhetően, amelynek könnyen tisztítható, kopásálló bevonata biztosítja a sértetlen optikai tisztaságot megőrző sima, egyenletes felületet.

HP LD4730Ga 119,4 cm-es (47 hüvelykes) mikrokeretes videofal-kijelző védőüveggel

Műszaki jellemzők táblázata



Termékszám	K4Q70AA;
Termékszín	Fekete
Képernyőméret (átlós)	119,4 cm (47")
Képernyő típusa	IPS panel
Panel aktív területe	103,97 x 58,48 cm;
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Fényerő	800 cd/m ²
Kontrasztarány	1400:1 statikus; 100 000:1 dinamikus ¹
Válaszarány	30 ezredmásodperces be-/kikapcsolási válaszüidő; 12 ezredmásodperces szűrőkéről szűrőkére válaszüidő ¹
Oldalarány	16:9
Natív felbontás	1920 x 1080
Támogatott felbontások	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Megjelenítési jellemzők	Antisztatikus; Csillagásmentes; Nyelvválasztás; Plug and Play; Felhasználói vezérlők; Felhasználó által programozható; Képsíkváltás
Felhasználói vezérlők	Bemenet; Menü; Négygombos OSD; Tápellátás
Bemeneti jel	1 VGA bemenet; 1 VGA kimenet; 1 DisplayPort bemenet; 1 DisplayPort kimenet
Portok és csatlakozók	1 USB 2.0; 1 RJ-45; 2 RS-232C; 1 audió; 2 hangszóró (A hangszórók nem képezik a termék részét)
Bemeneti táp	Bemenő feszültség: 100–240 V~
Energiafogyasztás	Panel aktív területe: 103,97 x 58,48 cm; 200 W (maximális), 16 W (jellemző) 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 1920 x 1080
Méreték állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)	104,9 x 10,13 x 59,41 cm
Súly	29,3 kg (Csak kijelzőegység)
Tanúsítvány és megfelelés	UL UL60950-1 Első kiadás; cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03; NOM NYCE; TUV EN60950-1; PSE J60065 (H14); J55013 (H14); CCC GB4943; GB9254; GB17625.1; PSB IEC60950-1; TUV-S (Argentina) IEC60950-1; BSMI CNS13438; CNS14336; FCC CLASS B FCC 47 CFR 15. rész, B osztály; ICES-003 B osztály; CE EN55022B; EN55024; EN61000-3-2; VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4; CISPR-22B; C-Tick AS/NZS3548:1995; KCC (koreai) követelmények; Korea Energy Boy; SmartWay – csak Észak-Amerika – energialogisztika; EUP 6. tétel, 1. szint
A doboz tartalma	VGA-kábel; DisplayPort-kábel; Tápkábel; Tápvézellő; IR-kábel; IR-vevőmodul; Dokumentációs készlet
Garancia	1 éves korlátozott jótállás, amibe beletartozik az alkatrész és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

HP LD4730Ga 119,4 cm-es (47 hüvelykes) mikrokeretes videofal-kijelző védőüveggel

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékeltek)

HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 helyszíni hardvertámogatás csak asztali számítógépekhez



A HP Care Pack szolgáltatások magasabb szolgáltatási szintekkel egészítik ki a jótállás hatókörét, így zavartalan és nyugodt használatot biztosítanak.

Termékszám: U4863E

HP LD4730Ga 119,4 cm-es (47 hüvelykes) mikrokeretes videofal-kijelző védőüveggel

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

További tájékoztatás:

www.hp.eu/monitors

Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket

www.hp.com/go/getupdated

A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelte, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

