Folha de Dados

Monitor de vídeo de parede HP LD4730Ga de 119,4 cm (47 pol.) com painel extremamente fino e vidro protetor;

Faça sensação

Ideal para instalações de vídeo na parede impressionantes que atraem a atenção do cliente, o HP LD4730Ga com Corning® Gorilla® Glass integrado fornece uma tecnologia de visualização e um desempenho fora de série, juntamente com um painel extremamente fino que é praticamente invisível num conjunto de monitores.

Tecnologia inteligente

- Utilize a Video–Over–Ethernet (VOE) simplificada para gerir e implementar com maior eficiência até 12 ecrãs de grande formato (LFD) ligados em rede na empresa, simplificar as instalações, aumentar a flexibilidade e ajudar a reduzir os custos de implementação.

Produtividade imediata:

- Controle e gira remotamente o seu LFD e a sua mensagem com o comando "on-the-fly" e alterações de definições com o software HP Network Sign Manager--perfeito para vários ecrãs ligados à LAN em lojas, halls de entrada, escritórios e aeroportos.

Qualidade HP DreamColor

- Simplifique a correspondência de cores em todos os LFD e mantenha a sua instalação de vídeo na parede no desempenho máximo com a HP DreamColor Calibration Solution (vendida separadamente), que proporciona uma calibração de cores para uma cor consistente e precisa em toda a área de ecrã.

Construído para durar

- Desfrute da durabilidade da conceção LFD para um desempenho melhorado e uma fiabilidade que também inclui Corning® Gorilla® Glass integrado, um revestimento fácil de limpar e resistente ao desgaste para superfícies planas e suaves que mantém a claridade ótica intacta.

Monitor de vídeo de parede HP LD4730Ga de 119,4 cm (47 pol.) com painel extremamente fino e vidro protetor; Tabela de especificações

Número do produto	K4Q70AA;
Cor do Produto	Preto
Dimensão do ecrã (diagonal)	119,4 cm (47 pol.)
Tipo de ecrã	Painel IPS
Área ativa do painel	103,97 x 58,48 cm;
Ângulo de visualização	178° na horizontal; 178° na vertical
Luminosidade	800 cd/m²[1]
Relação de contraste	1400:1 estático; 100.000:1 dinâmico[1]
Razão de resposta	30 ms on/off; 12 ms cinza para cinza[1]
Proporção	16:9
Resolução nativa	1920 x 1080
Resoluções suportadas	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Características do ecrã	Antiestático; Antirreflexo; Seleção de idioma; Plug and Play; Controlos do utilizador; Programável pelo utilizador; In plane switching
Controlos de utilizador	Entrada; Menu; OSD 4 botões; Alimentação
Sinal de entrada	1 entrada VGA; 1 saída VGA; 1 entrada DisplayPort; 1 saída DisplayPort
Portas e Ligações	1 USB 2.0; 1 RJ-45; 2 RS-232C; 1 áudio; 2 altifalantes (Altifalantes não incluídos)
Potência de entrada	Tensão de entrada: 100 a 240 V CA
Consumo de energia	Área ativa do painel: 103,97 x 58,48 cm; 200 W (no máximo), 160 W (normal), 0,5 W (em espera); Resolução do ecrã: 1920 x 1080
Dimensões sem suporte (L x P x A)	104,9 x 10,13 x 59,41 cm
Peso	29,3 kg (Apenas tela)
Certificação de conformidade	UL UL60950-1 Primeira edição; cUL CAN/CSA-C22.2 N. º 60950-1-03; NOM NYCE; TUV EN60950-1; PSE J60065 (H14); J55013 (H14); CCC GB4943; GB9254; GB17625.1; PSB IEC60950-1; TUV-S (Argentina) IEC60950-1; BSMI CNS13438; CNS14336; FCC CLASSE B FCC 47 CFR, Parte 15 Classe B; ICES-003 Classe B; CE EN55022B; EN55024; EN61000-3-2; VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4; CISPR-22B; C-Tick AS/NZS3548:1995; Requisitos KCC (Coreanos); Energy Boy Coreia; SmartWay - NA apenas - Energy logistics; EUP Lot 6 Tier 1
Conteúdo da embalagem	Cabo VGA; Cabo DisplayPort; Cabo de alimentação; Controlo remoto; Cabo de infravermelhos; Módulo recetor de infravermelhos; Kit de documentação
Garantia	Garantia limitada de 1 ano, incluindo 1 ano para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.

Monitor de vídeo de parede HP LD4730Ga de 119,4 cm (47 pol.) com painel extremamente fino e vidro protetor;

Acessórios e serviços (não incluídos)

Suporte HP HW 3a 4 horas 9x5 Desktop no local	Os serviços HP Care Pack oferecem níveis de serviço atualizados que incrementam a cobertura da garantia para que não tenha que se preocupar por nada e possa trabalhar sen nenhum problema. **Número do produto: U4863E**

Monitor de vídeo de parede HP LD4730Ga de 119,4 cm (47 pol.) com painel extremamente fino e vidro protetor;

Especificações técnicas renúncias

[1] Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.

Saiba mais em
www.hp.eu/monitors

Recorra aos serviços financeiros HP
Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.

4AA5-6757PTE, Janeiro 2015