

Сводка

Дисплей для видеостены HP LD4730Ga диагональю 119,4 см (47"), ультратонкая рамка с защитным стеклом



Выделитесь из толпы

HP LD4730Ga со стеклом Corning® Gorilla® Glass — это идеальный выбор для создания видеостен, которые никого не оставят равнодушным. Эти высокопроизводительные дисплеи отличаются великолепным качеством изображения и ультратонкой рамкой, которая после монтажа практически не заметна.



Интеллектуальные технологии

- Поддержка технологии Video-Over-Ethernet (VOE) призвана упростить установку, повысить гибкость и снизить расходы на развертывание видеостен и обеспечить эффективное управление 12 широкоформатными дисплеями, подключенными к корпоративной сети.

Готовность к работе при первом включении

- HP Network Sign Manager с поддержкой дистанционных команд обеспечивает эффективное управление широкоформатными дисплеями, которые размещены в магазине, лобби, офисе или другом подобном помещении и подключены к локальной сети.

Качество HP DreamColor

- Решение HP DreamColor Calibration (приобретается отдельно) упрощает настройку дисплеев за счет автономной системы калибровки, обеспечивая высокое качество изображения и однородность цветовой гаммы всей видеостены.

Разработано на века

- Оцените возможности надежного и высокопроизводительного широкоформатного дисплея, изготовленного с применением устойчивого к повреждениям и легкого в чистке стекла Corning® Gorilla® Glass, которое обеспечивает непревзойденную четкость изображения.

Дисплей для видеостены HP LD4730Ga диагональю 119,4 см (47"), ультратонкая рамка с защитным стеклом Таблица спецификации



Код продукта	K4Q70AA;
Цвет продукта	Черный
Размер дисплея (диагональ)	119,4 см (47")
Тип дисплея	IPS-панель
Активная область панели	103,97 x 58,48 см;
Угол обзора	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Яркость	800 кд/м ²
Контрастность	1400:1 (статическая); 100 000:1 (динамическая) ¹
Скорость реагирования	30 мс (включение-выключение); 12 мс (серый-серый) ¹
Соотношение сторон	16:9
Подлинное разрешение	1920 x 1080
Поддерживаемые разрешения	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Характеристики монитора	Антистатическое покрытие; антибликовое покрытие; выбор языка; технология Plug-and-Play; пользовательские элементы управления; поддержка пользовательских настроек; встроенная коммутация
Пользовательские органы управления	Ввод; меню; экранное меню с 4 кнопками; питание
Входной сигнал	1 входной разъем VGA; 1 выходной разъем VGA; 1 входной разъем DisplayPort; 1 выходной разъем DisplayPort;
Порты и разъемы	1 разъем USB 2.0; 1 разъем RJ-45; 2 разъема RS-232C; 1 аудиоразъем; 2 динамика (Динамики в комплект поставки не входят)
Входное питание	Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока
Потребляемая мощность	Активная область панели: 103,97 x 58,48 см; 200 Вт (максимум), 160 Вт (стандарт), 0,5 Вт (в режиме ожидания); Разрешение экрана: 1920 x 1080
Размеры изделия без подставки (Ш x Г x В)	104,9 x 10,13 x 59,41 см
Вес	29,3 кг (Только экран)
Сертификация и соответствие	UL UL60950-1 в первой редакции; cUL CAN/CSA-C22.2 №. 60950-1-03; NOM NYCE; TUV EN60950-1; PSE J60065 (H14); J55013 (H14); CCC GB4943; GB9254; GB17625.1; PSB IEC60950-1; TUV-S (Аргентина) IEC60950-1; BSMI CNS13438; CNS14336; FCC CLASS B FCC 47 CFR часть 15, класс B; ICES-003 класс B; CE EN55022B; EN55024; EN61000-3-2; VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4; CISPR-22B; C-Tick AS/NZS3548:1995; требования KCC (Корея); Energy Voу (Корея); SmartWay — только NA — Энергетическая логистика; EUP Lot 6, уровень 1
Комплектация	Кабель VGA; кабель DisplayPort; кабель питания; пульт дистанционного управления; кабель ИК; модуль ИК-приемника; комплект документации
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком на 1 год, включая 1 год гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.

Дисплей для видеостены HP LD4730Ga диагональю 119,4 см (47"), ультратонкая рамка с защитным стеклом

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Услуга HP по обслуживанию настольных ПК на территории заказчика в течение 4 часов, 9 x 5, 3 года



Услуги HP Care Pack предназначены для расширения возможностей обслуживания, обеспечивая непрерывность бизнес-процессов и стабильную работу инфраструктуры.

Код продукта: U4863E

Дисплей для видеостены HP LD4730Ga диагональю 119,4 см (47"), ультратонкая рамка с защитным стеклом

Технические спецификации Отказ от ответственности

¹ Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/monitors

Воспользуйтесь услугами HP Financial Services

Ознакомьтесь с информацией о вариантах ежемесячных платежей и планах обновления инфраструктуры, которые помогут обеспечить высокий уровень гибкости для достижения целей в области ИТ. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/hpfs.

Подписаться на обновления
www.hp.com/go/getupdated

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

