

Podatkovni list

Zaslon HP LD4730Ga z diagonalo 119,4 cm (47 palcev) ter okvirjem Micro-Bezel za zidno namestitvev in zaščitnim steklom



Vzbudite pozornost

HP LD4730Ga z vgrajenim steklom Corning® Gorilla® Glass je popoln zaslon za zidne namestitve, ki pritegne pozornost kupcev in jih očarajo, ter nudi neverjetno zaslonsko tehnologijo in zmogljivost ter mikro tanki okvir, ki je dobesedno neviden.



Pametna tehnologija

- Uporabljajte poenostavljeni prenos videa prek etherneteta (VOE) za učinkovitejše upravljanje in uvedbo 12 z omrežjem povezanih zaslonov velikega formata (LFD) v podjetju, poenostavljene namestitve, povečano prilagodljivost in zmanjšanje stroškov razmestitve.

Takojšnja uporaba

- Na daljavo nadzorujte in upravljajte zaslon LFD ter svoje sporočilo z »letečim« ukazom in spremembami nastavitvev s programsko opremo HP Network Sign Manager – to je popolna rešitev za več zaslonov, povezanih z omrežjem LAN, v trgovinah, avlah, pisarnah in potovalnih središčih.

Kakovost HP DreamColor

- Poenostavite ujemanje barv na vseh zaslonih LFD in zagotovite najboljšo zmogljivost zidne namestitve s kalibracijsko rešitvijo HP DreamColor (na voljo posebej), ki nudi kalibracijo barv brez gostitelja za dosledne in natančne barve na celotnem zaslonu.

Izdelan za trajnost

- Uživajte v trpežnosti, zasnovani za zaslone velikega formata (LFD), ki omogoča izboljšano zmogljivost in zanesljivost ter vključuje vgrajeno steklo Corning® Gorilla® Glass z vodoodporno prevleko za preprosto čiščenje za gladke in ravne površine, ki ne vpliva na optično jasnost.

Zaslon HP LD4730Ga z diagonalo 119,4 cm (47 palcev) ter okvirjem Micro-Bezel za zidno namestitev in zaščitnim steklom Tabela specifikacij



Številka izdelka	K4Q70AA;
Barva izdelka	Črno
Velikost zaslona (diagonala)	119,4 cm (47")
Vrsta prikaza	Plošča IPS
Aktivno območje plošče	103,97 x 58,48 cm;
Kot gledanja	178° vodoravno; 178° navpično
Svetlost	800 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1400 : 1 statično; 100000 : 1 dinamično ¹
Razmerje odzivov	30 ms vkl/izkl; 12 ms iz sive v sivo ¹
Razmerje širine/višine	16 : 9
Privzeta ločljivost	1920 x 1080
Podprte ločljivosti	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Funkcije zaslona	Zaščita proti statični elektriki; Zaščita proti bleščanju; Izbira jezika; Vstavi in poženi; Uporabniške nastavitve; Uporabniško nastavljljiv; Tehnologija IPS (In-plane switching)
Nadzor uporabnika	Vhod; Meni; 4 gumbi za zaslonski meni; Napajanje
Vhodni signal	1 vhod VGA; 1 izhod VGA; 1 vhod DisplayPort; 1 izhod DisplayPort
Vrata in priključki	1 vrata USB 2.0; 1 priključek RJ-45; 2 vrat RS-232C; 1 vhod za zvok; 2 zvočnika (Zvočniki niso priloženi)
Vhodna moč	Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti
Poraba energije	Aktivno območje plošče: 103,97 x 58,48 cm; 200 W (največ), 160 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljeno); Ločljivost zaslona: 1920 x 1080
Mere brez stojala (Š x G x V)	104,9 x 10,13 x 59,41 cm
Teža	29,3 kg (Samo glava)
Certifikat in skladnost	UL UL60950-1 – prva izdaja; cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03; NOM NYCE; TUV EN60950-1; PSE J60065 (H14); J55013 (H14); CCC GB4943; GB9254; GB17625.1; PSB IEC60950-1; TUV-S (Argentina) IEC60950-1; BSMI CNS13438; CNS14336; FCC CLASS B FCC 47 CFR, 15. del, razred B; ICES-003, razred B; CE EN55022B; EN55024; EN61000-3-2; VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4; CISPR-22B; C-Tick AS/NZS3548:1995; zahteve KCC (za Korejo); Korea Energy Boy; SmartWay – samo NA – Energy logistics; EUP, 6. del, 1. nivo
Vsebina škatle	Kabel VGA; Kabel DisplayPort; Napajalni kabel; Daljinski upravljalnik; Kabel IR; Modul sprejemnika IR; Komplet z dokumentacijo
Garancija	1-letna omejena garancija za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.

Zaslon HP LD4730Ga z diagonalo 119,4 cm (47 palcev) ter okvirjem Micro-Bezel za zidno namestitvev in zaščitnim steklom

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

HP-jeva 3-letna 4-urna podpora (9 x 5) pri stranki samo za strojno opremo



Storitve HP Care Pack ponujajo višje ravni storitev, ki izboljšujejo vaše garancijsko kritje, da boste popolnoma brez skrbi in da boste lahko nemoteno delali.

Številka izdelka: U4863E

Zaslon HP LD4730Ga z diagonalo 119,4 cm (47 palcev) ter okvirjem Micro-Bezel za zidno namestitvev in zaščitnim steklom

Tehnične specifikacije zanikanja

¹ Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors

Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

