

# HP Scitex FB550 nyomtató



## Biztonságos lépés a merev anyagok alkalmazása felé



### Több lehetőséget kínálhat ügyfeleinek merev anyagokból

- Megtapasztalhatja a valódi értéket ezzel a megfizethető nyomtatóval, amely kiváló minőségű alkalmazásokra is ideális.
- Szinte bármilyen merev/rugalmas adathordozóra<sup>1</sup> nyomtathat, 64 mm vastagságig. A HP tinták kiemelkedő tartósságot és rugalmasságot biztosítanak.
- Speciális feladatokat is elvállalhat, új ügyfeleket szerezhet és hatékonyabban dolgozhat: fehér tinta<sup>2</sup>, kétoldalas dokumentumok, matt/fényes, textúrázott hatások.
- Jobb képminőség, fejlettebb nagy kapacitású fényképnymtatási módok és magas szintű áttetszőség a fehér színek esetében.

### Az egyszerű, termelékeny munkafolyamatok révén gyorsan teljesítheti a megrendeléseket

- Akár 18,5 m<sup>2</sup>/h sebességgel nyomtathat beltéri minőségben<sup>3</sup>, a 3 literes HP kellekkel pedig biztosíthatja a hosszú távú működést.
- A hatékony munkafolyamatoknak köszönhetően egyszerre tölthet be, nyomtathat és gyűjthet össze adathordozókat.
- A több kép és többféle méret nyomtatására képes készülékkel akár 4 lapra is nyomtathat egyszerre szegélyek nélkül, így időt takaríthat meg.
- A rugalmas anyagokhoz kialakított új asztali tekercestartó kialakítása könnyű, gyors és hatékony rövid távú nyomtatást tesz lehetővé.

### Erőteljes és kompakt kialakítás, amely a legtöbb munkakörnyezetbe illeszkedik

- Álljon nyomtatásra készen – nyugodtan támaszkodhat a HP mérnökeinek bevált megoldásaira és megbízható partneri támogatásra.
- A jelenleg elérhető egyik legkompaktabb nyomtatóval optimalizálhatja nyomtatási vállalkozása helykihasználását.
- Hosszú üzemidő az automatikus karbantartással, a nyomtatófej-szervizeléssel és a HP Print Care karbantartási segítségnyújtással.
- A teljesen zárt nyomtató biztonságos munkakörnyezetet teremt. A HP UV-fényre száradó tinták nem igényelnek speciális szellőztetést.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Rugalmas adathordozókra az opcionális HP Scitex FB550 tekercsnyomtató-készlettel nyomtathat. A nyomtatási teljesítmény az adathordozó függvényében változhat.

<sup>2</sup>A fehér tinta használatához egy külön megvásárolható HP Scitex FB5xx/7xx fehér tintához készült bővítőkészlet szükséges.

<sup>3</sup>Nyomtatási sebesség a beltéri cégtábla nyomtatás mód használata mellett.

<sup>4</sup>Az Egyesült Államok munkahelyi biztonságot és egészséget felügyelő szervezete (OSHA) által támogatott követelmények teljesítéséhez nincs szükség speciális szellőztetőberendezésre (légszűrésre). A speciális szellőztetőberendezések telepítése a vásárlók megfontolása alapján történik – további információkért tekintse meg a Helyszíni-előkészítési útmutatót. A vásárlók számára az állami és helyi előírások és jogszabályok tanulmányozása ajánlott.

## Műszaki specifikáció

Nyomtatás	
Nyomtatási üzemmódok	Expressz: 38,9 m <sup>2</sup> /h Kültéri cégtábla: 31,5 m <sup>2</sup> /h Kültéri cégtábla plusz: 22,4 m <sup>2</sup> /h Beltéri cégtábla: 18,5 m <sup>2</sup> /h Beltéri cégtábla plusz: 12,6 m <sup>2</sup> /h Fénykép: 9,2 m <sup>2</sup> /h Fénykép plusz: 4,6 m <sup>2</sup> /h Kültéri cégtábla plusz, fehér tintával történő nyomtatás: 9,3 m <sup>2</sup> /h Beltéri cégtábla, fehér tintával történő nyomtatás: 8,6 m <sup>2</sup> /h Beltéri cégtábla plusz, fehér tintával történő nyomtatás: 5,6 m <sup>2</sup> /h Fénykép, fehér tintával történő nyomtatás: 4,2 m <sup>2</sup> /h Fénykép plusz, fehér tintával történő nyomtatás: 2,8 m <sup>2</sup> /h
Nyomtatási felbontás	max. 1200 x 600 dpi
Műszaki jellemzők	Piezoelektromos tintasugaras nyomtató, UV-fényre száradó tinta
Tinta típusok	UV-fényre kötő, pigment alapú tinta
Tintapatronok	Ciánkék, magenta, sárga, fekete, világos ciánkék, világos bíborvörös, fehér (opcionális)
nyomtatófejek	12 (2-2 ciánkék, bíborvörös, sárga, fekete, világos ciánkék, világos bíborvörös); Opció: 12 (2-2 ciánkék, bíborvörös, sárga, fekete, 4 fehér)
Papír	
Kezelés	Síkgyas, lapadagolás és tekercsadagolás opcionális HP Scitex FB550 tekercsnyomtató-készlettel; Vákuumszalagos hordozómű a könnyű betöltéshez és a hordozóanyag pontos továbbításához
Tekercs tömege	81 kg
Tekercs átmérője	23 cm (opcionális tekercsnyomtató-készlettel)
Vastagság	Max. 64 mm
<b>Alkalmazások</b>	Vásárláshelyi/értékesítési helyi reklám; Kijelzők; Kültéri cégtáblák; Kiállítás-, rendezvénygrafika; Beltéri dekoráció; Irányított merev cégtábla; Utcabútorok; Rövid távú csomagolás; 3D-s termékbemutató display-ek
<b>Csatlakoztatás</b>	Alapkiépítésben: Fast Ethernet (100Base-T), TCP/IP protokoll és DHCP támogatással
Méretek (sz x mé x ma)	
Nyomtató:	325 x 126 x 153 cm (128 x 50 x 60 hüvelyk)
Csomagolás:	363 x 170 x 183 cm (143 x 67 x 72 hüvelyk)
Súly	
Nyomtató:	719 kg (a tartozék bemeneti és kimeneti asztalok nélkül) [1586 font (bemeneti és kimeneti alap tartozékasztalok nélkül)]
Csomagolás:	1050 kg (2315 font)
<b>Hang</b>	Zajnyomás: 68 dB(A) (nyomtatás)
Környezeti feltételek	
Működési hőmérséklet	20–30 °C
Működési páratartalom	20–80% relatív páratartalom, nem lecsapódó (szintetikus adathordozó esetén legalább 40% ajánlott, a sztatikus elektromosság elkerülése érdekében, papíralapú adathordozó esetén legfeljebb 60% ajánlott, a horpadás elkerülése érdekében)
Áramellátás	
anyagszükséglet	1900 watt (nyomtatás); 2600 W (maximum)
követelmények	Bemenő feszültség: 200–240 V~, egyfázisú, 50/60 Hz, maximum 12 A
Tanúsítvány	
Biztonságttechnikai ismérvek	Megfelel az ITE követelményeknek, beleértve a következőket: EU (CE), EAC
Elektromágneses	Megfelel az A osztályú ITE követelményeknek, beleértve a következőket: EU (EMC-irányelv)
Környezeti	EU RoHS; REACH; WEEE
<b>Garancia</b>	Egyéves korlátozott garancia

## Rendelési információ

termék	A doboz tartalma
L1Q41A	HP Scitex FB550 nyomtató; Bemeneti és kimeneti alap tartozékasztalok; HP webkamera 5 m hosszú USB-kábellel; Tisztítóköszlet; Felhasználói dokumentáció; Helyszín-előkészítési útmutató; Tápkábel; Kiegészítő tápellátás; Telepítőköszlet
kiegészítők	
CH231A	HP UV-csereizzó
CQ118A	HP Scitex FB500/700 fehér tinta továbbfejlesztő készlet
CQ121A	HP Scitex FB500/700/950 nyomtatótisztító-készlet
D9Z41A	HP Scitex Onyx Thrive 211 RIP Software
L5D70A	HP Scitex FB550 bővítőasztalok
L6E80A	HP Scitex FB550 tekercsnyomtató-készlet

### Eredeti HP tintapatronok és karbantartási kellékanyagok

CH122A	HP 1 literes UV nyomtatófej-öblítő
CH151A	HP 12 darabos UV Scitex lámpa levegőszűrő
CH216A	HP FB250 3 literes ciánkék Scitex tinta
CH217A	HP FB250 3 literes bíbor Scitex tinta
CH218A	HP FB250 3 literes sárga Scitex tinta
CH219A	HP FB250 3 literes fekete Scitex tinta
CH220A	HP FB250 3 literes világosciánkék Scitex tinta
CH221A	HP FB250 3 literes világosbíbor Scitex tinta
CQ123A	HP FB251 2 literes fehér Scitex tinta

A HP nagy formátumú nyomtatási anyagok teljes kínálatát a [globalBMG.com/hp](http://globalBMG.com/hp) webhelyen tekintheti meg.

További információ a HP nagy formátumú méretekkel és hordozóanyagokkal kapcsolatban: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmilyen további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkezeti hibákért és mulasztásokért.

