

HP Scitex FB550-skrivare



Ta ett säkert steg mot konstant tillämpning



Öka utbudet till kunderna med konstant tillämpning

- Få verkligt värde med en prisvärd skrivare för tillämpningar i högsta kvalitet.
- Skriv ut på nästan alla styva/flexibla material¹ upp till 64 mm; HP-bläck för hög hållbarhet och flexibilitet.
- Specialisera dig, locka nya kunder; gör mer – vitt bläck², dubbelsidig, matt/glättad, texturerade effekter.
- Utskriftslägen med förbättrad bildkvalitet, högre fotokvalitet i hög densitet och hög opacitet för vitt.

Leverera beställningar snabbt med enkelt, produktivt arbetsflöde

- Skriv ut inomhuskvalitet upp till 18,5 m²/t³ och hantera långa serier med 3-liters HP-bläck som tillbehör.
- Med ett effektivt arbetsflöde kan du ladda, skriva ut och samla upp material samtidigt.
- Spara tid med kapacitet för flera bilder och olika storlekar, med upp till 4 ark på samma gång och äkta full beskärning.
- Ny design med rullhållare på bord för flexibla substrat innebär enkel, snabb och effektiv utskrift av korta serier.

Robust, kompakt design som passar de flesta arbetsytor

- Du är redo att skriva ut i alla lägen – lita på HP-teknikens beprövade resultat och få stöd från en partner du kan lita på.
- Optimera ditt skrivarutrymme med en av de mest kompakta skrivarna på marknaden.
- Hög drifttid med automatiskt underhåll, skrivhuvudsservice och underhållsassistans från HP Print Care.
- Trygg arbetsyta med fullt innesluten skrivare; HP UV-härdande bläck kräver inte speciell ventilation.⁴

¹Utskrift på flexibla material med en HP Scitex FB550 Roll-utskriftssats (tillval). Utskriftsprestandan kan variera beroende på materialet.

²För användning av vitt bläck krävs separat inköp av HP Scitex FB550/7xx uppgraderingspaket med vitt bläck.

³Utskriftshastigheten uppnådd i utskriftsläge för Indoor Signage (inomhusskyltar).

⁴Särskild ventilationsutrustning (luftfiltrering) är inte nödvändig för att uppfylla de amerikanska OSHA-kraven. Kunden avgör själv om särskild ventilationsutrustning ska installeras – mer information finns i guiden för förberedelser av installationsplatsen. Kunden bör se myndigheternas krav och bestämmelser som en vägledning.

Teknisk information

Utskrift

Utskriftslägen	Express: 38,9 m ² /t Outdoor Signage (utomhusskyltar): 31,5 m ² /t Outdoor Signage Plus (stora utomhusskyltar): 22,4 m ² /t Indoor Signage (inomhusskyltar): 18,5 m ² /t Indoor Signage Plus, (stora inomhusskyltar): 12,6 m ² /t Foto: 9,2 m ² /t Foto Plus: 4,6 m ² /t Outdoor Signage Plus, utskrift med vitt bläck: 9,3 m ² /t Indoor Signage, utskrift med vitt bläck: 8,6 m ² /t Indoor Signage Plus, utskrift med vitt bläck: 5,6 m ² /t Photo, utskrift med vitt bläck: 4,2 m ² /t Photo Plus, utskrift med vitt bläck: 2,8 m ² /t
----------------	--

Utskriftsupplösning Upp till 1200 x 600 dpi

Teknik Piezoelektrisk bläckstråle, UV-härdande bläck

Bläcktyper UV-härdande pigmentbaserat bläck

Bläckpatroner Cyan, magenta, gult, svart, ljus cyan, ljus magenta, vitt (valfritt)

skrivhuvuden 12 (2 av varje: cyan, magenta, gult, svart, ljus cyan, ljus magenta); Alternativ: 12 (2 av varje: cyan, magenta, gult, svart, 4 vita)

Media

Hantering Flatbädd, arkmatning samt rullmatning med HP Scitex FB550 Roll-utskriftssats (tillval). Materialdrivmekanism med vakuumband för enkel laddning och exakt frammatning av material

Rulle, vikt 81 kg

Rulle, diameter 23 cm (med Roll-utskriftssats som tillval)

Tjocklek Upp till 64 mm

Tillämpningar POP/POS; Exponeringar; Utomhusskyltar; Grafik för utställningar, evenemang; Inomhusdekoration; Riktat styvt skyltmateriale; Utemöbler; Förpackningar i korta serier; 3D-exponeringar

Anslutning Standard: Fast Ethernet (100Base-T) med TCP/IP-protokoll och stöd för DHCP

Yttermått (b x d x h)

Skrivare: 325 x 126 x 153 cm (128 x 50 x 60 tum)

Förpackning: 363 x 170 x 183 cm (143 x 67 x 72 tum)

Vikt

Skrivare: 719 kg (utan standardbord för in- och utmatning) [1 586 lb (utan standardbord för in- och utmatning)]

Förpackning: 1050 kg (2 315 lb)

Akustik Ljudtryck: 68 dB(A) (utskrift)

Miljökrav

Drifttemperatur 20 till 30 °C

Luftfuktighet vid drift 20–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande (med syntetiskt material, min. 40 % rekommenderas för att undvika statisk elektricitet, med pappersbaserade material, max. 60 % max rekommenderas för att undvika bucklor)

Strömförsörjning

förbrukning 1900 W (utskrift); 2600 W (maximalt)

krav Inspänning: 200 till 240 V~, enfas, 50/60 Hz, 12 A max

Certifiering

Säkerhet Uppfyller ITE-kraven, inklusive EU- och CE-krav (EAC-direktivet)

Elektromagnetisk Uppfyller ITE-kraven för klass A, inklusive EU-krav (EMC-direktivet)

Miljö EU RoHS; REACH; WEEE

Garanti Ett års begränsad garanti

Beställningsinformation

produkt Medföljer

L1Q41A HP Scitex FB550-skrivare; Standardbord för in- och utmatning; HP-webbkamera med 5 m USB-kabel; Rengöringssats; Användardokumentation; Site preparation guide; Strömkabel; Extra nätanlutning; Installationspaket

tillbehör

CH231A HP UV-glödlampa för utbyte
 CQ118A HP Scitex FB500/700, uppgraderingssats med vitt bläck
 CQ121A HP Scitex FB500/700/950, rengöringssats för skrivare
 D9Z41A HP Scitex Onyx Thrive 211 RIP Software
 L5D70A HP Scitex FB550 förlängningsbord
 L6E80A HP Scitex FB550 Roll-utskriftssats

HPs originalbläckpatroner och förbrukningsmaterial för underhåll

CH122A HP 1 liter UV-sköljmedel för skrivhuvud
 CH151A HP 12-pack luftfilter till Scitex-UV-lampa
 CH216A HP FB250 3 liter Scitex-bläck, cyan
 CH217A HP FB250 3 liter Scitex-bläck, magenta
 CH218A HP FB250 3 liter Scitex-bläck, gult
 CH219A HP FB250 3 liter Scitex-bläck, svart
 CH220A HP FB250 3 liter Scitex-bläck, ljus cyan
 CH221A HP FB250 3 liter Scitex-bläck, ljus magenta
 CQ123A HP FB251 2 liter Scitex-bläck, vitt

Om du vill se hela HPs portfölj med material till storformatsskrivare, gå till globalBMG.com/hp.

För mer information om substrat och storlekar för HPs storformatsmedier, besök oss online på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

