

HP Scitex FB550Yazıcı



Katı uygulamalara güvenli bir adım



Katı uygulamalarla müşterilerinize daha fazlasını sunun.

- Yüksek kaliteli uygulamalara olanak sağlayan uygun maliyetli bir yazıcıyla gerçek bir değer elde edin.
- 64 mm'ye kadar hemen hemen tüm katı/esnek ortamlara¹ baskı yapın; yüksek düzeyde dayanıklılık ve esneklik için HP mürekkepler.
- Özel uygulamalara geçiş yaparak yeni müşteriler çekin; beyaz mürekkep², çift taraflı, mat/parlak ve dokulu efektlerle daha fazlasını yapın.
- Geliştirilmiş görüntü kalitesi, geliştirilmiş yüksek yoğunluklu fotoğraf baskı modları ve beyaz ışık geçirmezliği.

Kolay, verimli iş akışıyla siparişleri çabuk tamamlayın

- 18,5 m²/saat³ hızla iç mekan kalitesinde baskı yapın ve 3 litrelik HP mürekkep sarf malzemeleriyle uzun çalışmalarını yönetin.
- Etkili bir iş akışı aynı anda ortam yüklemenize, basmanıza ve toplamanıza olanak sağlar.
- Aynı anda 4 adede kadar yaprağa çok görüntülü, çok boyutlu baskı ve gerçek tam sayfa kaplama özelliğiyle zamandan tasarruf edin.
- Esnek alt tabakalar için yeni konveyör üstü rulo tutucu tasarımı kolay, hızlı ve verimli kısa süreli baskı olanağı sunar.

Sağlam ve küçük boyutlu tasarımıyla çoğu çalışma alanlarına sığar

- Baskıya hazır olun; kanıtlanmış sonuçlar ve güvenebileceğiniz bir iş ortağının desteğini elde etmek için HP mühendisliğine güvenin.
- Piyasadaki en küçük boyutlu yazıcılardan biriyle baskı ofisinizdeki alan kullanımını en iyi duruma getirin.
- Otomatik bakım, baskı kafası ve HP Print Care bakım yardımıyla yüksek çalışma süresi.
- Tamamen kapalı yazıcıyla güvenli çalışma alanı; HP UV özellikli mürekkepler özel havalandırma gerektirmez.⁴

¹İsteğe bağlı HP Scitex FB550 Rulo Baskı Takımı ile esnek ortam baskısı. Baskı performansı ortama göre değişebilir.

²Beyaz mürekkep kullanımı, HP Scitex FB5xx/7xx Beyaz Mürekkep Yükseltme Takımının ayrıca satın alınmasını gerektirir.

³Baskı hızı, İç Mekan Tabelası baskı modunda elde edilmiştir.

⁴ABD OSHA gerekliliklerini karşılamak için özel havalandırma donanımı (hava filtresi) gerekli değildir. Özel havalandırma donanımının kurulması müşterinin isteğine bağlıdır; ayrıntılar için Alan Hazırlama Kılavuzu'na bakın. Müşterilerin, yerel ve ülke çapındaki gereklilikleri ve düzenlemeleri incelemesi gerektirir.

Teknik Özellikler

Yazdırma

Yazdırma modları	Ekspres: 38,9 m ² /sa Dış Mekan Tabelası: 31,5 m ² /sa Büyük Dış Mekan Tabelası: 22,4 m ² /sa İç Mekan Tabelası: 18,5 m ² /sa Büyük İç Mekan Tabelası: 12,6 m ² /sa Fotoğraf: 9,2 m ² /sa Büyük Fotoğraf: 4,6 m ² /sa Büyük Dış Mekan Tabelası, beyaz mürekkepli baskı: 9,3 m ² /sa İç Mekan Tabelası, beyaz mürekkepli baskı: 8,6 m ² /sa Büyük İç Mekan Tabelası, beyaz mürekkepli baskı: 5,6 m ² /sa Fotoğraf, beyaz mürekkepli baskı: 4,2 m ² /sa Büyük Fotoğraf, beyaz mürekkepli baskı: 2,8 m ² /saat
------------------	--

Baskı çözünürlüğü	1200 x 600 dpi'ye kadar
Teknoloji	Piezoelektrik inkjet, UV özellikli mürekkep
Mürekkep Tipleri	UV ile kuruyan pigment esaslı mürekkep
Mürekkep kartuşları	Camgöbeği, macenta, sarı, siyah, açık camgöbeği, açık macenta, beyaz (opsiyonel)
baskı kafaları	12 adet (2 adet camgöbeği, macenta, sarı, siyah, açık camgöbeği, açık macenta); Seçenek: 12 adet (2 adet camgöbeği, macenta, sarı, siyah, 4 adet beyaz)

Baskı ortamları

Kullanma	İsteğe bağlı HP Scitex FB550 Rulo Baskı Takımı ile masaüstü, yaprak besleme ve rulo besleme. Kolay yükleme ve doğru ortam girişi için vakum kayışlı ortam sürücüsü
Rulo ağırlığı	81 kg
Rulo çapı	23 cm (isteğe bağlı Rulo Baskı Takımı ile)
Kalınlık	64 mm'ye kadar

Uygulamalar	POP/POS; Vitrinler; Dış tabela; Sergi, etkinlik grafikleri; İç dekorasyon; Yönlü sert tabela; Dış mobilya; Kısa süreli ambalaj; 3D ekranlar
--------------------	---

Bağlanabilirlik	Standart: Hızlı Ethernet (100Base-T), TCP/IP protokolü ve DHCP desteği ile
------------------------	--

Boyutları (e x d x y)

Yazıcı:	325 x 126 x 153 cm (128 x 50 x 60 inç)
Ambalaj:	363 x 170 x 183 cm (143 x 67 x 72 inç)

Ağırlık

Yazıcı:	719 kg (standart giriş ve çıkış konveyörleri olmadan) [1586 lb (standart giriş ve çıkış konveyörleri olmadan)]
Ambalaj:	1050 kg (2315 lb)

Akustik	Ses basıncı: 68 dB(A) (baskı)
----------------	-------------------------------

Çevre koşulları

Çalıştırma sıcaklığı	20 - 30°C
Çalıştırma nemi	%20-80 bağıl nem (statik elektriği önlemek için sentetik ortamlar en az %40 önerilir, bükülmeyi önlemek için kağıt tabanlı ortamlar en fazla %60 önerilir)

Güç

tüketimi	1900 vat (yazdırırken); 2600 vat (maksimum)
gereksinimler	Giriş voltajı: 200-240 VAC, tek faz, 50/60 Hz, 12 A maks.

Sertifika

Güvenlik	AB (CE), EAC de dahil olmak üzere ITE gereksinimleriyle uyumlu
Elektromanyetik	AB (EMC Direktifi) dahil Sınıf A ITE gereksinimleriyle uyumlu
Çevre koruma	EU, RoHS; REACH; WEEE
Garanti	1 yıllık sınırlı garanti

Sipariş bilgileri

ürün	Kutudakiler
L1Q41A	HP Scitex FB550 Yazıcı; Standart giriş ve çıkış konveyörleri; 5 m USB kablolu HP web kamerası; Temizleme takımı; Kullanıcı belgeleri; Kurulum yerini hazırlama kılavuzu; Güç kablosu; Yardımcı güç kaynağı; Kurulum takımı

aksesuarlar

CH231A	HP UV Yedek Ampul
CQ118A	HP Scitex FB500/700 Beyaz Mürekkep Yükseltme Takımı
CQ121A	HP Scitex FB500/700/950 Yazıcı Temizleme Takımı
D9Z41A	HP Scitex Onyx Thrive 211 RIP Software
L5D70A	HP Scitex FB550 Uzatma Masaları
L6E80A	HP Scitex FB550 Rulo Baskı Takımı

Orijinal HP mürekkep kartuşları ve bakım sarf malzemeleri

CH122A	HP 1 litre UV Baskı Kafası Dolumu
CH151A	HP 12"li Paket UV Scitex Lamba Hava Filtreleri
CH216A	HP FB250 3 Litre Camgöbeği Scitex Mürekkep
CH217A	HP FB250 3 Litre Macenta Scitex Mürekkep
CH218A	HP FB250 3 Litre Sarı Scitex Mürekkep
CH219A	HP FB250 3 Litre Siyah Scitex Mürekkep
CH220A	HP FB250 3 Litre Açık Camgöbeği Scitex Mürekkep
CH221A	HP FB250 3 Litre Açık Macenta Scitex Mürekkep
CQ123A	HP FB251 2 Litre Beyaz Scitex Mürekkep

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen globalBMG.com/hp adresine bakın.

Daha fazla HP Large Format Media ortam ve boyutları için çevrimiçi web sitemize bakın: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya başka türlü hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

