

Tlačiareň HP Scitex FB750



Rozšírte svoj podnik o pevné aplikácie



Zvýšte svoj potenciál na profit vďaka všestrannosti

- Rozšírte svoju ponuku o vysokohodnotné aplikácie na tabule až do veľkosti 302 x 250 cm.
- Tlačte na takmer akýkoľvek pevný/pružný nosič¹ až do veľkosti 64 mm; spoľahnite sa vysokú trvácnosť a flexibilitu atramentov HP.
- Experimentujte so špecialitami, priláčajte nových zákazníkov; urobte viac – biely atrament², obojstranná tlač, matný a lesklý nosič, texturované efekty.
- Vyššia kvalita obrázkov, zlepšené režimy tlače fotografií vysokej hustoty a vysoká nepriehľadnosť bielej.

Udržiavajte vysokú produktivitu a vychutnávajte si ľahkú obsluhu

- Tlačte v interiérovej kvalite výkonom až 21,1 m²/h³ a zvládajte dlhé zmeny 3-litrovými atramentmi HP.
- Efektívny pracovný tok vám umožní vkladať, tlačiť a zhromažďovať médiá súčasne.
- Šetrite čas vďaka podpore viacerých obrazov rôznych rozmerov až do 6 listov vytlačených súčasne a bez okrajov.
- Nový dizajn stolového držáka roliek pre flexibilné materiály umožňuje jednoduchú, rýchlu a účinnú krátkodobú tlač.

Spoľahnite sa na tohto jednoduchého a kompaktného ťažného koňa

- Budte pripravení tlačiť – spoľahnite sa na technikov HP, ktorí ponúkajú overené výsledky a sú spoľahlivými a dôveryhodnými partnermi.
- Dostanete robustný výkon, systém posúvania pevných médií a masívne stoly – a to všetko s priestorovo úsporným dizajnom.
- Dlhý čas prevádzky s automatickou údržbou, servis tlačovej hlavy a podpora údržby HP Print Care.
- Bezpečný pracovný priestor s plne uzavretou tlačiarňou; Atramenty HP vytvrditeľné UV svetlom nevyžadujú osobitné vetranie.⁴

¹ Flexibilná tlač médií s voliteľnou súpravou HP Scitex FB750 Roll Printing Kit. Výkon tlače sa môže v závislosti od média meniť.

² Používanie bieleho atramentu vyžaduje samostatné zakúpenie súpravy HP Scitex FB5xx/Rozšírená súprava bielej 7xx.

³ Rýchlosť tlače dosiahnutá v režime tlače Interiérové reklamné pútače.

⁴ Na splnenie požiadaviek US OSHA sa nevyžaduje špeciálne vetracie zariadenie (filtrácia vzduchu). Inštaláciu špeciálneho vetracieho zariadenia musí zväziť zákazník. Podrobnosti nájdete v sprievodcovi prípravou stanovišťa. Zákazník by si mal naštudovať štátne a miestne požiadavky a nariadenia.

Technické špecifikácie

Tlač	
Tlačové režimy	Billboard: 85 m ² /hod. Express: 43,6 m ² /hod. Exteriérové reklamné pútače: 35,3 m ² /hod. Exteriérové reklamné pútače Plus: 25 m ² /hod. Interiérové reklamné pútače: 21,1 m ² /hod. Interiérové reklamné pútače Plus: 14,3 m ² /hod. Foto: 10,3 m ² /hod. Foto Plus: 5,2 m ² /hod. Exteriérové reklamné pútače Plus, tlač bielym atramentom: 10,4 m ² /hod. Interiérové reklamné pútače, tlač bielym atramentom: 9,9 m ² /hod. Interiérové reklamné pútače Plus, tlač bielym atramentom: 6,4 m ² /hod. Fotografie, tlač bielym atramentom: 4,7 m ² /hod. Fotografie Plus, tlač bielym atramentom: 3,1 m ² /hod.
Rozlíšenie pri tlači	Až 1200 x 600 dpi
Technológia	Piezoelektrická atramentová tlačiareň, atrament vytvrditeľný UV svetlom
Typy atramentu	Atrament UV-curable na báze pigmentu
Atramentové kazety	Azúrová, purpurová, žltá, čierna, svetlo-azúrová, svetlo-purpurová, biela (voliteľná)
tlačové hlavy	12 (po 2 z azúrovej, purpurovej, žltej, čiernej, svetloazúrovej, svetlopurpurovej); Voliteľné: 12 (po 2 z azúrovej, purpurovej, žltej, čiernej, 4 biele)
Médiá	
Manipulácia	Plochá, zásobník na papieri a podávanie roliek s voliteľnou súpravou HP Scitex FB750 Roll Printing Kit; Jednotka na médiá s podtlakovým pásom pre jednoduché vkladanie a presné posúvanie médií
Váha balenia	81 kg
Priemer balenia	23 cm (s voliteľnou súpravou Roll-to-Roll Upgrade Kit)
Hrúbka	Do 64 mm
Možnosti použitia	POP/POS; Zobrazenia; Vonkajšie reklam. nápisy; Grafika na výstavy, podujatia; Dekorácia interiéru; Smerové pevné reklam. nápisy; Vonkajšie vybavenie; Obaly v malých objemoch; 3D zobrazenia
Konektivita	Štandardné: Fast Ethernet (100Base-T) s protokolom TCP/IP a podporou DHCP
Rozmery (š x h x v)	
Tlačiareň:	411 x 126 x 153 cm (162 x 50 x 60 palca)
Balenie:	435 x 170 x 183 cm (171 x 67 x 72 palca)
Hmotnosť	
Tlačiareň:	814 kg (bez štandardných vstupných a výstupných stolov) [1793 lb (bez štandardných vstupných a výstupných stolov)]
Balenie:	1223 kg (2695 libier)
Akustika	Akustický tlak: 68 dB(A) (tlač)
Rozsahy parametrov prostredia	
Prevádzková teplota	20 až 30 °C
Prevádzková vlhkosť	20 až 80% relatívna vlhkosť, bez kondenzácie (kvôli syntetickým nosičom sa odporúča minimálne 40%, aby sa zabránilo vzniku statickej elektriny, kvôli nosičom na báze papiera sa odporúča maximálne 60% kvôli zamedzeniu deformovania)
Napájanie	
spotreba	1900 wattov (tlač); Maximálne 2600 W
požiadavky	Vstupné napätie: 200 až 240 V stried., jednofázové, 50/60 Hz, max. 12 A
Certifikácia	
Bezpečnosť	Vyhovuje požiadavkám ITE, vrátane EÚ (CE), EAC
Elektromagnetická	Vyhovuje požiadavkám na triedu A ITE, vrátane EÚ (smernica EMC)
Okolité	EÚ RoHS; REACH; WEEE
Záruka	Obmedzená záruka jeden rok

Informácie o objednávaní

produkt	Čo je v krabici
L1Q42A	Tlačiareň HP Scitex FB750; Štandardné vstupné a výstupné plochy; Webová kamera HP s 5 m káblom USB; Nožný spínač; Súprava na čistenie; Používateľská dokumentácia; Sprievodca prípravou lokality; Napájací kábel; Záložný napájací zdroj; Súprava pre inštaláciu

príslušenstvo	
CH231A	Výmenná UV žiarovka HP
CQ118A	Rozšírená súprava s bielym atramentom HP Scitex FB500/700
CQ121A	Čistiaca súprava tlačiarne HP Scitex FB500/700/950
D9Z41A	HP Scitex Onyx Thrive 211 RIP Software
L5D71A	Rozširujúce tabule HP Scitex FB750
L6E81A	Súprava HP ScitexFB750 Roll Printing

Originálne atramentové kazety HP a potreby na údržbu	
CH122A	1-litrová UV tlačová hlava HP Flush
CH151A	12-balenie vzd. filtrov pre UV lampu HP Scitex
CH216A	Azúrový atrament HP FB250 Scitex, 3 litre
CH217A	Purpurový atrament HP FB250 Scitex, 3 litre
CH218A	Žltý atrament HP FB250 Scitex, 3 litre
CH219A	Čierny atrament HP FB250 Scitex, 3 litre
CH220A	Svetloazúrový atrament HP FB250 Scitex, 3 litre
CH221A	Svetlopurpurový atrament HP FB250 Scitex, 3 litre
CQ123A	Biely atrament HP FB251 Scitex, 2 litre

Informácie o celom portfóliu veľkoformátových tlačových materiálov HP nájdete na globalBMG.com/hp.

Ďalšie podklad. vrstvy pre HP veľkoformátové médiá a formáty si pozrite na: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

