

# HP Scitex FB750-skrivare



## Utöka verksamheten med konstant tillämpning



### Frigör vinstpotentialen med större mångsidighet

- Expandera till kvalitetsprogram som kan hantera kartong upp till 302 x 250 cm.
- Skriv ut på nästan alla styva/flexibla material<sup>1</sup> upp till 64 mm; Förlita dig på HP-bläck för hög hållbarhet och flexibilitet.
- Specialisera dig, locka nya kunder; gör mer – vitt bläck<sup>2</sup>, dubbelsidig, matt/glättad, texturerade effekter.
- Utskriftslägen med förbättrad bildkvalitet, högre fotokvalitet i hög densitet och hög opacitet för vitt.

### Få hög produktivitet och ett smidigt arbetsflöde

- Skriv ut inomhuskvalitet upp till 21,1 m<sup>2</sup>/t<sup>3</sup> och hantera långa serier med 3-liters HP-bläck som tillbehör.
- Med ett effektivt arbetsflöde kan du ladda, skriva ut och samla upp material samtidigt.
- Spara tid med kapacitet för multi-bild, olika storlekar på upp till 6 ark på samma gång och äkta full beskärning.
- Ny design med rullhållare på bord för flexibla substrat innebär enkel, snabb och effektiv utskrift av korta serier.

### Räkna med en arbetsmaskin som är lätt och kompakt

- Du är redo att skriva ut i alla lägen – lita på HP-teknikens beprövade resultat och få stöd från en partner du kan lita på.
- Få robust prestanda, stabila system för frammatning och extra stadiga bord – i en design som sparar utrymme.
- Hög driftstid med automatiskt underhåll, skrivhuvudsservice och underhållsassistans från HP Print Care.
- Trygg arbetsyta med fullt innesluten skrivare; HP UV-härdande bläck kräver inte särskild ventilerings.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Utskrift på flexibla material med en HP Scitex FB750 Roll-utskriftssats (tillval). Utskriftsprestandan kan variera beroende på materialet.

<sup>2</sup> För användning av vitt bläck krävs separat inköp av HP Scitex FB5xx/7xx (uppgraderingssats med vitt bläck).

<sup>3</sup> Utskriftshastigheten uppnådd i utskriftsläge för Indoor Signage (inomhusskyltar).

<sup>4</sup> Särskild ventilationsutrustning (luftfiltrering) är inte nödvändig för att uppfylla de amerikanska OSHA-kraven. Kunden avgör själv om särskild ventilationsutrustning ska installeras – mer information finns i guiden för förberedelser av installationsplatsen. Kunden bör se myndigheternas krav och bestämmelser som en vägledning.

## Teknisk information

<b>Utskrift</b>	
Utskriftslägen	Affischutskrift (billboard): 85 m <sup>2</sup> /t Express: 43,6 m <sup>2</sup> /t Outdoor Signage (utomhusskyltar): 35,3 m <sup>2</sup> /t Outdoor Signage Plus (stora utomhusskyltar): 25 m <sup>2</sup> /t Indoor Signage (inomhusskyltar): 21,1 m <sup>2</sup> /t Indoor Signage Plus, (stora inomhusskyltar): 14,3 m <sup>2</sup> /t Foto: 10,3 m <sup>2</sup> /t Foto Plus: 5,2 m <sup>2</sup> /t Outdoor Signage Plus, utskrift med vitt bläck: 10,4 m <sup>2</sup> /t Indoor Signage, utskrift med vitt bläck: 9,9 m <sup>2</sup> /t Indoor Signage Plus, utskrift med vitt bläck: 6,4 m <sup>2</sup> /t Photo, utskrift med vitt bläck: 4,7 m <sup>2</sup> /t Photo Plus, utskrift med vitt bläck: 3,1 m <sup>2</sup> /t
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 600 dpi
Teknik	Piezelektrisk bläckstråle, UV-härdande bläck
Bläcktyper	UV-härdande pigmentbaserat bläck
Bläckpatroner	Cyan, magenta, gult, svart, ljus cyan, ljus magenta, vitt (valfritt)
skrivhuvuden	12 (2 av varje: cyan, magenta, gult, svart, ljus cyan, ljus magenta); Alternativ: 12 (2 av varje: cyan, magenta, gult, svart, 4 vita)
<b>Media</b>	
Hantering	Flatbädd, arkmatning samt rullmatning med HP Scitex FB750 Roll-utskriftssats (tillval). Materialdrivmekanism med vakuumband för enkel laddning och exakt frammatning av material
Rulle, vikt	81 kg
Rulle, diameter	23 cm (med Roll-uppgraderingssats för rulle till rulle som tillval)
Tjocklek	Upp till 64 mm
<b>Tillämpningar</b>	POP/POS; Exponeringar; Utomhusskyltar; Grafik för utställningar, evenemang; Inomhusdekoration; Riktat styvt skyltmateriäl; Utemöbler; Förpackningar i korta serier; 3D-exponeringar
<b>Anslutning</b>	Standard: Fast Ethernet (100Base-T) med TCP/IP-protokoll och stöd för DHCP
<b>Yttermått (b x d x h)</b>	
Skrivare:	411 x 126 x 153 cm (162 x 50 x 60 tum)
Förpackning:	435 x 170 x 183 cm (171 x 67 x 72 tum)
<b>Vikt</b>	
Skrivare:	814 kg (utan standardbord för in- och utmatning) [1 793 lb (utan standardbord för in- och utmatning)]
Förpackning:	1223 kg (2 695 lb)
<b>Akustik</b>	Ljudtryck: 68 dB(A) (utskrift)
<b>Miljökrav</b>	
Drifttemperatur	20 till 30 °C
Luftfuktighet vid drift	20–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande (med syntetiskt material, min. 40 % rekommenderas för att undvika statisk elektricitet, med pappersbaserade material, max. 60 % max rekommenderas för att undvika bucklor)
<b>Strömförsörjning</b>	
förbrukning	1900 W (utskrift); 2600 W (maximalt)
krav	Inspänning: 200 till 240 V~, enfas, 50/60 Hz, 12 A max
<b>Certifiering</b>	
Säkerhet	Uppfyller ITE-kraven, inklusive EU- och CE-krav (EAC-direktivet)
Elektromagnetisk	Uppfyller ITE-kraven för klass A, inklusive EU-krav (EMC-direktivet)
Miljö	EU RoHS; REACH; WEEE
<b>Garanti</b>	Ett års begränsad garanti

## Beställningsinformation

<b>produkt Medföljer</b>	
L1Q42A	HP Scitex FB750-skrivare; Standardbord för in- och utmatning; HP-webbkamera med 5 m USB-kabel; Fotomkopplare; Rengöringssats; Användardokumentation; Site preparation guide; Strömkabel; Extra nätanlutning; Installationspaket
<b>tillbehör</b>	
CH231A	HP UV-glödlampa för utbyte
CQ118A	HP Scitex FB500/700, uppgraderingssats med vitt bläck
CQ121A	HP Scitex FB500/700/950, rengöringssats för skrivare
D9Z41A	HP Scitex Onyx Thrive 211 RIP Software
L5D71A	HP Scitex FB750 förlängningsbord
L6E81A	HP Scitex FB750 Roll-utskriftssats

### HPs originalbläckpatroner och förbrukningsmaterial för underhåll

CH122A	HP 1 liter UV-sköljmedel för skrivhuvud
CH151A	HP 12-pack luftfilter till Scitex-UV-lampa
CH216A	HP FB250 3 liter Scitex-bläck, cyan
CH217A	HP FB250 3 liter Scitex-bläck, magenta
CH218A	HP FB250 3 liter Scitex-bläck, gult
CH219A	HP FB250 3 liter Scitex-bläck, svart
CH220A	HP FB250 3 liter Scitex-bläck, ljus cyan
CH221A	HP FB250 3 liter Scitex-bläck, ljus magenta
CQ123A	HP FB251 2 liter Scitex-bläck, vitt

Om du vill se hela HPs portfölj med material till storformatskrivare, gå till [globalBMG.com/hp](http://globalBMG.com/hp).

För mer information om substrat och storlekar för HPs storformatsmedier, besök oss online på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

