

Tiskový server HP Jetdirect 2900nw



Příslušenství pro tisk pomocí bezdrátové nebo ethernetové sítě a zabezpečení na podnikové úrovni.^{1,2}



Snadné rozšíření dosahu bezdrátového tisku

- Nastavte si praktický mobilní tisk na své tiskárně nebo multifunkční tiskárně v několika snadných krocích.^{1,2}
- Uživatelé si jednoduše vyberou tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu na svých mobilních zařízeních a mohou plnit úkoly z libovolného místa v kanceláři.¹
- Ušetřete uživatelům čas a námahu – odesílejte tiskové úlohy z většiny mobilních zařízení využívajících šířku pásma 2,4 nebo 5 GHz.¹

Přidejte funkci mobilního tisku, aniž by se zvýšila pracovní zátěž

- Spravujte mobilní tisk pomocí vestavěného webového serveru HP nebo pomocí softwaru HP Web Jetadmin pro vzdálenou správu všech zařízení.^{1,3}
- Zjednodušte instalaci díky jednoduché konfiguraci na ovládacím panelu, vestavěném webovém serveru HP nebo v softwaru HP Web Jetadmin.³

Zajistěte ochranu své sítě

- Chraňte obchodní údaje v průběhu přenosu i tisku na tiskárně nebo multifunkční tiskárně.
- Nepřestávejte plnit pracovní úkoly. Umožněte uživatelům bezpečné připojení a tisk v celé vaší bezdrátové síti.¹
- Přidejte funkci mobilního tisku – a chraňte svou síť – pomocí současného ethernetového a bezdrátového připojení.

¹ Bezdrátový provoz je kompatibilní se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 nebo 5,0 GHz. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² Tiskový server HP Jetdirect 2900nw je kompatibilní s vybranými tiskárnami a multifunkčními tiskárnami HP LaserJet Enterprise s firmwarem HP FutureSmart, uvedeným na podzim roku 2015 a později. Seznam podporovaných zařízení naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

³ Univerzální zásuvné zařízení typu plug-in je nabízeno s aplikací HP Web Jetadmin 10.3 SR4 a vyšší. Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Tiskový server HP Jetdirect 2900nw

Technické specifikace

Co je obsaženo v krabici

J8031A	Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2900nw; Napájecí adaptér; Kabel napájecího adaptéru; Kabel USB; Sada pásků se suchým zipem; Průvodce instalací
--------	---

Kompatibilita

Operační systémy	Seznam kompatibilních síťových operačních systémů najdete v datovém listu tiskárny.
Podporovaná tiskárna	HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606
Podporované prohlížeče	Internet Explorer 6.0 nebo novější; Mozilla 2.x nebo novější; Firefox 2.x nebo novější; Safari; Chrome

Možnosti připojení

Rozhraní (standardní)	Bezdrátová síťová karta Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T); Vysokorychlostní port USB 2.0
-----------------------	---

Paměť

Standardní	Žádná (používá paměť v tiskárně)
Blesk	Žádná (používá úložiště v tiskárně)

Parametry prostředí

Provozní teplota	0 až 40 °C
Doporučená provozní teplota	0 až 40 °C
Teplota skladování	-40 až 70 °C
Provozní vlhkost	15 až 95 % při 40 °C
Doporučená provozní vlhkost	15 až 95 % při 40 °C
Vlhkost skladování	15 až 95 % při 65 °C

Specifikace tiskového serveru

Typy sítí	Bezdrátová síťová karta Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T)
Typ tiskového serveru	Externí
Vestavěný webový server	ano
Instalace, konfigurace a správa pomocí nástroje HP Web JetAdmin	ano
Aktualizovatelný firmware	ano
Správa zabezpečení – popis	Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Zabezpečení bezdrátové sítě: WPA2-Personal (WPA2-AES); Heslo správce; (Stejně bezpečnostní protokoly jako připojená tiskárna nebo multifunkční tiskárna)

Rozměry (š x h x v)

Rozměry produktu	87 x 121,3 x 27,5 mm
Včetně obalu	250 x 130 x 75 mm

Hmotnost

Hmotnost produktu	0,128 kg
Včetně obalu	0,605 kg

Spotřeba energie

Maximum	9,6 W (max.)
Požadavky na napájení	Vstupní napětí: 220 až 240 V AC, 50 Hz
Typ napájení	Externí univerzální napájecí adaptér

Certifikace

Bezpečnost	EU (směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2006/95/ES); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
Elektromagnetické	EU (směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Kompatibilita v oblasti telekomunikací	Bezdrátová telekomunikace: EU (směrnice R&TTE 1999/5/ES); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311
Parametry prostředí	Vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU; EN50581:2012

Záruka

Jednoletá záruka s výměnou



Další informace najdete na webu <http://www.hp.com/go/jetdirect>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručním listem přiloženým k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

4AA5-B911CSE Vytvořeno v EU Červenec 2015