

HP Jetdirect 2900nw-printerserver



Printertilbehør med trådløs forbindelse eller Ethernet-forbindelse og professionel sikkerhed.^{1,2}



Det er let at udvide rækkevidden for mobiludskrivning

- Det er enkelt at konfigurere printeren eller MFP'en til mobil udskrivning.^{1,2}
- Brugere skal blot vælge en printer eller MFP fra mobilenheden, og så kan de klare opgaverne, uanset hvor de befinder sig på kontoret.¹
- Giv brugere mulighed for at spare tid, og gør det hele mere enkelt – send udskrivningsopgaver fra de fleste mobilenheder, som bruger en båndbredde på 2,4 eller 5 GHz.¹

Du får et sikkerhedsnet til netværket

- Beskyt firmaets oplysninger, når de overføres, og når de sendes til printeren eller MFP'en.
- Hold arbejdet kørende. Gør det muligt for brugere at oprette forbindelse på sikker vis og udskrive via det trådløse netværk.¹
- Gør mobiludskrivning mulig – og beskyt netværkene – med både trådløs forbindelse og Ethernet-forbindelse.

Tilføj mobiludskrivning – uden at øge arbejdsbyrden

- Du kan administrere den mobile udskrivning via HP's EWS (Embedded Web Server) eller administrere hele printerflåden ved hjælp af fjernadministrationssoftwaren HP Web Jetadmin.^{1,3}
- Strømline opsætningen med nem konfiguration på kontrolpanelet, HP Embedded Web Server eller HP Web Jetadmin.³

¹ Trådløs brug er muligt med 2,4-GHz- og 5,0-GHz-routere. Det kræver muligvis også en program- eller softwareinstallation samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² HP Jetdirect 2900nw-printerservertilbehøret er kompatibelt med udvalgte HP LaserJet Enterprise-printere og MFP'er med HP FutureSmart Firmware, som er udgivet i efteråret 2015 eller senere. Der findes en liste over understøttede enheder på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

³ Universelt plug-in til enheden følger med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 og senere versioner. HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

HP Jetdirect 2900nw-printerserver

Tekniske specifikationer

Kassens indhold

J8031A	Trådløs HP Jetdirect 2900nw-printerserver; Strømadapter; Strømadapterledning; USB-kabel; Velcrosæt; Installationsvejledning
--------	---

Kompatibilitet

Operativsystemer	Se dataarket for printeren for kompatible netværksoperativsystemer.
Understøttet printer	HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606
Understøttede browsere	Internet Explorer 6.0 eller senere. Mozilla 2.x eller senere; Firefox 2.x eller senere; Safari; Chrome

Tilslutning

Interfaces (standard)	Trådløst Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T); Hi-Speed USB 2.0
-----------------------	---

Hukommelse

Standard	Ingen (bruger printerens hukommelse)
Flash	Ingen (bruger printerens lager)

Miljøkrav

Driftstemperatur	0 til 40°C
Anbefalet driftstemperatur	0 til 40°C
Opbevaringstemperatur	-40 til 70°C
Luftfugtighed ved drift	15 til 95 % ved 40° C
Anbefalet luftfugtighed ved drift	15 til 95 % ved 40° C
Luftfugtighed ved opbevaring	15 til 95 % ved 65° C

Printerserverspecifikationer

Netværkstyper	Trådløst Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T)
Printerservertype	Eksternt
Integreret webserver	Ja
Installer, konfigurer og administrer med HP Web JetAdmin	Ja
Opgraderbar firmware	Ja
Sikkerhedsstyring - beskrivelse	Administrativ sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Sikkerhed på trådløse netværk: WPA2-Personal (WPA2-AES); Administratoradgangskode; (Samme sikkerhedsprotokoller som den tilsluttede Printer/MFP)

Mål (b x d x h)

Produktmål	87 x 121,3 x 27,5 mm
Emballeret	250 x 130 x 75 mm

Vægt

Produktvægt	0,128 kg
Emballeret	0,605 kg

Strømforsyning

Maksimum	9,6 watt (maks.)
Energikrav	Indgangsspænding: 220 til 240 VAC, 50 Hz
Strømforsyningstype	Ekstern universel lysnetadapter

Certificering

Sikkerhed	EU (Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
Elektromagnetisk	EU (EMC-direktiv 2004/108/EC); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Telegodkendelser	Trådløs telekommunikation: EU (R&TTE-direktiv 1999/5/EC); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311
Miljøspecifikationer	Overholder RoHS-direktivet 2011/65/EU; EN50581:2012

Garanti

1 års garanti med ombytningservice.



Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/jetdirect>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

4AA5-8911DAE Udgivet i EMEA Juli 2015