

# HP Jetdirect 2900NW Printserver



Druckzubehör mit Wireless- oder Ethernet-Verbindung und Sicherheit der Enterprise-Klasse.<sup>1,2</sup>



## Erweitern Sie problemlos die Reichweite für Wireless-Druck

- Richten Sie komfortables mobiles Drucken auf dem Drucker oder MFP in wenigen einfachen Schritten ein.<sup>1,2</sup>
- Benutzer wählen einfach einen Drucker oder MFP über ihr mobiles Gerät, um Aufgaben überall im Büro zu erledigen.<sup>1</sup>
- Sparen Sie Benutzern Zeit und Wege – senden Sie Druckaufträge über die meisten mobilen Geräte mit 2,4 GHz oder 5 GHz Bandbreite.<sup>1</sup>

## Mehr mobiles Drucken – ohne zusätzliche Workloads

- Verwalten Sie den mobilen Druck über den HP Embedded Web Server oder die HP Web Jetadmin Remote-Software auf Flottenebene.<sup>1,3</sup>
- Optimieren Sie die Einrichtung dank einfacher Konfiguration über das Bedienfeld, den HP Embedded Web Server oder HP Web Jetadmin.<sup>3</sup>

## Schützen Sie Ihr Netzwerk

- Schützen Sie Unternehmensdaten bei der Übertragung und auf dem Drucker oder MFP.
- Sorgen Sie für reibungslose Abläufe. Ermöglichen Sie sichere Verbindungen und sicheres Drucken im gesamten Wireless-Netzwerk.<sup>1</sup>
- Ermöglichen Sie mobiles Drucken – und schützen Sie Ihr Netzwerk – über gleichzeitige Ethernet- und Wireless-Verbindungen.

<sup>1</sup> Wireless-Betrieb ist nur bei 2,4-GHz- oder 5,0-GHz-Routern möglich. Eine App oder Software und eine HP ePrint Kontoregistrierung sind möglicherweise ebenfalls erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>2</sup> HP Jetdirect 2900nw Print Server ist kompatibel mit ausgewählten HP LaserJet Enterprise Druckern und MFPs mit HP FutureSmart Firmware (Einführung im Herbst 2015 oder später). Eine Liste der unterstützten Geräte finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>3</sup> Universelles Geräte-Plug-In wird mit HP Web Jetadmin 10.3 SR4 und höheren Versionen angeboten. HP Web Jetadmin ist kostenlos und kann unter <http://www.hp.com/go/webjetadmin> heruntergeladen werden.

# HP Jetdirect 2900NW Printserver

## Technische Daten

### Lieferumfang

J8031A HP Jetdirect 2900nw Wireless Printserver; Netzteil; Netzteilkabel; USB-Kabel; Klettbandkit; Installationshandbuch

### Kompatibilität

Betriebssysteme Siehe Druckerdatenblatt für kompatible Netzwerkbetriebssysteme.

Unterstützter Drucker HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606

Unterstützte Browser Internet Explorer 6.0 oder höher; Mozilla 2.x oder höher; Firefox 2.x oder höher; Safari; Chrome

### Konnektivität

Schnittstellen (Standard) Wireless Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T); Hi-Speed USB 2.0

### Arbeitsspeicher

Standard Keiner (nutzt Speicher im Drucker)

Flash Keiner (nutzt Speicher im Drucker)

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 bis 40 °C

Empfohlene Betriebstemperatur 0 bis 40 °C

Lagertemperatur -40°C bis 70°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 15 bis 95 % bei 40 °C

Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 15 bis 95 % bei 40 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 15 bis 95 % bei 65 °C

### Druckerspezifikationen

Netzwerktypen Wireless Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T)

Druckerservertyp Extern

Eingebetteter Web-Server Ja

Installation, Konfiguration und Verwaltung mit HP Web JetAdmin Ja

Erweiterbare Firmware Ja

Sicherheitsmanagement – Beschreibung Sicherheitsmanagement: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Sicherheit in Wireless-Netzwerken: WPA2-Personal (WPA2-AES); Administrator Kennwort; (Dieselben Sicherheitsprotokolle wie für den angeschlossenen Drucker/MFP)

### Maße (B x T x H)

Produktabmessungen 87 x 121,3 x 27,5 mm

Gepackt 250 x 130 x 75 mm

### Gewicht

Produktgewicht 0,128 kg

Gepackt 0,605 kg

### Energieverbrauch

Maximum 9,6 Watt (maximal)

Netzanschluss Eingangsspannung: 220 bis 240 VAC, 50 Hz

Netzteiltyp Externes Universal-Netzteil

### Zertifizierung

Sicherheit EU (Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011

Elektromagnetisch EU (EMV-Richtlinie 2004/108/EG); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1

Telekom-Zertifikationen Kabellose Telekommunikation: EU (R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311

Umgebungsbedingungen Konform mit RoHS-Richtlinie 2011/65/EG; EN50581:2012

### Garantie

1 Jahr Herstellergarantie mit Austausch



Weitere Informationen finden Sie unter <http://www8.hp.com/de/de/products/print-servers/>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantiansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

4AA5-8911DEE Veröffentlicht in EMEA Juli 2015