

Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2900nw



Εξάρτημα εκτύπωσης με ασύρματη ή Ethernet σύνδεση και ασφάλεια εταιρικού επιπέδου.^{1,2}



Επεκτείνετε τις δυνατότητες εκτύπωσης από φορητές συσκευές με ευκολία

- Ρυθμίστε τη λειτουργία εκτύπωσης από φορητές συσκευές στον εκτυπωτή ή τον MFP σας σε λίγα εύκολα βήματα.^{1,2}
- Οι χρήστες απλά επιλέγουν εκτυπωτή ή MFP από τη φορητή συσκευή τους και χειρίζονται τις εργασίες τους από οποιοδήποτε σημείο του γραφείου.¹
- Εξοικονομήστε χρόνο και κόπο για τους χρήστες με τη δυνατότητα αποστολής εργασιών εκτύπωσης από τις περισσότερες φορητές συσκευές που χρησιμοποιούν εύρος ζώνης 2,4 GHz ή 5 GHz.¹

Απολαύστε εκτύπωση από φορητές συσκευές χωρίς πρόσθετο κόπο

- Διαχειριστείτε τις εργασίες εκτύπωσης από φορητές συσκευές με τον Ενσωματωμένο διακομιστή web της HP, ή διαχειριστείτε το σύνολο του στόλου συσκευών σας με το λογισμικό απομακρυσμένης διαχείρισης HP Web Jetadmin.^{1,3}
- Απλοποιήστε τη ρύθμιση χάρη στην εύκολη διαμόρφωση από τον πίνακα ελέγχου, τον Ενσωματωμένο διακομιστή web της HP ή το HP Web Jetadmin.³

Δημιουργήστε ένα δίκτυο ασφαλείας για το δίκτυό σας

- Προστατεύστε τα επαγγελματικά σας δεδομένα κατά τη μεταφορά τους, αλλά και την παραμονή τους στον εκτυπωτή ή τον MFP.
- Εργαστείτε ανεμπόδιστα. Δώστε στους χρήστες τη δυνατότητα να συνδέονται και να εκτυπώνουν με ασφάλεια από οποιοδήποτε σημείο του ασύρματου δικτύου σας.¹
- Εξασφαλίστε δυνατότητα εκτύπωσης από φορητές συσκευές και προστατεύστε το δίκτυό σας με σύνδεση Ethernet και ασύρματη σύνδεση ταυτόχρονα.

¹ Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές με δρομολογητές 2,4 GHz ή 5,0 GHz. Ενδέχεται να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή λογισμικό και λογαριασμός HP ePrint. Περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² Ο διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2900nw είναι συμβατός με επιλεγμένους εκτυπωτές και MFP HP LaserJet Enterprise με υλικολογισμικό HP FutureSmart, που θα κυκλοφορήσουν από το φθινόπωρο του 2015 και μετά. Για τη λίστα των υποστηριζόμενων συσκευών, ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

³ Η καθολική προσθήκη συσκευών παρέχεται με το HP Web Jetadmin 10.3 SR4 και τις νεότερες εκδόσεις. Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2900nw

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Περιεχόμενα συσκευασίας

| | |
|--------|---|
| J8031A | Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2900nw; Τροφοδοτικό; Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο USB; Κιτ Velcro; Οδηγός εγκατάστασης |
|--------|---|

Συμβατότητα

| | |
|---------------------------------------|--|
| Λειτουργικά Συστήματα | Για τα συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου, ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων του εκτυπωτή |
| Υποστηριζόμενος υπολογιστής | HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606 |
| Υποστηριζόμενα προγράμματα αναζήτησης | Internet Explorer 6.0 ή νεότερη έκδοση, Mozilla 2.x ή νεότερη έκδοση, Firefox 2.x ή νεότερη έκδοση, Safari, Chrome |

Συνδεσιμότητα

| | |
|--------------------|---|
| Διεπαφές (Βασικές) | Ασύρματο Ethernet (802.11b/g/n), Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 802.3, RJ-45 (10/100Base-TX/1000T), Hi-Speed USB 2.0 |
|--------------------|---|

Μνήμη

| | |
|--------|--|
| Βασική | Δεν διαθέτει (χρησιμοποιεί τη μνήμη του εκτυπωτή) |
| Φλας | Δεν διαθέτει (χρησιμοποιεί το χώρο αποθήκευσης του εκτυπωτή) |

Συνθήκες λειτουργίας

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως 40°C |
| Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως 40°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 έως 70°C |
| Υγρασία λειτουργίας | 15 έως 95% στους 40 °C |
| Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας | 15 έως 95% στους 40 °C |
| Υγρασία αποθήκευσης | 15 έως 95% στους 65 °C |

Προδιαγραφές διακομιστή εκτύπωσης

| | |
|---|---|
| Τύπου δικτύου | Ασύρματο Ethernet (802.11b/g/n), Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 802.3, RJ-45 (10/100Base-TX/1000T) |
| Τύπος διακομιστή εκτύπωσης | Εξωτερική |
| Ενσωματωμένος Web Server | Ναι |
| Εγκατάσταση, διαμόρφωση και διαχείριση με HP Web JetAdmin | Ναι |
| Αναβαθμίσιμο υλικολογισμικό | Ναι |
| Περιγραφή διαχείρισης ασφάλειας | Ασφάλεια διαχείρισης: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), Ασφάλεια ασύρματου δικτύου: WPA2-Personal (WPA2-AES), κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, (Τα ίδια πρωτόκολλα ασφαλείας με το συνδεδεμένο εκτυπωτή/MFP) |

Διαστάσεις (π x β x υ)

| | |
|----------------------|----------------------|
| Διαστάσεις προϊόντος | 87 x 121,3 x 27,5 mm |
| Συσκευασμένο | 250 x 130 x 75 mm |

Βάρος

| | |
|-----------------|----------|
| Βάρος προϊόντος | 0,128 kg |
| Συσκευασμένο | 0,605 kg |

Κατανάλωση ισχύος

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Μέγιστη | 9,6 W (μέγιστη) |
| Απαιτήσεις ισχύος | Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC, 50 Hz |
| Τύπος τροφοδοσίας | Εξωτερικό τροφοδοτικό γενικής χρήσης |

Πιστοποίηση

| | |
|--|--|
| Ασφάλεια | EU (Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EK), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 |
| Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα | EE (Οδηγία EMC 2004/108/EK), EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-17 V2.1.1 |
| Συμμόρφωση με τηλεπικοινωνιακούς κανονισμούς | Ασύρματες τηλεπικοινωνίες: EE (Οδηγία R&TTE 1999/5/EK), EN 300 328, EN 301 893, EN 62311 |
| Προδιαγραφές περιβάλλοντος | Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS 2011/65/EE, EN50581:2012 |

Εγγύηση

Εγγύηση αντικατάστασης ενός έτους



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/jetdirect>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA5-B911ELE Δημοσίευση στην EMEA Ιούλιος 2015