

Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw



Accesorio de impresión con conexión inalámbrica o Ethernet y seguridad de nivel empresarial.^{1,2}



Amplíe el alcance de su impresión inalámbrica con facilidad

- Configure una impresión móvil cómoda en su impresora o MFP (producto multifunción) en unos pocos pasos sencillos.^{1,2}
- Los usuarios simplemente seleccionan una impresora o MFP (producto multifunción) desde sus dispositivos móviles para hacer frente a las tareas desde cualquier lugar en la oficina.¹
- Ahorre pasos y tiempo a los usuarios, envíe los trabajos de impresión desde la mayoría de dispositivos móviles que utilizan un ancho de banda de 2,4 GHz o 5 GHz.¹

Añada una impresión móvil, sin añadir a la carga de trabajo

- Gestione la impresión móvil con el servidor Web incorporado de HP, o toda la flota con el software remoto HP Web Jetadmin.^{1,3}
- Optimice la configuración con fácil configuración del panel de control, servidor Web incorporado de HP o HP Web Jetadmin.³

Obtenga una red de seguridad para su red

- Proteja la información empresarial en tránsito y en la impresora o MFP (producto multifunción).
- Mantenga las tareas en movimiento. Permita a los usuarios conectarse e imprimir de forma segura a través de su red inalámbrica.¹
- Permita la impresión móvil y proteja su red, con Ethernet simultáneo y conexiones inalámbricas.

¹ Las operaciones inalámbricas son compatibles con enrutadores de 2,4 GHz o 5,0 GHz. También pueden ser necesarios una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. Más información en <http://www.hp.es/impresion-movil>.

² El accesorio Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw es compatible con algunas impresoras y MFP (productos multifunción) HP LaserJet Enterprise con Firmware de FutureSmart HP, presentado en otoño de 2015 y posterior. Para obtener una lista de dispositivos compatibles, visite <http://www.hp.es/impresion-movil>.

³ Se ofrece un plugin de dispositivo universal con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 y superior. HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw

Especificaciones técnicas

Contenido de la caja

J8031A	Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 2900nw; Adaptador de alimentación; Cable de adaptador de alimentación; Cable USB; Kit de velcro; Guía de instalación
--------	---

Compatibilidad

Sistemas operativos	Consulte la hoja de datos de la impresora para sistemas operativos de red compatibles.
Impresora compatible	HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606
Navegadores admitidos	Internet Explorer 6.0 o superior; Mozilla 2.x o superior; Firefox 2.x o superior; Safari; Chrome

Conectividad

Interfaces (estándar)	Ethernet inalámbrico (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T); USB 2.0 de alta velocidad
-----------------------	---

Memoria

Estándar	Ninguno (utiliza la memoria en la impresora)
Flash	Ninguno (utiliza el almacenamiento en la impresora)

Márgenes ambientales

Temperatura operativa	De 0 a 40 °C
Temperatura operativa recomendada	De 0 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 70°C
Humedad operativa	De 15 a 95 % a 40 °C
Humedad operativa recomendada	De 15 a 95 % a 40 °C
Humedad durante almacenamiento	De 15 a 95 % a 65 °C

Especificaciones del servidor de impresión

Tipos de red	Ethernet inalámbrico (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T)
Tipo de servidor de impresión	Externo
Servidor Web integrado	Sí
Instalación, configuración y gestión con HP Web JetAdmin	Sí
Firmware actualizable	Sí
Descripción de la gestión de seguridad	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Seguridad de la red inalámbrica: WPA2-Personal (WPA2-AES); Contraseña del administrador; (Mismos protocolos de seguridad que la impresora/MFP (producto multifunción) conectado)

Dimensiones (an x f x al)

Dimensiones del producto	87 x 121,3 x 27,5 mm
Embalado	250 x 130 x 75 mm

Peso

Peso del producto	0,128 kg
Embalado	0,605 kg

Consumo energético

Máximo	9,6 vatios (máximo)
Requisitos de alimentación	Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA, 50 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Adaptador de alimentación universal externo

Certificación

Seguridad	UE (Directiva sobre el bajo voltaje 2006/95/EC); EN 60950-1:2006 +A1 1:2009 +A1:2010 +A12:2011
Electromagnético	UE (Directiva EMC 2004/108/EC); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Homologaciones en telecomunicaciones	Telecomunicaciones inalámbricas: UE (Directiva R&TTE 1999/5/EC); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311
Especificaciones del entorno	Cumple con la Directiva RoHS 2011/65/UE; EN50581:2012

Garantía

	Un año de garantía de sustitución
--	-----------------------------------



Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/jetdirect>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

4AA5-8911ESE Publicado en Europa, Oriente Medio y África Julio 2015