

Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw



Accessoire d'impression avec connexion sans fil ou connexion Ethernet et sécurité de classe d'entreprise.^{1,2}



Étendez facilement votre capacité d'impression sans fil

- Configurez l'impression mobile pratique sur votre imprimante ou imprimante multifonction en quelques étapes simples.^{1,2}
- Les utilisateurs choisissent une imprimante ou une imprimante multifonction à partir de leurs périphériques portables pour effectuer des tâches n'importe où au bureau.¹
- Permettez aux utilisateurs de gagner du temps et des étapes : envoyez des travaux d'impression depuis la plupart des appareils mobiles qui utilisent une bande passante de 2,4 GHz ou 5 GHz.¹

Ajoutez l'impression mobile sans ajouter de charge de travail supplémentaire

- Gérez l'impression mobile grâce au serveur Web HP intégré ou à l'échelle du parc avec le logiciel à distance HP Web Jetadmin.^{1,3}
- Rationalisez la configuration grâce au panneau de commande, au serveur Web embarqué HP ou à HP Web Jetadmin.³

Bénéficiez d'un filet de sécurité pour votre réseau

- Protégez les informations de l'entreprise en transit et sur l'imprimante ou l'imprimante multifonction.
- Soyez productif. Permettez aux utilisateurs de se connecter et d'imprimer sur votre réseau sans fil en toute sécurité.¹
- Profitez de l'impression mobile tout en protégeant votre réseau en utilisant Ethernet et des connexions sans fil simultanément.

¹ Les opérations sans fil sont compatibles avec des routeurs 2,4 GHz ou 5,0 GHz. Une application ou un logiciel et la création d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² L'accessoire de serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw est compatible avec certaines imprimantes et imprimantes multifonctions HP LaserJet Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart, introduit à partir de l'automne 2015. Pour obtenir la liste des périphériques pris en charge, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

³ Un périphérique universel enfichable est offert avec HP Web Jetadmin SR4 10.3 et les versions ultérieures. HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw

Spécifications techniques

Contenu de l'emballage

J8031A	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 2900nw; Adaptateur d'alimentation; Cordon d'adaptateur d'alimentation; Câble USB; Kit Velcro; Guide d'installation
--------	---

Compatibilité

Systèmes d'exploitation	Consultez la fiche technique de l'imprimante pour connaître les systèmes d'exploitation réseau compatibles.
Imprimante prise en charge	HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606
Navigateurs pris en charge	Internet Explorer 6.0 ou supérieur ; Mozilla 2.x ou supérieur ; Firefox 2.x ou supérieur ; Safari ; Chrome

Connectivité

Interfaces (standard)	Ethernet sans fil (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100 Base-TX/1000T); USB 2.0 haut débit
-----------------------	--

Mémoire

Standard	Aucun (utilise la mémoire de l'imprimante)
Flash	Aucun (utilise le système de stockage de l'imprimante)

Environnement

Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de fonctionnement recommandée	0 à 40 °C
Température de stockage	-40 à 70°C
Humidité en fonctionnement	De 15 à 95 % à 40°C
Humidité de fonctionnement recommandée	De 15 à 95 % à 40°C
Humidité de stockage	De 15 à 95 % à 65°C

Caractéristiques du serveur d'impression

Types de réseaux	Ethernet sans fil (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T)
Type de serveur d'impression	Externe
Serveur Web intégré	Oui
Installez, configurez et gérez avec HP Web JetAdmin	Oui
Micrologiciel extensible	Oui
Description de la gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Sécurité du réseau sans fil : WPA2-personnel (WPA2-AES); Mot de passe administrateur; (Mêmes protocoles de sécurité que pour l'imprimante/imprimante multifonction connectée)

Dimensions (l x p x h)

Dimensions du produit	87 x 121,3 x 27,5 mm
Emballé	250 x 130 x 75 mm

Poids

Poids du produit	0,128 kg
Emballé	0,605 kg

Consommation électrique

Maximum	9,6 watts (max.)
Courant nominal en entrée	Tension d'entrée : 220 à 240 V CA, 50 Hz
Type d'alimentation	Adaptateur d'alimentation universel externe

Certification

Sécurité	EU (Directive sur les basses tensions 2006/95/EC); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
Électromagnétique	UE (directive CEM 2004/108/CE); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Certification Télécom	Télécommunications sans fil : UE (Directive R&TTE 1999/5/EC); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311
Spécifications d'environnement	Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE; EN50581:2012

Garantie

Garantie d'un an avec échange



Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse <http://www.hp.com/go/jetdirect>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressées fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document.

4AA5-8911FRE Publié dans la zone EMOA Juillet 2015