

HP Jetdirect 2900nw Print Server



Stampa di accessori con la connessione wireless o Ethernet e protezione di livello aziendale.^{1,2}



Estendete il raggio d'azione della stampa wireless con facilità

- Impostate la pratica stampa da dispositivi mobili sulla stampante o sul prodotto multifunzione in pochi semplici passi.^{1,2}
- Gli utenti devono semplicemente selezionare una stampante o multifunzione dai dispositivi mobili per svolgere tutte le attività da qualsiasi punto dell'ufficio.¹
- Risparmiate tempo e numero di passaggi: inviate i processi di stampa dalla maggior parte di dispositivi mobili che utilizzano una larghezza di banda di 2,4 GHz o 5 GHz. [1]

Stampate da dispositivi mobili, senza ripercussioni sul carico di lavoro

- Gestite la stampa da dispositivi mobili con Server Web HP incluso o da tutto il parco stampanti con il software in remoto HP Web Jetadmin.^{1,3}
- Semplificate l'impostazione con la semplice configurazione da pannello di controllo, Server Web HP incorporato o HP Web Jetadmin.³

Ottenete una rete sicura per la vostra rete

- Proteggete le informazioni business in transito e nella stampante o nelle multifunzione.
- Lavorate ovunque. Gli utenti possono connettersi in modo sicuro e stampare su tutta la rete wireless.¹
- Stampate da dispositivi mobili e proteggete la rete, con connessioni simultanee Ethernet e wireless.

¹ Le operazioni wireless sono compatibili con router da 2,4 GHz o 5,0 GHz. Potrebbero inoltre essere necessari l'applicazione o il software e un account HP ePrint. Per maggiori informazioni visitare il sito <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² L'accessorio HP Jetdirect 2900nw Printer Server è compatibile con le stampanti HP LaserJet Enterprise e MFP con Firmware HP FutureSmart selezionate, presentate a partire da autunno 2015. Per un elenco completo dei dispositivi supportati, visitare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

³ Plug-in del dispositivo universale offerto con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e versioni successive. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

HP Jetdirect 2900nw Print Server

Caratteristiche tecniche

Contenuto della confezione

| | |
|--------|---|
| J8031A | Server di stampa HP Jetdirect 2900nw wireless; Adattatore di alimentazione; Cavo adattatore di alimentazione; cavo USB; kit velcro; Guida all'installazione |
|--------|---|

Compatibilità

| | |
|----------------------|---|
| Sistemi operativi | Per i sistemi operativi di rete compatibili, consultare la scheda tecnica della stampante. |
| Stampante supportata | HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606 |
| Browser supportati | Internet Explorer 6.0 o versioni successive; Mozilla 2.x o versioni successive; Firefox 2.x o versioni successive; Safari; Chrome |

Connettività

| | |
|-----------------------|--|
| Interfacce (standard) | Ethernet wireless (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet, 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T); USB Hi-Speed 2.0 |
|-----------------------|--|

Memoria

| | |
|----------|--|
| Standard | Nessuno (utilizza la memoria nella stampante) |
| Flash | Nessuno (utilizza l'archiviazione nella stampante) |

Requisiti ambientali

| | |
|--|------------------------|
| Temperatura di funzionamento | Da 0 a 40 °C |
| Temperatura di funzionamento consigliata | Da 0 a 40 °C |
| Temperatura di immagazzinaggio | Da -40 a 70 °C |
| Umidità di funzionamento | dal 15% al 95% a 40 °C |
| Umidità di funzionamento consigliata | dal 15% al 95% a 40 °C |
| Umidità di immagazzinaggio | dal 15% al 95% a 65 °C |

Specifiche server di stampa

| | |
|--|--|
| Tipi di rete | Ethernet wireless (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T) |
| Tipo di server di stampa | Esterno |
| Server web incorporato | Sì |
| Installazione, configurazione e gestione con HP Web JetAdmin | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Descrizione della gestione della sicurezza | Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Protezione della rete wireless: WPA2-Personale (WPA2-AES); Password amministratore; (Protocolli di sicurezza come la stampante e multifunzione allegati) |

Dimensioni (l x p x a)

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Dimensioni del prodotto | 87 x 121,3 x 27,5 mm |
| Imballato | 250 x 130 x 75 mm |

Peso

| | |
|-------------------|----------|
| Peso del prodotto | 0,128 kg |
| Imballato | 0,605 kg |

Consumo energetico

| | |
|----------------------------|---|
| Massimo | 9,6 watt (massimo) |
| Requisiti di alimentazione | Tensione in entrata: da 220 a 240 V CA, 50 Hz |
| Tipo di alimentatore | Adattatore di corrente esterno universale |

Certificazione

| | |
|---------------------------------|---|
| Sicurezza | UE (Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CEE); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 |
| Elettromagnetico | UE (Direttiva EMC 2004/108/CEE); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1 |
| Conformità di telecomunicazione | Telecomunicazioni wireless: UE (Direttiva R&TTE 1999/5/CEE); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311 |
| Specifiche ambientali | Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE; EN50581:2012 |

Garanzia

Garanzia limitata di un anno con sostituzione



Per maggiori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/jetdirect>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

4AA5-89111TE Pubblicato in EMEA Luglio 2015