

HP Jetdirect 2900nw printserver



Printaccessoire met draadloze of Ethernet-verbinding en beveiliging op enterprise-niveau.^{1,2}



Vergroot het bereik van draadloos printen

- Installeer handig mobiel printen op uw printer of MFP in enkele eenvoudige stappen.^{1,2}
- Gebruikers kunnen eenvoudig vanaf hun mobiele device een printer of MFP selecteren om overal op kantoor taken uit te voeren.¹
- Bespaar gebruikers tijd en stappen – verstuur printjobs vanaf de meeste mobiele devices die werken op een bandbreedte van 2,4 GHz of 5 GHz.¹

Voeg mobiele printfunctionaliteit toe zonder de workload te verzwaren

- Beheer mobiel printen met de HP Embedded Web Server of beheer uw hele printerpark met HP Web Jetadmin remote software.^{1,3}
- Stroomlijn de installatie met eenvoudige configuratie op het bedieningspaneel, in HP Embedded Web Server of HP Web Jetadmin.³

Creëer een veilig vangnet voor uw netwerk

- Bescherm bedrijfsinformatie tijdens verzending en in de printer of MFP.
- Houd het tempo hoog. Help gebruikers om veilig verbinding te maken en te printen via uw draadloze netwerk.¹
- Bied mobiele printfunctionaliteit en bescherm uw netwerk met gelijktijdige Ethernet- en draadloze verbindingen.

¹ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz of 5,0-GHz router. Mogelijk zijn een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² HP Jetdirect 2900nw printserver accessoire is compatibel met geselecteerde HP LaserJet Enterprise printers en MFP's met HP FutureSmart Firmware, die in het najaar van 2015 en later worden geïntroduceerd. Kijk voor een lijst met ondersteunde apparaten op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

³ Universele apparaat plug-in is beschikbaar bij HP Web Jetadmin 10.3 SR4 en hoger. HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

HP Jetdirect 2900nw printserver

Technische specificaties

Meegeleverd in de doos

J8031A HP Jetdirect 2900nw Wireless printserver; Netadapter; Voedingsadaptersnoer; USB-kabel; Velcro-kit; Installatiegids

Compatibiliteit

Besturingssysteem Raadpleeg de printerdatasheet voor compatibele netwerkbesturingssystemen.

Ondersteunde printer HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606

Ondersteunde browsers Internet Explorer 6.0 of hoger; Mozilla 2.x of hoger; Firefox 2.x of hoger; Safari; Chrome

Interface mogelijkheden

Interfaces (standaard) Wireless Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/100T); Hi-Speed USB 2.0

Geheugen

Standaard Geen (gebruikt geheugen in de printer)

Flitser Geen (gebruikt de opslag in de printer)

Omgevingscondities

Temperatuur, in bedrijf 0 tot 40 °C

Aanbevolen temperatuur, in bedrijf 0 tot 40 °C

Temperatuur, bij opslag -40 tot 70 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 15 tot 95% bij 40 °C

Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 15 tot 95% bij 40 °C

Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag 15 tot 95% bij 65 °C

Printserverspecificaties

Netwerktypen Wireless Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/100T)

Printservertype Extern

Embedded webserver Ja

Installeren, configureren en beheren met HP Web Jetadmin Ja

Upgradeable firmware Ja

Beveiligingsbeheer – omschrijving Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Beveiliging voor draadloze netwerken: WPA2-Personal (WPA2-AES); Beheerderswachtwoord; (Dezelfde beveiligingsprotocollen als aangesloten printer/MFP)

Afmetingen (b x d x h)

Afmetingen 87 x 121,3 x 27,5 mm

Met verpakking 250 x 130 x 75 mm

Gewicht

Gewicht 128 gr

Met verpakking 605 gr

Stroomverbruik

Maximum 9,6 Watt (maximum)

Voeding Ingangsspanning: 220 tot 240 V, 50 Hz

Type voeding Externe universele voedingsadapter

Certificering

Veiligheid EU (laag-voltage richtlijn 2006/95/EC); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011

Elektromagnetisch EU (EMC-richtlijn 2004/108/EG); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1

Telecom-goedkeuring Draadloze telecommunicatie: EU (R&TTE-richtlijn 1999/5/EC); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311

Omgevingsspecificaties Voldoet aan RoHS-richtlijn 2011/65/EU; EN50581:2012

Garantie

Eén jaar vervangingsgarantie



Meer informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/jetdirect>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

4AA5-8911NLE Gepubliceerd in EMEA Juli 2015