

Serwer druku HP Jetdirect 2900nw



Akcesorium do druku bezprzewodowego lub przewodowego w sieci Ethernet z zabezpieczeniami na poziomie biznesowym.^{1,2}



Łatwe zwiększenie zasięgu druku bezprzewodowego

- Skonfiguruj wygodne drukowanie z urządzeń przenośnych za pomocą drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego, wykonując kilka łatwych kroków.^{1,2}
- Użytkownicy muszą tylko wybrać drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne na urządzeniu przenośnym i mogą realizować zadania z dowolnego miejsca w biurze.¹
- Oszczędność czasu i pracy użytkowników – wysyłanie zadań druku z większości urządzeń przenośnych obsługujących pasma 2,4 GHz lub 5 GHz.¹

Dodaj funkcję druku mobilnego – bez dodatkowych obciążeń

- Zarządzaj drukiem z urządzeń przenośnych za pomocą rozwiązania HP Embedded Web Server lub oprogramowania HP Web Jetadmin do zdalnego zarządzania wszystkimi urządzeniami.^{1,3}
- Łatwa konfiguracja z poziomu panelu sterowania i rozwiązania HP Embedded Web Server lub HP Web Jetadmin.³

Zabezpieczenia dla Twojej sieci

- Ochrona danych biznesowych w czasie przesyłania i na poziomie drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego.
- Wydajna realizacja zadań. Zapewnij użytkownikom możliwość bezpiecznego łączenia się i drukowania w obrębie całej sieci bezprzewodowej.¹
- Drukowanie z urządzeń przenośnych i ochrona sieci z jednoczesnymi połączeniami z siecią Ethernet i siecią bezprzewodową.

¹ Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje routery 2,4 GHz lub 5,0 GHz. Wymagane mogą być również aplikacja lub oprogramowanie i zarejestrowane konto HP ePrint. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/mobileprinting.

² Serwer druku HP Jetdirect 2900nw jest kompatybilny z wybranymi drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi HP LaserJet Enterprise i z oprogramowaniem firmowym HP FutureSmart wprowadzonym jesienią 2015 r. i później. Lista obsługiwanych urządzeń jest dostępna na stronie hp.com/go/mobileprinting.

³ Uniwersalna wtyczka dla urządzeń jest oferowana z aplikacją HP Web Jetadmin 10.3 SR4 i nowszymi wersjami. Aplikacja HP Web Jetadmin jest bezpłatna i dostępna do pobrania pod adresem hp.com/go/webjetadmin.

Serwer druku HP Jetdirect 2900nw

Dane techniczne

Zawartość opakowania

J8031A	Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2900nw Zasilacz; Przewód zasilacza; Przewód USB; Zestaw rzepów Instrukcja instalacji
--------	--

Zgodność

Systemy operacyjne	Lista kompatybilnych sieciowych systemów operacyjnych jest dostępna w arkuszu danych drukarki.
Drukarki, obsługiwane	HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 6.0 lub nowsza; Mozilla 2.x lub nowsza; Firefox 2.x lub nowsza; Safari; Chrome

Sieci i łączność

Interfejsy (standard)	Bezprzewodowa sieć Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T); Port Hi-Speed USB 2.0
-----------------------	--

Pamięć

Standardowo	Brak (wykorzystuje pamięć drukarki)
Lampa błyskowa	Brak (wykorzystuje pamięć masową drukarki)

Zakresy środowiskowe

Temperatura pracy	Od 0 do 40°C
Zalecana temperatura pracy	Od 0 do 40°C
Temperatura przechowywania	Od -40 do 70°C
Wilgotność podczas pracy	Od 15 do 95% przy 40°C
Zalecana wilgotność podczas pracy	Od 15 do 95% przy 40°C
Wilgotność przechowywania	Od 15 do 95% przy 65°C

Parametry serwera druku

Typy sieci	Bezprzewodowa sieć Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T)
Typ serwera druku	Zewnętrzny
Wbudowany serwer Web	Tak
Instalacja, konfiguracja i zarządzanie poprzez HP Web JetAdmin	Tak
Uaktualnianie wewnętrznego oprogramowania	Tak
Opis zarządzania bezpieczeństwem	Zabezpieczenia zarządzania: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: WPA2-Personal (WPA2-AES); Hasło administratora; (te same protokoły bezpieczeństwa co podłączona drukarka/urządzenie wielofunkcyjne)

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

Wymiary	87 x 121,3 x 27,5 mm
W opakowaniu	250 x 130 x 75 mm

Waga

Waga produktu	0,128 kg
W opakowaniu	0,605 kg

Zużycie energii

Maksymalnie	9,6 W (maks.)
Zasilanie	Napięcie wejściowe: Od 220 do 240 V pr. zm., 50 Hz
Typ zasilacza	Uniwersalny zasilacz zewnętrzny

Certyfikaty

Bezpieczeństwo	UE (Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
Elektromagnetyczne	UE (Dyrektywa dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Zgodność telekomunikacyjna	Telekomunikacja bezprzewodowa: UE (Dyrektywa R&TTE 1999/5/WE); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311
Parametry środowiskowe	Zgodność z Dyrektywą RoHS 2011/65/UE; EN50581:2012

Gwarancja

	Roczna gwarancja z wymianą urządzenia
--	---------------------------------------



Więcej informacji na stronie <http://www.hp.com/go/jetdirect>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

4AA5-8911PLE. Publikacja na region EMEA Lipiec 2015